

a. frangi Svi l i , z. gasi t aSvi l i ,
i. abul aZe, v. wverava

**meToduri mi Ti Tebebi
Iaboratoriul i da praqtikul i samuSaœebi s
Sesasrul ebl ad GPSS WORLD-Si**

~teqnikuri universiteti~

განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტების სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის, რომლებიც შეისწავლიან მოდელირების ენას.

მოცემულია 35 ლაბორატორიულ-პრაქტიკული სამუშაოს შესრულების მეთოდიკა. მოდელირების ლოგიკა განხილულია მასობრივი მომსახურების სისტემების კონკრეტულ მაგალითებზე. თითოეული სამუშაოსათვის აღწერილია მოდელის პროგრამა თავისი კომენტარებით და აგრეთვე, მითითებულია მოდელირების დრო და მოდელის გაშვების ალტერნატიული ვარიანტები. სამუშაოები დაყოფილია შემდეგ კატეგორიებად: კომპიუტერული სისტემების და ქსელების; ორგანიზაციული მართვის, მათ შორის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის.

საქ. მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის,
სრული პროფესორის **a. frangi Svi L i s** რედაქციით

რ ე ც ე ნ ზ ე ნ ტ ი სრული პროფესორი **Tamaz obgaze**

saqarTvelos teqnikuri universiteti

**a. frangi Svi l i , z. gasi t aSvi l i ,
i. abul aZe, v. wverava**

**meToduri mi Ti Tebebi
Iaboratoriul i da praqtikul i samuSaœebi s
Sesasrul ebl ad GPSS WORLD-Si**



**დამტკიცებულია სტუ-ს
სარედაქციო-საგამომცემლო
საბჭოს მიერ**

**T b i l i s i
2 0 0 8**

Iaboratoriul i samuSao #1

სისტემა ერთი მოწყობილობითა და რიგით

საპარიკმახერო სალონში კლიენტები (ერთ სავარძელზე) მოდიან 18 ± 7 წთ-ის ინტერვალით. თითოეული კლიენტის თმის შეჭრის დროა 16 ± 4 წთ. პარიკმახერი კლიენტებს ემსახურება პრინციპით „პირველი მოვიდა – პირველს მოემსახურა“.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც განსაზღვრავს რიგის შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებს 8 საათიანი სამუშაო დღის განმავლობაში. დროის ერთეულია 1 წთ.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით 1-ელ ცხრილში
მოცემულ ელემენტებს.

3bəməgən 1

GPSS-ის ელემენტები	i n t e r p r e t a c i a
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	კლიენტები ტრანზაქტ-წამმხომი
მოწყობილობა: JOE	პარიქმახერი
რიგი: JOEQ	რიგი კლიენტების ლოდინის დროის შესახებ სტატისტიკურ

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

*
* CPSS WORLD SIMULATION *
* *

* MODEL SEGMENT 1

GENERATE	18, 6	; კლიენტის მოსვლა
QUEUE	JOEQ	; რიგში ჩადგომა
SEIZE	JOE	; პარიქმახერის დაკავება
DEPART	JOEQ	; რიგიდან წასვლა
ADVANCE	16,4	; მომსახურების დრო
RELEASE	JOE	; პარიქმახერის განთავისუფლება
TERMINATE		; საპარიქმახეროდან წასვლა

* MODEL SEGMENT 2

GENERATE 480 ; მოდელირების დრო
TERMINATE 1 ; დასასრული

* CONTROL

START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება

(đoạn)

(ບາງຄົມທອນໄຈຮາ)

Iaboratoriul i samuSao #2

საპარიკმახერო სალონში ერთ სავარძელზე მოდის ორი ტიპის კლიენტები. პირველი ტიპის კლიენტებს სურთ მხოლოდ თმის შეჭრა და მოდიან 35 ± 10 წთ-ის ინტერვალით, ხოლო მეორე ტიპის კლიენტებს კი – თმის შეჭრა და გაპარსვა და მოდიან 60 ± 20 წთ-ის ინტერვალით. თითოეული კლიენტის თმის შეჭრას სჭირდება 18 ± 7 წთ, ხოლო გაპარსვას 10 ± 2 წთ. პარიკმახერი კლიენტებს ემსახურება პრინციპით „პირველი მოვიდა – პირველს მოემსახურა“.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც განსაზღვრავს რიგის შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებს 8 საათიანი სამუშაო დღის განმავლობაში. დროის ერთეულია 1 წთ.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით მე-2 ცხრილში
მოცემულ ელემენტებს.

360 2

GPSS-ის ელემენტები	i n t e r p r e t a c i a
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი მოდელის III სეგმენტი	კლიენტები, რომელთაც სურთ მხოლოდ თმის შეჭრა კლიენტები, რომელთაც სურთ თმის შეჭრა და გაპარსვა ტრანზაქტ-წამმზომი
მოწყობილობები: JOE	პარიქმახერი
რიგი: JOEQ	რიგი ორივე ტიპის კლიენტების ლოდინის დროის შესახებ სტატისტიკურ მონაცემთა შესაგროვებლად

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

*
* * * * * CPSS WORLD SIMULATION * * * * *
* * * * *

* MODEL SEGMENT 1

GENERATE	35, 10	; კლიენტის მოსვლა (სურთ თმის შეჭრა)
QUEUE	JOEQ	; რიგში ჩადგომა
SEIZE	JOE	; პარიკმახერის დაკავება
DEPART	JOEQ	; რიგიდან წასვლა
ADVANCE	18, 7	; მომსახურების დრო
RELEASE	JOE	; პარიკმახერის განთავისუფლება
TERMINATE		; საპარიკმახეროდან წასვლა

*

MODEL SEGMENT 2

GENERATE	60, 20	; კლიენტის მოსვლა (სურთ თმის შეჭრა და გაპარსება)
QUEUE	JOEQ	; რიგში ჩადგომა
SEIZE	JOE	; პარიკმახერის დაკავება
DEPART	JOEQ	; რიგიდან წასვლა
ADVANCE	18, 7	; მომსახურების დრო თმის შეჭრისას
ADVANCE	10, 2	; მომსახურების დრო გაპარსევისას
RELEASE	JOE	; პარიკმახერის განთავისუფლება
TERMINATE		; საპარიკმახეროდან წასვლა

*

MODEL SEGMENT 3

GENERATE	480	; მოდელირების დრო
TERMINATE	1	; დასასრული

*

CONTROL

START	1	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR		; გასუფთავება

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #3

Сისტемаში მომსახურების შეცვლილი დისციპლინა ერთი მოწყობილობითა და რიგით

ერთ-ერთ საწარმოში მექანიკოსებს დანადგარების გაფუჭებულ ნაწილებს მემონტაჟე უცვლის ახალი ნაწილებით. (ამასთან ერთად ეს დეტალები გაცილებით ძვირი დირს და მათი ასორტიმენტი კი საკმაოდ დიდია იმისათვის, რომ თითოეულ მექანიკოსს თვის ყუთში პქონდეს თითოეული სახის ახალი დეტალი). არსებობს ორი კატეგორიის დეტალი. I კატეგორიის დეტალის მქონე მექანიკოსის მოსვლის დროებს შორის ინტერვალი 420 ± 360 წმ-ია, ხოლო II კატეგორიის დეტალის კი – 360 ± 240 წმ. ამასთან ერთად I კატეგორიის დეტალის მომსახურებას სჭირდება 300 ± 90 წმ, ხოლო II კატეგორიისას კი – 100 ± 30 წმ. რაც ნაკლებია დეტალის მომსახურების დროებს შორის ინტერვალი, მით მაღალია პრიორიტეტი.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომლის თანახმად შემცირდება რიგში მყოფი ორივე კატეგორიის მექანიკოსების საშუალო რიცხვი. ამისათვის კი საჭიროა ჯერ დაკმაყოფილდეს ის მექანიკოსი, რომელსაც სჭირდება პრიორიტეტული დეტალი, ხოლო შემდეგ კი – ის მექანიკოსი, რომელსაც სჭირდება არაპრიორიტეტული დეტალი. მოდელირების პროცესი გრძელდება 8 სთ. დროის ერთეულია 1 წმ.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით მე-3 ცხრილში
მოცემულ ელემენტებს.

ՀԵՐՈԳՈ 3

GPSS-is elementebi	i n t e r p r e t a c i a
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი მოდელის III სეგმენტი	მექანიკოსები, რომელთაც სურთ I კატეგორიის დეტალები მექანიკოსები, რომელთაც სურთ II კატეგორიის დეტალები ტრანზაქტ-წამმზომი
მოწყობილობები: CLERK	მემორიალი
რიგი: LINE	რიგი ორივე კატეგორიის დეტალების მქონე მექანიკოსების სტაციისტიკურ მონაცემთა შესაჯამებლად

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

*
* * * * * CPSS WORLD SIMULATION * * * * *

MODEL SEGMENT 1

GENERATE 420, 360, , , 1 ; I კატეგორიის მექანიკოსის მოსვლა
QUEUE LINE ; რიგში ჩადგომა
SEIZE CLERK ; მემონტაჟის დაკავება
DEPART LINE ; რიგიდან წასვლა

ADVANCE 300, 90 ; მემონტაჟის მომსახურების დრო
RELEASE CLERK ; მემონტაჟის განთავისუფლება
TERMINATE ; საწყობიდან წასვლა

* **MODEL SEGMENT 2**

GENERATE 360, 240 , , , 2 ; II კატეგორიის მექანიკოსის მოსვლა
QUEUE LINE ; რიგში ჩადგომა
SEIZE CLERK ; მემონტაჟის დაკავება
DEPART LINE ; რიგიდან წასვლა
ADVANCE 100, 30 ; მემონტაჟის მომსახურების დრო
RELEASE CLERK ; მემონტაჟის განთავისუფლება
TERMINATE ; საწყობიდან წასვლა

* **MODEL SEGMENT 3**

GENERATE 28800 ; მოდელირების დრო
TERMINATE 1 ; დასასრული

* **CONTROL**

START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება

Iaboratoriul i samuSao #4
მომსახურების სისტემა მოწყობილობით,
რიგითა და უკუკავშირით

საწარმოში, სადაც მიმდინარეობს ერთი რაიმე სახის დეტალის აწყობის ხანგრძლივი პროცესი მთავრდება დუმელში გამოწვის მოკლე დროით. ამ საწარმოში რამდენიმე ამწყობი იყენებს ერთ დუმელს, რომელშიც დროის გარკვეულ მომენტში შეიძლება გამოიწვას მხოლოდ ერთი დეტალი. ამწყობს არ შეუძლია ახალი დეტალის აწყობა იქამდე, ვიდრე არ დაასრულებს წინა დეტალის გამოწვას. ამასთან ერთად, დეტალის აწყობას სჭირდება 30 ± 5 წთ, ხოლო გამოწვას – 8 ± 2 წთ. დუმელი გამოიყენება პრინციპით „პირველი მოვიდა – პირველს მოემსახურა“.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც თითოეული ქვემოთ ჩამოთვლილი შემთხვევისათვის აღწერს დეტალების აწყობა-გამოწვის პროცესს. მოდელირების პროცესი გრძელდება 40 სთ. დროის ერთეულია 1 წთ.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაუცანით მე-4 ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

ცხრილი 4

GPSS-ის ელემენტები	i n t e r p r e t a c i a
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	ამწყობი ტრანზაქტ-წამმზომი
მოწყობილობები: OVEN	დუმელი

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

*
* **CPSS WORLD SIMULATION** *
* *

* **MODEL SEGMENT 1**

BK	GENERATE	,,,4	;	ერთდროულად მუშაობს 4 ამწყობი
	ADVANCE	30, 5	;	ინტერვალი შემდეგი დეტალის აწყობის დროებს შორის
	SEIZE	OVEN	;	დუმელის დაკავება
	ADVANCE	8, 2	;	ინტერვალი დუმელის მომსახურების დროებს შორის
	RELEASE	OVEN	;	დუმელის განთავისუფლება
	TRANSFER	, BK	;	გადასვლა შემდეგი დეტალის აწყობაზე (თუ საჭიროა)

*

MODEL SEGMENT 2

GENERATE 2400 ; მოდელირების დრო
TERMINATE 1 ; დასასრული

*

CONTROL

- a) **START 1** ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება
- b) **GENERATE ,,, 5** ; ერთდროულად მუშაობს 5 ამწყობი
START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება
- c) **GENERATE ,,, 6** ; ერთდროულად მუშაობს 6 ამწყობი
START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #5

ამოცანა საწარმოს მართვის შესახებ

ტრიკოტაჟის ფაბრიკაში მუშაობს (ხუთი 8 საათიანი სამუშაო დღის განმავლობაში) 50 შვეიცარიული დაზგა-დანადგარი. დროის ნებისმიერ მომენტში ნებისმიერი დაზგა შეიძლება გამოვიდეს მწყობრიდან, რომელთა შეცვლაც წარმოებს რეზერვის დაზგებით. დაზიანებულ დაზგებს აგზავნიან სარემონტო საამქროში, სადაც მათ შეაკეთებენ და აბრუნებენ უკან რეზერვის სახით. ამასთან ერთად, დაზიანებული დაზგები შესაკეთებლად მოდის 7 ± 3 სთ-ის ინტერვალის განმავლობაში, ხოლო დაზგა დაზიანებამდე მუშაობს 157 ± 25 სთ-ის ინტერვალის განმავლობაში (ორივე შემთხვევაში განაწილება თანაბარალბათურია). დაზიანებული დაზგების საამქროდან შესაკეთებლად წაღებისა და უკან დაბრუნების დრო ძალიან მცირება და მხედველობაში არ მიიღება.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც შეამცირებს დაზიანებული დაზგების ექსპლუატაციის (შეკეთების) დირებულების სიდიდეს. დროის ერთეულია 1 სთ.

შენიშვნა: როდესაც დაზგა გამოდის მწყობრიდან ტრანზაქტი ტოვებს **NOWON** მრავალარხიან მოწყობილობას და საშუალებას აძლევს სხვა სარეზერვო დაზგას დაიწყოს მუშაობა. ამის შემდეგ ტრანზაქტი ცდილობს (საჭიროების შემთხვევაში) **MEN** (მუშები სარემონტო საამქროში) მრავალარხიან მოწყობილობაში შესვლას. ამ უკანასკნელ მოწყობილობაში შესვლის შემდეგ ტრანზაქტი თამაშობს სარემონტო დაზგის როლს.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით მე-5 ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

ცხრილი 5

GPSS-ის ელემენტები	interpretacia
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	საკერავი დაზგები ტრანზაქტ-წამმზომი
მრავალარხიანი მოწყობილობები: MEN NOWON	მუშები სარემონტო საამქროში საკერავი დაზგების (მანქანების) მაქსიმალური რიცხვი (ტევადობა 50), რომლებიც ერთდროულად მუშაობს

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

(d) $\text{g} \text{m} \text{s}$)

(b) ელექტრონურა)

Iaboratoriul i samuSao #6
საწარმოო ხაზის ტექნიკური კონტროლის სადგური

ტელევიზორები აწყობის შემდეგ 55 ± 20 წთ-ის ინტერვალით მიაქვთ ტექნიკური კონტროლის სადგურში სადაც იმყოფება 2 კონტროლერი. ამასთან ერთად თითოეულ კონტროლერს შესამოწმებლად სჭირდება 90 ± 30 წთ. გასინჯული ტელევიზორების 85 % ვარგისია და მას ფუთავენ, ხოლო წუნდებული ტელევიზორები (15 %) მიაქვთ გამართვის საამქროში სადაც მუშაობს ერთი ხელოსანი, რომელიც უცვლის მათ ვერტიკალური დაყენების ბლოკს. გამართვის პროცესს სჭირდება 300 ± 100 წთ დრო. ამის შემდეგ ტექნიკური კონტროლის განყოფილებაში ტელევიზორი კვლავ გადის კონტროლს (დათვალიერებას). მოდელირების პროცესი გრძელდება 8 საათიანი სამუშაო დღის განმავლობაში.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც ტექნიკური კონტროლისა და გამართვის ადგილებზე შეაფასებს ტელევიზორების რიგის სიგრძეს. დროის ერთეულია 0, 1 წთ.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით მე-6 ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

ცხრილი 6

GPSS-ის ელემენტები	interpretacia
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	ტელევიზორები ტრანზაქტ-წამმზომი
მოწყობილობები: FIXER	მუშა გამართვის სამქროში
რიგი: AREA1 AREA2	ტექნიკური კონტროლის სადგურში მოსაცდელი ადგილი გამართვის საამქროში მოსაცდელი ადგილი
მრავალარხიანი მოწყობილობა: TEL	ტექნიკური კონტროლის სადგურში მყოფი მუშები

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

*
* **CPSS WORLD SIMULATION** *
* *

* **STORAGE CAPACITY DEFINITIONS**

TEL STORAGE 2 ; ტექნიკური კონტროლის ადგილზე იმყოფება 2 მუშა

MODEL SEGMENT 1

GENERATE 55, 20	; ტელევიზორების მოტანის დროებს შორის ინტერვალი
BK QUEUE AREA1	; რიგი ტექნიკური კონტროლის ადგილზე

ENTER	TEL	; კონტროლერები დაკავებულია
DEPART	AREA1	; ტექნიკური კონტროლის ადგილის დატოვება
ADVANCE	90, 30	; ტექნიკური კონტროლის პროცესი
LEAVE	TEL	; კონტროლერები თავისუფალია
TRANSFER	. 15 , , FIX	; გადასვლა შემდეგი ტელევიზორის გამართვაზე (თუ საჭიროა)
TERMINATE		; მზა ტელევიზორის შევუთვა
FIX	QUEUE AREA2	; რიგი გამართვის ადგილზე
	SEIZE FIXER	; ხელოსანი დაკავებულია
	DEPART AREA2	; გამართვის ადგილის დატოვება
	ADVANCE 300, 100	; გამართვის პროცესი
	RELEASE FIXER	; ხელოსანი თავისუფალია
	TRANSFER , BK	; გადასვლა კონტროლის

*

MODEL SEGMENT 2

GENERATE	4800	; მოდელირების დრო
TERMINATE	1	; დასასრული

*

CONTROL

START	5, , 1	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR		; გასუფთავება

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #7
მომსახურების სისტემა მოწყობილობით,
რიგითა და უკუკავშირით ფუნქციის გამოყენებით

ერთ-ერთ საწარმოში, სადაც მიმდინარეობს განსაზღვრულის სახის დეტალის აწყობის ხანგრძლივი პროცესი მთავრდება დუმელში გამოწვის მოკლე პროცესით. ამასთან ერთად, რამდენიმე ამწყობი იყენებს ერთ დუმელს, რომელშიც ერთდროულად მხოლოდ ერთი დეტალის გამოწვაა შესაძლებელი. ამწყობს არ შეუძლია დაიწყოს ახალი დეტალის გამოჩარხა, ვიდრე არ დაასრულებს წინა დეტალის გამოწვას.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც განსაზღვრავს მუშების სინქრონიზებულ მუშაობას 5 სამუშაო დღის განმავლობაში დუმელის გამოყენებისას, რომლის დროსაც ადგილი არ ექნება მუშების მოცდენებს. განვიხილოთ ამ ამოცანის გადაწყვეტა ფუნქციის გამოყენებით. დროის ერთეულია 1 წთ.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით მე-7 ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

ცხრილი 7

GPSS-iს ელემენტები	i n t e r p r e t a c i a
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	ამწყობები ტრანზაქტ-წამმზომი
მოწყობილობები: OVEN	დუმელი
ფუნქციები: ASSEM GHUMELI	აწყობის დროის განაწილების ფუნქცია დუმელის გამოყენების დროის განაწილების ფუნქცია

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* **CPSS WORLD SIMULATION** *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

* **FUNCTION DEFINITIONS**

ASSEM FUNCTION RN1, D11 ;აწყობის დროის განაწილების ფუნქცია
.01, 25 /.04, 26 /.09, 27 /.19, 28 /.37, 29 /.63, 30 /.81,31 /.91, 32 /.96, 3 3/.99, 34 /1, 35/

GUMELI FUNCTION RN1, D5 ; დუმელის გამოყენების დროის ფუნქცია
.5, 6/.6, 7/.7, 8/.95, 9/1, 10

* **MODEL SEGMENT 1**

BK	GENERATE ,,,4	; 4 ამწყობის სინქრონიზებული მუშაობა
	ADVANCE FN\$ASSEM	; დეტალის აწყობის ფუნქცია
	SEIZE OVEN	; დუმელი დაკავებულია

ADVANCE FN\$GUMELI ; ღუმელის გამოყენების ფუნქცია
RELEASE OVEN ; ღუმელი თავისუფალია
TRANSFER ,BK ; გადასვლა შემდეგი დეტალის აწყობაზე

*

MODEL SEGMENT 2

GENERATE 2400 ; მოდელირების დრო
TERMINATE 1 ; დასასრული

*

CONTROL

- a) **START 1** ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება
- b) **GENERATE ,,,5** ; 5 ამწყობის სინქრონიზებული მუშაობა
START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება
- c) **GENERATE ,,,6** ; 6 ამწყობის სინქრონიზებული მუშაობა
START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #8
პუასონის შესასვლელი ნაკადი და
მოწყობილობა ექსპონენციალური განაწილებით

ავტოსადგომზე მოსული ავტომობილების ნაკადი მოიცემა პუასონის განაწილების სახით დროის საშუალო ინტერვალით 5 წთ. ავტომობილების რეცხვის დროის საშუალო ინტერვალი განაწილებულია ექსპონენციალურად და ტოლია 4 წთ-ის. თუ ავტოსამრეცხაოში ადგილი თავისუფალი არ არის, მაშინ ზოგიერთი კლიენტი ტოვებს ავტოსამრეცხაოს და მიდის სხვაგან, ზოგიერთი კი – დგება რიგში.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც მოდელირების შედეგების მიხედვით შეაფასებს ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში სისტემის თითოეული კონფიგურაციის შემთხვევაში მომსახურების გარეშე დარჩენილი კლიენტების რიცხვს და კლიენტების იმ რიცხვს, რომლებმაც გაიარეს მომსახურება. დროის ერთეულია 0, 01 წთ.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით მე-8 ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

ცხრილი 8

GPSS-iს ელემენტები	i n t e r p r e t a c i a
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	კლიენტები ტრანზაქტ-წამმზომი
მოწყობილობა: WASHR	ავტოსამრეცხაო
ფუნქცია: XPDIS	0-დან 1 ინტერვალში ექსპონენციალურად განაწილებული შემთხვევითი რიცხვების გათამაშების ფუნქცია
მრავალარხიანი მოწყობილობა: SPACE	ავტოსამრეცხაოში სამოდელო ადგილების რიცხვი

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

*
* **CPSS WORLD SIMULATION** *
* *

* **FUNCTION DEFINITIONS**

XPDIS FUNCTION RN1,C24 ;ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
 $0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915$
 $.7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52$
 $.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3$
 $.998,6.2/.999,7/.9998,8$

* **STORAGE CAPACITY DEFINITIONS**
SPACE **STORAGE 1** ;ერთი სადგომის შემთხვევაში

* **MODEL SEGMENT 1**

GENERATE	500, FN\$XPDIS	; ავტომობილების მოსვლა ავტოსადგომზე
TRANSFER	BOTH, ,BYBYE	; წასვლა, თუ ავტოგასარეხც სადგომზე არ არის თავისუფალი ადგილი
ENTER	SPACE	; ავტოსადგომზე რიგში ჩადგომა
SEIZE	WASHR	; ავტოსამრეცხაოს დაკავება
LEAVE	SPACE	; ავტომობილების რიგიდან წასვლა
ADVANCE	400, FN\$XPDIS	; ავტომობილის რეცხვის დრო
RELEASE	WASHR	; ავტოსამრეცხაოს განთავისუფლება
BYBYE	TERMINATE	; ავტოსამრეცხაოს დატოვება

* **MODEL SEGMENT 2**

GENERATE	48000	; მოდელირების დრო
TERMINATE	1	; დასასრული

* **CONTROL**

a)	START	1	; მოდელის პროგრამის შერულებაზე გაშვება ; გასუფთავება
b)	SPACE	STORAGE 2	; ორი სადგომის შემთხვევაში
	START	1	; მოდელის პროგრამის შერულებაზე გაშვება ; გასუფთავება
b)	SPACE	STORAGE 3	; სამი სადგომის შემთხვევაში
	START	1	; მოდელის პროგრამის შერულებაზე გაშვება ; გასუფთავება

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #9
სისტემაში მომსახურების შეცვლილი დისციპლინა
ერთი მოწყობილობითა და რიგით ფუნქციის გამოყენებით

ერთ-ერთ საწარმოში მემონტაჟე მექანიკოსებს დანადგარების გაფუჭებულ ნაწილებს უცვლის ახალი ნაწილებით. არსებობს ორი კატეგორიის დეტალი. ორივე კატეგორიის დეტალის საჭიროების შემთხვევაში მექანიკოსების მოსვლის დროებს შორის ინტერვალი განაწილებულია ფუნქციის სახით. ამასთან ერთად, II კატეგორიის დეტალის მომსახურებას სჭირდება გაცილებით ნაკლები დრო, ვიდრე I კატეგორიის დეტალის მომსახურებას. რაც ნაკლებია დეტალის მომსახურების დროებს შორის ინტერვალი, მით მაღალია პრიორიტეტი.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში (დროის ერთეულია 1 წმ):

- ა) რომლის თანახმად შემცირდება რიგში მყოფი ორივე კატეგორიის მექანიკოსის საშუალო რიცხვი;
- ბ) რამდენჯერ შემცირდება რიგის სიგრძე პრიორიტეტული მომსახურების დროს?

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით მე-9 ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

ცხრილი 9

GPSS-iს ელემენტები	i n t e r p r e t a c i a
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	მექანიკოსები ტრანზაქტ-წამმზომი
მოწყობილობა: CLERK	მემონტაჟე
ფუნქციები: MEXANIK1 MEXANIK2 STIME1 STIME2	I კატეგორიის მექანიკოსის დროის განაწილების ფუნქცია II კატეგორიის მექანიკოსის დროის განაწილების ფუნქცია I კატეგორიის დეტალის მომსახურების დროის განაწილების ფუნქცია II კატეგორიის დეტალის მომსახურების დროის განაწილების ფუნქცია

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

*
* **CPSS WORLD SIMULATION** *
* *

RMULT 511, 39, 7, 663 ; I სამუშაო დღე (პრიორიტეტული და არაპრიორიტეტული მომსახურების დროს)

*

FUNCTION DEFINITIONS

MEXANIK1 0, 60 / 1, 781	FUNCTION RN1, C2	; I კატეგორიის მექნიკოსის მოსვლის დროის განაწილების ფუნქცია
MEXANIK2 0, 120 / 1, 601	FUNCTION RN3, C2	; II კატეგორიის მექნიკოსის მოსვლის დროის განაწილების ფუნქცია
STIME1 0, 210/1, 391	FUNCTION RN2, C2	; I კატეგორიის დეტალის სერვისის დროის განაწილების ფუნქცია
STIME2 0, 70/1, 131	FUNCTION RN4, C2	; II კატეგორიის დეტალის სერვისის დროის განაწილების ფუნქცია

*

MODEL SEGMENT 1

GENERATE	FN\$MEXANIK1	; I კატეგორიის მექანიკოსების მოსვლის დროის განაწილების ფუნქცია
QUEUE	LINE	; მექანიკოსის რიგში ჩადგომა
SEIZE	CLERK	; მემონტაჟე დაკავებულია
DEPART	LINE	; მექანიკოსის რიგიდან წასვლა
ADVANCE	FN\$STIME1	; I კატეგორიის დეტალის მომსახურების დროის განაწილების ფუნქცია
RELEASE	CLERK	; მემონტაჟე თავისუფალია
TERMINATE		; საწყობის დატოვება

*

MODEL SEGMENT 2

GENERATE	FN\$MEXANIK2	; II კატეგორიის მექანიკოსების მოსვლის დროის განაწილების ფუნქცია
QUEUE	LINE	; მექანიკოსის რიგში ჩადგომა
SEIZE	CLERK	; მემონტაჟე დაკავებულია
DEPART	LINE	; მექანიკოსის რიგიდან წასვლა
ADVANCE	FN\$STIME2	; II კატეგორიის დეტალის მომსახურების დროის განაწილების ფუნქცია
RELEASE	CLERK	; მემონტაჟე თავისუფალია
TERMINATE		; საწყობის დატოვება

*

MODEL SEGMENT 3

GENERATE	28800	; მოდელირების დრო
TERMINATE 1		; დასასრული

*

CONTROL AND BLOCK OPERAND

I. არაპრიორიტეტული მომსახურების დროს

a)	START 1	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR	; გასუფთავება

ბ)	RMULT	741, 211, 483, 659	; II დღე ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება ; გასუფთავება
ბ)	RMULT	111, 157, 539, 211	; III დღე ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება ; გასუფთავება
			...
ბ)	RMULT	41, 157, 539, 211	; X დღე ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება ; გასუფთავება

II. პრიორიტეტული მომსახურების დროს

	GENERATE	FN\$MEXANIK1 , , , , 1	; I კატეგორიის მექანიკოსების მოსვლის დროის განაწილების ფუნქცია პრიორიტეტული მომსახურების დროს
	GENERATE	FN\$MEXANIK1 , , , , 2	; II კატეგორიის მექანიკოსების მოსვლის დროის განაწილების ფუნქცია პრიორიტეტული მომსახურების დროს
ბ)	START	1	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	RMULT	741, 211, 483, 659	; II დღე ; გასუფთავება
ბ)	START	1	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	RMULT	111, 157, 539, 211	; III დღე ; გასუფთავება
			...
ბ)	START	1	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	RMULT	41, 527, 9, 55	; X დღე ; გასუფთავება
	CLEAR		

Iaboratoriul i samuSao #10
რიგის სიგრძის გავლენა
მომსახურების საშუალო ინტენსიურობაზე

1 საათის განმავლობაში მასობრივი მომსახურების ერთარხიან სისტემაში პუასონის ექსპონენციალური განაწილების სახით შემოსული ნაკადის ინტენსიურობის საშუალო მნიშვნელობა ტოლია 12-ის. ამასთან ერთად, მომსახურების საშუალო დრო დამოკიდებულია რიგის სიგრძეზე.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც შეაფასებს მომსახურების ფაქტიურ საშუალო დროს. აგრეთვე, შემავალი ნაკადის ინტენსიურობის გაზრით ერთი საათის განმავლობაში ხომ არ გაიზარდა რიგის სიგრძე? დროის ერთეულია 1 წელი.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით მე-10 ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

ცხრილი 10

GPSS-ის ელემენტები	interpretacia
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	კლიენტები ტრანზაქტ-წამმომი
მოწყობილობა: SURVR	მომსახურე მოწყობილობა
ფუნქციები: MEAN XPDIS	ფუნქცია, რომელიც რიგის სიგრძეზე დამოკიდებულებით განსაზღვრავს მომსახურების საშუალო დროს 0-დან 1 ინტერვალში ექსპონენციალურად განაწილებული შემთხვევითი რიცხვების გათამაშების ფუნქცია
რიგი: WAIT	რიგის რეგისტრატორი, რომელიც მოწყობილობასთან გვაძლევს რიგის სიგრძეს

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* **CPSS WORLD SIMULATION** *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

*** FUNCTION DEFINITIONS**

MEAN FUNCTION Q\$WAIT, D4
0, 330 / 2, 300 / 5, 270 / 6, 240

XPDIS FUNCTION RN1,C24 ; ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915
.7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52
.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3
.998,6.2/.999,7/.9998,8

*

MODEL SEGMENT 1

GENERATE	300, FN\$XPDIS	; მოთხოვნების შემოსვლა
QUEUE	WAIT	; რიგში ჩადგომა
SEIZE	SURVR	; მოწყობილობის დაკავება
DEPART	WAIT	; რიგიდან წასვლა
ADVANCE	FN\$MEAN, FN\$XPDIS	; მომსახურების დრო
RELEASE	SUVRV	; მოწყობილობის განთავისუფლება
TERMINATE		; მოთხოვნის ადგილის დატოვება

*

MODEL SEGMENT 2

GENERATE	3600	; მოდელირების დრო
TERMINATE	1	; დასასრული

*

CONTROL

- a) **START** **100** ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება
- b) **START** **200** ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება
- c) **START** **300** ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება
- d) **START** **400** ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება
- e) **START** **500** ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება

შენიშვნა: 100-დან 500-მდე მომსახურების დროს **START** ბრძანებით მოხდება სტატისტიკურ მონაცემთა დაბეჭდვა, რაც მოდელირების პროცესში მომსახურების საშუალო დროის დაკვირვების საშუალებას მოგვცემს.

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #11
მარკეტის მუშაობის მოდელი

მარკეტი შედგება 3 სექციისაგან, რომლის მთავარ გასასვლელშიც დგას ერთი სალარო აპარატი. მარკეტში მყიდველები შემოდიან ყოველი 75 წმ-ის ინტერვალით. აღნიშნული შემოსვლა მოცემულია პუსონის განაწილების სახით. მარკეტში შესვლის დროს თითოეული მყიდველი სარგებლობს კალათით, რომელშიც აწყობს მისთვის საჭირო სასურსათო პროდუქტებს. ამისათვის კი, მას შესაძლოა დასჭირდეს სამივე სექციის შემოვლა. თითოეულ სექციაში შეძენილი ყოველი სახის სასურსათო პროდუქტის რაოდენობა და შეძენის ზუსტი დრო განაწილებულია თანაბარალბათურად. შესაბამისი ინფორმაცია მოცემულია 11.1 ცხრილის სახით.

ცხრილი 11.1

სექცია	შენაძენის ალბათობა	სექციის შემოვლა, წმ	სექციაში შეძენილი სასურსათო პროდუქციის რაოდენობა, კგ/ც
1	0,75	120±60	3±1
2	0,55	150±30	4±1
3	0,82	120±45	5±1

სასურსათო პროდუქციის შეძენის შემდეგ თითოეული მყიდველი დგება რიგში სალაროსთან. თავისი რიგის მომლოდინე მყიდველს შეუძლია დამატებით 2 ± 1 კგ/ც სახის ახალი სასურსათო პროდუქტის (საქონლის) შეძენა. სალაროსთან კლიენტის მომსახურების დრო მის მიერ შეძენილი სასურსათო პროდუქციის რაოდენობის პირდაპირ-პროპორციულია. ერთი სახის სასურსათო პროდუქციის შესაძენად სალაროსთან იხარჯება 3 წმ. დრო. შეძენილი პროდუქტის ექვივალენტური თანხის გადახდის შემდეგ მყიდველი ტოვებს მარკეტს.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც 8 სათიანი სამუშაო დღის განმავლობაში განსაზღვრავს მოლარის დატვირთულობის და სალაროსთან რიგის მომლოდინე მყიდველების რიგის სიგრძეს. ამასთან, განსაზღვრეთ მარკეტში არსებული კალათების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლებიც ერთდროულად იმყოფება მყიდველებთან (იგულისხმება, რომ კალათების რაოდენობა შეუზღუდავია). დროის ერთეულია 1 წმ.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით 11.2 ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

GPSS-i s el ementebi	i n t e r p r e t a c i a	
ტრანზაქტები: მოდელის სეგმენტი მოდელის სეგმენტი	I II	კლიენტები. P1 შეძენილი სურსათის რაოდენობა ტრანზაქტ-წამმზომი
მოწყობილობა: GIRL		მოლარე
ფუნქციები: SUR1, SUR2, SUR3		ფუნქციები, რომელიც განსაზღვრავს შეძენილი სურსათის რაოდენობას I, II და III სექციებში შესაბამისად
DAMAT		დამატებით შეძენილი სურსათის განაწილების ფუნქცია
Klienti		ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრავს მოლარესთან თითოეული კლიენტის მომსახურების დროის დამოკიდებულებას შეძენილი სურსათის რიცხვთან
XPDIS		0-დან 1 ინტერვალში ექსპონენციალურად განაწილებული შემთხვევითი რიცხვების გათამაშების ფუნქცია
რიგი: GIRL		სალაროსთან არსებული რიგი
მრავალარხიანი მოწყობილობა: CARTS		კალათების გამოყენების მოდელირება

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

*
 * **CPSS WORLD SIMULATION** *
 *

* **FUNCTION DEFINITIONS**

SUR1	FUNCTION RN1, C2
0, 2/1, 5	
SUR2	FUNCTION RN1, C2
0, 3/1, 6	
SUR3	FUNCTION RN1, C2
0, 4/1, 7	
DAMAT	FUNCTION P1, C2
0, 1/1, 4	
Klienti	FUNCTION RN1, C2
1, 3/18, 54	

XPDIS **FUNCTION RN1,C24** ; ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
 0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915
 .7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52
 .94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3
 .998,6.2/.999,7/.9998,8

* **STORAGE CAPACITY DEFINITIONS**
GARTS **STORAGE 3** ;სამი სექციის შემთხვევაში

* **MODEL SEGMENT 1**

	GENERATE	75, FN\$XPDIS	; კლიენტების შემოსვლა
	ENTER	GARTS	; კალათების დაკავება
	TRANSFER	.25, ,TRY2	; გადასვლა II სექციაში
	ADVANCE	120, 60	; I სექციაში მომსახურების დრო
	ASSIGN	1, FN\$SUR1	; I სექციაში შეძენილი სურსათის რაოდენობა
TRY2	TRANSFER	. 45, ,TRY3	; გადასვლა III სექციაში
	ADVANCE	150, 30	; II სექციაში მომსახურების დრო
	ASSIGN	1+, FN\$SUR2	; II სექციაში შეძენილი სურსათის რაოდენობა
TRY3	TRANSFER	. 18, OUT	; გადასვლა რიგში ჩასადგომად
	ADVANCE	120, 45	; III სექციაში მომსახურების
	ASSIGN	1+, FN\$SUR3	დრო ; III სექციაში შეძენილი სურსათის რაოდენობა
OUT	QUEUE	GIRL	; რიგში ჩადგომა
	ASSIGN	1+, FN\$DAMAT	; დამატებით შეძენილი სურსათის რაოდენობა
	SEIZE	GIRL	; მოწყობილობის დაკავება
	DEPART	GIRL	; რიგიდან წასვლა
	ADVANCE	FN\$KLIENTI	; თითოეული კლიენტის მომსახურების დრო
	RELEASE	GIRL	; მოწყობილობის განთავისუფლება
	LEAVE	CARTS	; კალათების დატოვება
	TERMINATE		; მარკეტის დატოვება

*

MODEL SEGMENT 2

GENERATE	28800	; მოდელირების დრო
TERMINATE	1	; დასასრული

*

CONTROL

START	1	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR		; გასუფთავება

Iaboratoriul i samuSao #12
ბანკში მომსახურების სისტემების
ალტერნატიული ვარიანტების შედარება ერთი საერთო რიგით

ბანკში კლიენტების შემოსვლა აღიწერება პუასონის განაწილების სახით დროის საშუალო ინტერვალით 200 სთ. მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში დიად რვა მოლარის ფანჯარა. თითოეულ მოლარესთან დგას რიგი. კლიენტის ბანკში შემოსვლის დროს თუ რომელიმე მოლარე თავისუფალია, მაშინ კლიენტი მიემართება თავისუფალი მოლარისაკენ. იმ შემთხვევაში კი, როდესაც ყველა მოლარე დაკავებულია კლიენტი დგება საერთო რიგში. მომსახურება განხორციელდება პრინციპით “პირველი მოვიდა – პირველი მომსახურდა”. მომსახურების დასრულების შემდეგ კლიენტი ტოვებს ბანკს. სალაროსთან მომსახურების განხორციელება შესაძლებელია ხუთი სხვადასხვა სახით. თითოეული სახის მომსახურების დრო განაწილებულია ექსპონენციალურად. ამასთან ერთად, თითოეული კლიენტის მომსახურება ბანკში ერთი ვიზიტის შემთხვევაში არ საჭიროებს ერთი სახის მომსახურებაზე მეტს.

ბანკის მმართველმა შენიშნა, რომ ბანკში ძალზე დიდი რიგებია. მას სურს ახალი მოლარის დამატების გარეშე შემცირდეს კლიენტების ლოდინის დრო. მმართველის ბრძანებით შემოიდეს ე.წ. „სწრაფი რიგი“, რომლის თანახმად ბანკში შემოსული კლიენტი დგება საერთო რიგში. როდესაც რომელიმე მოლარე განთავისუფლდება, კლიენტი, რომელიც რიგში პირველი დგას მიდის ფანჯარასთან, სადაც იმყოფება თავისუფალი მოლარე. სისტემის ე.წ. „სწრაფი რიგის“ შემთხვევაში უნდა შემცირდეს ლოდინის დრო იმ შემთხვევასთან შედარებით, როდესაც თითოეულ ფანჯარასთან რიგი ნელ-ნელა მიიწევდა წინ.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი ხუთი ხუთსაათიანი სამუშაო დღის განმავლობაში, რომელიც ე.წ. „სწრაფი რიგის“ შემთხვევაში მოგვცემს ინფორმაციას ბანკში რიგისა და კლიენტების ლოდინის საშუალო დროის შესახებ. იმ შემთხვევაში, როდესაც ადგილი აქვს ერთდროულად ორ მოვლენას – „კლიენტის შემოსვლა“ და „მომსახურების დასრულება“, მაშინ პრიორიტეტი ენიჭება უკანასკნელს. დროის ერთულია 0, 1 წმ.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით მე-12 ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

GPSS-is elements	interpretation
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	კლიენტები. P1 კლიენტის მომსახურების დრო ტრანზაქტ-წამმზომი
ფუნქციები: XPDIS MEAN	საშუალოს ერთეული მნიშვნელობით აღწერს ექსპონენციალურ განაწილებას აღწერს სხვადასხვა ტიპის საბანკო ოპერაციათა შესრულების საშუალო დროს
რიგები: ONE	აღწერს ბანკში საერთო რიგს და მის მიხედვით აგროვებს სტატისტიკურ მონაცემებს
მრავალარხიანი მოწყობი- ლობები: MOLARE	ბანკის 8 მოლარე

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* **CPSS WORLD SIMULATION** *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

* FUNCTION DEFINITIONS

XPDIS FUNCTION RN1,C24 ; ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915
.7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52
.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3
.998,6.2/.999,7/.9998,8

MEAN FUNCTION RN1,C24 ; სერვისის დროის განაწილების ფუნქცია
.1, 450/.29, 750/.61, 1000/.85, 1500/ 1, 3000

* **STORAGE CAPACITY DEFINITIONS**
MOLARE STORAGE 8 ; ერთდროულად მუშაობს 8 მოლარე

* MODEL SEGMENT 1

GENERATE 180, FNXPDIS, , , 1; კლიენტების შემოსვლა
ASSIGN 1, FN\$MEAN, XPDIS ; P1 = სერვისის ერთნაირი დრო
QUEUE ONE ; რიგში ჩადგომა
ENTER MOLARE ; თავისუფალი მოლარის დაკავება
DEPART ONE ; რიგის დატოვება
ADVANCE P1 ; ოპერაციის შესრულების დრო
LEAVE MOLARE ; მოლარის განთავისუფლება
TERMINATE ; ბანკის დატოვება

* MODEL SEGMENT 2

GENERATE 180000 ; მოდელირების დრო
TERMINATE 1 ; დასასრული

*

CONTROL

- a) **START 1** ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება
- b) **MOLARE STORAGE 7** ; ერთდროულად მუშაობს 7 მოლარე
 START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება
- c) **MOLARE STORAGE 9** ; ერთდროულად მუშაობს 9 მოლარე
 START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება

(ქალა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #13
**ბანკში მომსახურების სისტემების ალტერნატიული
გარიანტების შედარება SELECT ბლოკის გამოყენებით**

ბანკში კლიენტების შემოსვლა აღიწერება პუასონის განაწილების სახით დროის საშუალო ინტერვალით 200 სთ. მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში დიად რვა მოლარის ფანჯარა. თითოეულ მოლარესთან დგას რიგი. კლიენტის ბანკში შემოსვლის დროს თუ რომელიმე მოლარე თავისუფალია, მაშინ კლიენტი მიემართება თავისუფალი მოლარისაკენ. იმ შემთხვევაში კი, როდესაც ყველა მოლარე დაკავებულია კლიენტი დგება საერთო რიგში და იმის მიხედვით, თუ რომელ სალაროსთან დგას ყველაზე უმოკლესი რიგი გადაინაცვლებს იმ რიგში. მომსახურება განხორციელდება პრინციპით “პირველი მოვიდა – პირველი მომსახურდა”. მომსახურების დასრულების შემდეგ კლიენტი ტოვებს ბანკს.

სალაროსთან მომსახურების განხორციელება შესაძლებელია ხუთი სხვადასხვა სახით. თითოეული სახის მომსახურების დრო განაწილებულია ექსპონენციალურად. ამასთან ერთად, თითოეული კლიენტის მომსახურება ბანკში ერთი ვიზიტის შემთხვევაში არ საჭიროებს ერთი სახის მომსახურებაზე მეტს.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი ხუთი ხუთსაათიანი სამუშაო დღის განმავლობაში, რომელიც მოგვცემს ინფორმაციას ბანკში რიგისა და კლიენტების ლოდინის საშუალო დროის შესახებ იმ შემთხვევისათვის, როდესაც თითოეულ სალაროსთან დგას სხვადასხვა სიგრძის მქონე რიგი. იმ შემთხვევაში, როდესაც ადგილი აქვს ერთდროულად ორ მოვლენას – „კლიენტის შემოსვლა“ და „მომსახურების დასრულება“, მაშინ პრიორიტეტი ენიჭება უკანასკნელს. დროის ერთულია 0, 1 წმ.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით მე13 ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

ცხრილი 13

GPSS-ის ელემენტები	i n t e r p r e t a c i a
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	კლიენტები; P1 - კლიენტის მომსახურების დრო P2 - რიგის ნომერი, რომელშიც დგება კლიენტი და მოლარის ნომერი
ხელსაწყოები: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 და 8	ბანკის რვა მოლარე
რიგები: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 და 8 10	აღწერენ სალაროსთან მდგარ რიგებს და მათი მიხედვით აგროვებენ სტატისტიკურ მონაცემებს აღწერს საერთო რიგს ბანკში ყველა რიგის მიხედვით აგრეგირებული სტატისტიკური მონაცემების შესაგროვებლად

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* *****
* CPSS WORLD SIMULATION *
* *****

* FUNCTION DEFINITIONS

XPDIS FUNCTION RN1, C24 ; ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915
.7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52
.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3
.998,6.2/.999,7/.9998,8

MEAN FUNCTION RN1, C24 ; სერვისის დროის განაწილების ფუნქცია
.1,450/.29,750/.61,1000/.85,1500/1,3000

* MODEL SEGMENT 1

GENERATE	180, FNXPDIS,,2	; კლიენტების შემოსვლა	
ASSIGN	1, FN\$NEAN, XPDIS	; P1 = მომსახურების თანაბარი დრო	
PRIORITY	1	; მომსახურების დამთავრებას მივანიჭოთ უფრო მაღალი პრიორიტეტი	
LINE	SELECT E	2, 1, 8, 0, F, QUEUP	; თავისუფალია მოლარე?
	QUEUE	P2	; სხვადასხვა რიგის მონაცემების კორექტირება
	QUEUE	10	; აგრეგირებული რიგის მონაცემების კორექტირება
	SEIZE	P2	; მოლარის დაკავება
	DEPART	10	; აგრეგირებული რიგის მონაცემების კორექტირება
	DEPART	P2	; სხვადასხვა რიგის მონაცემების კორექტირება
	ADVANCE	P1	; ოპერაციის შესრულების დრო
	RELEASE	P2	; მოლარის განთავისუფლება
	TERMINATE		; ბანკის დატოვება
QUEUP	SELECT MIN	2, 1, 8, , Q	; P2 = უმოკლესი რიგის ნომერი
	TRANSFER	, LINE	; რიგში ჩადგომა

* MODEL SEGMENT 2

GENERATE	180000	; გენერირების დრო
TERMINATE	1	; დასასრული

* CONTROL

START	1	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR		; გასუფთავება

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Laboratoriul i samuSao #14

მარკეტის მუშაობის მოდელი ცხრილის გამოყენებით

განვიხილოთ მარკეტის მუშაობის მოდელი (იხილეთ ლაბორატორიული სამუშაო №11).

ამ შემთხვევაში უნდა შევაფასოთ მარკეტში შემოსული კლიენტების დროის განაწილების ინტერვალები. ამისათვის კი საჭიროა, რომ წინა მოდელს დავუმატოთ ცხრილის განსაზღვრის ბრძანება. ცხრილის სახელია **TIME**, ხოლო **A** ოპერანდი მოიცემა **M1** ატრიბუტით. აგრეთვე დავუმატოთ **TABULATE** ბლოკი, რომელიც მოთავსდება **LEAVE CARTS** და **TERMINATE** ბლოკებს შორის. მას შემდეგ რაც თითოეული კლიენტი გაივლის **TABULATE** ბლოკს მისი რეზიდენტული დრო, ანუ მარკეტში მისი ყოფნის დრო მოიცემა **TIME** ცხრილში.

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * CPSS WORLD SIMULATION * * * * *

FUNCTION DEFINITIONS

SUR1 FUNCTION RN1, C2

0, 2/1, 5

SUR2 FUNCTION RN1, C2

0, 3/1, 6

SUR3 FUNCTION RN1, C2

0, 4/1, 7

DAMAT FUNCTION P1, C2

0, 1/1, 4

KLIENTI FUNCTION RN1, C2
1, 3/18, 54

XPDIS FUNCTION RN1, C24 ; ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
 0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915
 .7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52
 .94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3
 .998,6.2/.999,7/.9998,8

* STORAGE CAPACITY DEFINITIONS

GARTS **STORAGE** 3 ;სამი საქართველოს შემთხვევაში

* TABLE DEFINITIONS

RTIME TABLE M1, 100, 100, 9 ; RTIME სახელით მითითებულია კერილი

* MODEL SEGMENT 1

GENERATE **75, FN\$XPDIS** ; კლიენტების შემოსვლა
ENTER **GARTS** ; კალათების დაკავება
TRANSFER **.25, .TRY2** ; გადასვლა II სერვისში

	ADVANCE	120, 60	; I სექციაში მომსახურების დრო
	ASSIGN	1, FN\$SUR1	; I სექციაში შეძენილი სურსათის რაოდენობა
TRY2	TRANSFER	.45, , TRY3	; გადასვლა III სექციაში
	ADVANCE	150, 30	; II სექციაში მომსახურების დრო
	ASSIGN	1+, FN\$SUR2	; II სექციაში შეძენილი სურსათის რაოდენობა
TRY3	TRANSFER	.18, OUT	; გადასვლა რიგში ჩასადგომად
	ADVANCE	120, 45	; III სექციაში მომსახურების დრო
	ASSIGN	1+, FN\$SUR3	; III სექციაში შეძენილი სურსათის რაოდენობა
OUT	QUEUE	GIRL	; რიგში ჩადგომა
	ASSIGN	1+, FN\$DAMAT	; დამატებით შეძენილი სურსათის რაოდენობა
	SEIZE	GIRL	; მოწყობილობის დაკავება
	DEPART	GIRL	; რიგიდან წასვლა
	ADVANCE	FN\$KLIENTI	; თითოეული კლიენტის მომსახურების დრო
	RELEASE	GIRL	; მოწყობილობის განთავისუფლება
	LEAVE	CARTS	; კალათების დატოვება
	TABULATE	RTIME	; ცხრილში რეზიდენტული დროის ტაბულირება
	TERMINATE		; მარტეტის დატოვება

*

MODEL SEGMENT 2

GENERATE	28800	; მოდელირების დრო
TERMINATE	1	; დასასრული

*

CONTROL

START	1	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR		; გასუფთავება

Iaboratoriul i samuSao #15

ბანკში მომსახურების სისტემების ალტერნატიული
გარიანტების შედარება ერთი საერთო რიგით QTABLE რეჟიმის
გამოყენებით

ბანკში კლიენტების შემოსვლა აღიწერება პუასონის განაწილების სახით დროის საშუალო ინტერვალით 200 სთ. მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში დიად ოვა მოლარის ფანჯარა. თითოეულ მოლარესთან დგას რიგი. კლიენტის ბანკში შემოსვლის დროს თუ რომელიმე მოლარე თავისუფალია, მაშინ კლიენტი მიემართება თავისუფალი მოლარისაკენ. იმ შემთხვევაში კი, როდესაც ყველა მოლარე დაკავებულია კლიენტი დგება რიგში. მომსახურება განხორციელდება პრინციპით „პირველი მოვიდა – პირველი მომსახურდა“. მომსახურების დასრულების შემდეგ კლიენტი ტოვებს ბანკს.

სალაროსთან მომსახურების განხორციელება შესაძლებელია ხუთი სხვადასხვა სახით. თითოეული სახის მომსახურების დრო განაწილებულია ექსპონენციალურად. ამასთან ერთად, თითოეული კლიენტის მომსახურება ბანკში ერთი ვიზიტის შემთხვევაში არ საჭიროებს ერთი სახის მომსახურებაზე მეტს.

ბანკის მმართველმა შენიშნა, რომ ბანკში ძალზე დიდი რიგებია. მას სურს ახალი მოლარის დამატების გარეშე შემცირდეს კლიენტების ლოდინის დრო. მმართველის ბრძანებით შემოიდეს ე.წ. „სწრაფი რიგი“, რომლის თანახმად ბანკში შემოსული კლიენტი დგება საერთო რიგში. როდესაც რომელიმე მოლარე განთავისუფლდება, კლიენტი, რომელიც რიგში პირველი დგას მიდის ფანჯარასთან, სადაც იმყოფება თავისუფალი მოლარე. სისტემის ე.წ. „სწრაფი რიგის“ შემთხვევაში უნდა შემცირდეს ლოდინის დრო იმ შემთხვევასთან შედარებით, როდესაც თითოეულ ფანჯარასთან რიგი ნელ-ნელა მიიწევდა წინ.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი ხუთი ხუთსაათიანი სამუშაო დღის განმავლობაში, რომელიც ე.წ. „სწრაფი რიგის“ შემთხვევაში მოგვცემს ინფორმაციას ბანკში რიგისა და კლიენტების ლოდინის საშუალო დროის შესახებ. იმ შემთხვევაში, როდესაც ადგილი აქვს ერთდროულად ორ მოვლენას – „კლიენტის შემოსვლა“ და „მომსახურების დასრულება“, მაშინ პრიორიტეტი უკანასკნელს ენიჭება. დროის ერთულია 0, 1 წმ.

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* CPSS WORLD SIMULATION *

* FUNCTION DEFINITIONS

XPDIS FUNCTION RN1, C24 ; ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
 $0,0/.1, .104/.2, .222/.3, .355/.4, .509/.5, .69/.6, .915$
 $.7, 1.2/.75, 1.38/.8, 1.6/.84, 1.83/.88, 2.12/.9, 2.3/.92, 2.52$
 $.94, 2.81/.95, 2.99/.96, 3.2/.97, 3.5/.98, 3.9/.99, 4.6/.995, 5.3$
 $.998, 6.2/.999, 7/.9998, 8$

MEAN FUNCTION RN1, C24 ; სერვისის დროის განაწილების ფუნქცია
 $.1, 450 / .29, 750 / .61, 1000 / .85, 1500 / 1, 3000$

* STORAGE CAPACITY DEFINITIONS

MOLARE STORAGE 8 ; ერთდროულად მუშაობს 8 მოლარე

* TABLE DEFINITIONS ; ცხრილის განსაზღვრა
INQUE QTABLE ONE, 0, 600, 20

* MODEL SEGMENT 1

GENERATE 180, FNXPDIS, , , 1	; კლიენტების შემოსვლა
ASSIGN 1, FN\$NEAN, XPDIS	; P1 = სერვისის ერთნაირი დრო
QUEUE ONE	; რიგში ჩადგომა
ENTER MOLARE	; თავისუფალი მოლარის დაკავება
DEPART ONE	; რიგის დატოვება
ADVANCE P1	; ოპერაციის შესრულების დრო
LEAVE MOLARE	; მოლარის განთავისუფლება
TERMINATE	; ბანკის დატოვება

MODEL SEGMENT 2

GENERATE 18000	; მოდელირების დრო
TERMINATE 1	; დასასრული

* CONTROL

- a) **START 1** ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება
- b) **MOLARE STORAGE 7** ; ერთდროულად მუშაობს 7 მოლარე
START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება
- c) **MOLARE STORAGE 9** ; ერთდროულად მუშაობს 9 მოლარე
START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #16
**მომსახურების სისტემა მოწყობილობით, რიგითა
და უკუკავშირით არითმეტიკული ცვლადების გამოყენებით**

საწარმოში, სადაც მიმდინარეობს ერთი რაიმე სახის დეტალის აწყობის ხანგრძლივი პროცესი მთავრდება დუმელში გამოწვის მოკლე დროით. ამ საწარმოში რამდენიმე ამწყობი იყენებს ერთ დუმელს, რომელშიც დროის გარკვეულ მომენტში შეიძლება გამოიწვას მხოლოდ ერთი დეტალი. ამწყობს არ შეუძლია ახალი დეტალის აწყობა იქამდე, ვიდრე არ დაასრულებს წინა დეტალის გამოწვას. ამასთან ერთად, დეტალის აწყობას სჭირდება 30 ± 5 წთ, ხოლო გამოწვას – 8 ± 2 წთ. დუმელი გამოიყენება პრინციპით „პირველი მოვიდა – პირველი მომსახურდა“.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც თითოეული ქვემოთ ჩამოთვლილი შემთხვევისათვის დაბეჭდავს საშუალო დღიურ მოგებას. მოდელირების პროცესი გრძელდება 40 სთ. დროის ერთეულია 1 წთ.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით მე-16 ცხრილში მოცემულ ელემენტებს

ცხრილი 16

GPSS-is elements	interpretacia
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	ამწყობები ტრანზაქტ-წამმზომი
მოწყობილობები: OVEN	დუმელი
შენარჩუნებული სიდიდეები: GUYS TIMER	ამწყობების რიცხვი თითოეული შემთხვევისათვის სამოდელო დროის ხანგრძლივობა, წთ
ცვლადები: DAYS PROFT	თითოეული შემთხვევისათვის რვასაათიანი სამუშაო დღის განმავლობაში სამოდელო დროის ხანგრძლივობა თითოეული შემთხვევისათვის საშუალო დღიური მოგება, დოლარებში

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

```

* ***** * * * * *
*   CPSS WORLD SIMULATION *
* ***** * * * * *

*      SAVEVALUE INITIALIZATIONS
INITIAL    X$GUYS, 4 / X$TIMER, 2400 ; ამწყობების რიცხვი და
                                         მოდელირების დრო

*      VARIABLE DEFINITIONS
DAYS     VARIABLE X$TIMER / 480 ; დღიური სამოდელო დრო
PROFT   VARIABLE 5*N$MADE / V$DAYS - 80 - 30*X$GUYS ; საშუალო
                                         დღიური მოგება

*      MODEL SEGMENT 1

BK      GENERATE   ,,, X$GUYS ; ამწყობების განსაზღვრა
        ADVANCE    30, 5 ; შემდეგი დეტალის აწყობის დროებს
                           შორის ინტერვალი
        SEIZE      OVEN ; დუმელის დაკავება
        ADVANCE    8, 2 ; დუმელის მომსახურების დროებს შორის
                           ინტერვალი
MADE   RELEASE    OVEN ; დუმელის განთავისუფლება
        TRANSFER , BK ; გადასვლა შემდეგი დეტალის აწყობაზე

*      MODEL SEGMENT 2

GENERATE X$TIMER ; მოდელირების დრო
SAVEVALUE INDEX, V$PROFT ; X$INDEX = საშუალო დღიური მოგება
TERMINATE 1 ; დასასრული
```

* CONTROL

- a) START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება
- b) INITIAL X\$GUYS, 5 ; ერთდროულად მუშაობს 5 ამწყობი
 START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება
- c) INITIAL X\$GUYS, 6 ; ერთდროულად მუშაობს 6 ამწყობი
 START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #17

ამოცანა მარაგების მართვის შესახებ

მარკეტში რაიმე გარკვეული სახის სურსათის ყოველდღიური მოხმარება განაწილებულია შემთხვევითი სიდიდეების ნორმალური განაწილების კანონის თანახმად (შესაბამისად 10 და 2 ერთეულის ტოლი) მათემატიკური ლოდინით და სტანდარტული გადახრით. როგორც კი მარკეტში არსებული მარაგი ეცემა წინასწარ განსაზღვრულ სიდიდემდე (ან დაბლა), რომელსაც ეწოდება აღდგენის წერტილი, მარკეტის მენეჯერი შესაბამისად იძლევა მარაგის შეკვეთას. შევსების სიდიდე, რომელსაც ეწოდება აღდგენის რაოდენობა ყოველთვის ტოლია 100 ერთეულის. შეკვეთის მიღების შემდეგ მარკეტში შევსება მიმდინარეობს სადღაც მეექვსე და მეცხრე დღეებს შორის. შემთხვევით სიდიდეს მარკეტში მარაგის შევსებაზე შეკვეთის მიცემასა და შევსებას შორის ეწოდება დაყვანილი დრო. მოთხოვნა, რომელიც წარმოიშვება იმ მომენტში, როდესაც მარკეტში ამ სახის სასურსათო საქონლის მარაგი არ არის, იკარგება. ეს კი ნიშნავს, რომ მყიდველი, ვისი მოთხოვნის დაკმაყოფილებაც შეუძლებელია – ტოვებს მარკეტს.

მარკეტის მენეჯერმა უნდა იცოდეს თუ როგორ დააწესოს აღდგენის წერტილი. მისთვის ცნობილია, რომ მოცემული დრო საშუალოდ 8 დღის ტოლია. რამდენადაც დღეში საშუალოდ მოითხოვება გარკვეული სახის სასურსათო საქონლის 10 ერთეული, იგი ფიქრობს, რომ აღდგენის წერტილი არ შეიძლება იყოს 80-ზე დაბალი. წინააღმდეგ შემთხვევაში მარკეტში არ მოიძებნება მოთხოვნის დასაკმაყოფილებელი სურსათის ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა მოცემული დროის განმავლობაში. მენეჯერი ფიქრობს, რომ აღდგენის წერტილის დაწესება არ უნდა იყოს ისეთი მაღალი როგორიცაა 90 ან 100, რომელიც შევსების პერიოდის განმავლობაში შეამცირებს გაყიდვების დანაკარგის შესაძლებლობას. გარდა ამისა, აღდგენის წერტილის გაცილებით უფრო მაღალი დონე ნიშნავს, რომ საშუალოდ მარაგი მეტია, რაც ზრდის მარაგში ჩადებული კაპიტალის სიდიდეს. მოდელირების დრო შეადგენს 1 დღეს.

ამასთან ერთად, მენეჯერი სასურსათო პროდუქციის დონეს ამოწმებს მხოლოდ სამუშაო დღის ბოლოს. ამის შემდეგ კი საჭიროების შემთხვევაში ახდენს შევსებაზე შეკვეთას. აქ იგულისხმება, რომ მარკეტი მუშაობს ყოველდღე (ანუ კვირაში 7 დღის განმავლობაში).

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც აღწერს მოცემულ სიტაუაციას. განვიხილოთ მოდელში შემდეგი ორი შემთხვევითი ცვლადის გაზომვის მახასიათებლების განაწილების შესაძლებლობა: „სურსათის იმ რაოდენობის ყოველდღიური დანაკარგები, რომლებიც არ შეიძინეს“ და „სურსათის ის რაოდენობა, რომლიც არსებობს მარაგში“. საჭიროა მოდელი გავუშვათ ამ ორი განაწილების შეფასებისათვის თუ აღდგენის რიცხვი ტოლია 100, ხოლო აღდგენის

წერტილები ტოლია 80, 90 და 100. თითოეული ამ კონფიგურაციის შემთხვევაში მოდელირების დროა 1000 დღე.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით მე-17 ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

ცხრილი 17

GPSS-is elements	interpretation
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	გამყიდველი: P1 – საერთო მოთხოვნა განხილულ დღეს P2 – ნავაჭრის დანაკლისი განხილულ დღეს ალმრიცხველი
ფუნქციები: LTIME SNORM	მოცემული დროის განაწილების აღწერის ფუნქცია ნორმალური განაწილების ნორმირების აღწერის ფუნქცია
შენარჩუნებული სიდიდეები: ROP ROQ STOCK	აღდგენის წერტილები აღდგენის რიცხვი (რაოდენობა) არსებული მარაგი
ცხრილები: LOSES STOCK	ცხრილი დღიური ნავაჭრის დანაკლისის განაწილების შეფასებისათვის ცხრილი არსებული მარაგის განაწილების შეფასებისათვის
ცვლადები: DMND LOST	ცვლადი, რომლის სიდიდე განხილულ დღეს საერთო მოთხოვნის ტოლია ცვლადი, რომლის სიდიდე განხილულ დღეს ნავაჭრის დანაკლისის რაოდენობის ტოლია

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* CPSS WORLD SIMULATION *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

RMULT 11, 33

* **FUNCTION DEFINITIONS**

LTIME FUNCTION RN2, D5 ; LTIME ფუნქცია
.0, 5, 6 / 3, 7 / .6, 8 /.82, 9 / 1, 10

SNORM FUNCTION RN1,C25 ; ნორმალური განაწილების ფუნქცია
0, -5/0.00003, -4/.00135, -3/.00621, -2.5/.02275, -2/.06681, -1.5
.11507, -1.2/.15866, -1/.21186, -.8/.27425, -.6/.34458, -.4/.42074, -.2
.5,.0/.57926, .2/.65542, .4/.72575, .6/.78814, .8/.84134, 1/.88493, 1.2
.93319, 1.5/.97725, 2/.99379, 2.5/.99865, 3/.99997, 4/1, 5

* **SAVEVALUE INITIALIZATIONS**

INITIAL	X\$ROP, 80	; აღდგენის წერტილი = 80
INITIAL	X\$ROQ, 100	; აღდგენის რაოდენობა = 80
INITIAL	X\$STOCK, 100	; არსებული მარაგი = 100 ერთეული

* **TABLE DEFINITIONS**

LOSES TABLE	P2, 0, 1, 17	; განსაზღვრულია LOSES ცხრილი
STOCK TABLE	X\$STOCK, 0, 10, 12	; განსაზღვრულია STOCK ცხრილი

* **VARIABLE DEFINITIONS**

DMND FVARIABLE	2*FN\$SNORM+10	; განსაზღვრულია DMND ცვლადი
LOST VARIABLE	P1-X\$STOCK	; განსაზღვრულია STOCK ცვლადი

* **MODEL SEGMENT 1**

; მოთხოვნის სეგმენტი

GENERATE	1, , , 1	; კლიენტების ყოველდღიური შემოსვლა მარკეტში
-----------------	-----------------	---

ASSIGN	1, V\$DMND	; P1 = დღიურ მოთხოვნას
---------------	-------------------	------------------------

TEST GE	X\$STOCK, P1,TRUBL	; შესაძლებელია მოთხოვნის ყოველდღიურად დაკმაყოფილება?
----------------	---------------------------	--

SAVEVALUE STOCK-,P1	; დიახ. არსებული მარაგის შემცირება ყოველდღიური მოთხოვნით
----------------------------	---

TAB TABULATE STOCK	; მარაგის დონის ტაბულირება დღის ბოლოს
---------------------------	--

TABULATE LOSES	; ყოველდღიური ნავაჭრის ტაბულირება
-----------------------	-----------------------------------

TERMINATE 1	; დასრულება
--------------------	-------------

TRUBL ASSIGN 2,V\$LOST	; არა. P2 = დღიურ ნავაჭრს
-------------------------------	---------------------------

SAVEVALUE STOCK, 0	; მარაგი ამოწურულია
---------------------------	---------------------

TRANSFER , TAB	; გადასვლა დღის შედეგების ტაბულირებაზე
-----------------------	--

* **MODEL SEGMENT 2**

GENERATE , , , 1	; ინვენტარიზაციის სეგმენტი
-------------------------	----------------------------

WATCH TEST LE X\$STOCK, X\$ROP	; საჭიროების შემთხვევაში მოთხოვნა მარაგის შესავსებად
---------------------------------------	---

ADVANCE FN\$LTIME;	; მოთხოვნის შესრულების დრო
---------------------------	----------------------------

SAVEVALUE STOCK+, X\$ROQ	; არსებული მარაგის შევსება აღდგენის რაოდენობამდე
---------------------------------	---

TRANSFER , WATCH	; გადასვლა არსებული მარაგის შესახებ დაკვირვების გაგრძელებაზე
-------------------------	---

შენიშვნა: ტრანზაქტებს შეკვეთის სეგმენტში გააჩნია უფრო მაღალი პრიორიტეტი, ვიდრე ინვენტარიზაციის სეგმენტში

* **CONTROL**

a) START 1000	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR	; გასუფთავება

	INITIAL	11, 33 X\$ROP, 90/ X\$STOCK, 100	; საწყისი პარამეტრების განსაზღვრა ; აღდგენის წერტილისა და არსებული მარაგის განსაზღვრა
	START	1000	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR		; გასუფთავება
g) RMULT	11, 33 X\$ROP, 100/ X\$STOCK, 100	; საწყისი პარამეტრების განსაზღვრა ; აღდგენის წერტილისა და არსებული მარაგის განსაზღვრა	
	START	1000	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR		; გასუფთავება

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #18

ბანკში მომსახურების სისტემების ალტერნატიული ვარიანტების
შედარება ერთი საერთო რიგით წონითი ცხრილის გამოყენებით

ბანკში კლიენტების შემოსვლა აღიწერება პუასონის განაწილების სახით დროის საშუალო ინტერვალით 200 სთ. მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში დიად რვა მოლარის ფანჯარა. თითოეულ მოლარესთან დგას რიგი. კლიენტის ბანკში შემოსვლის დროს თუ რომელიმე მოლარე თავისუფალია, მაშინ კლიენტი მიემართება თავისუფალი მოლარისაკენ. იმ შემთხვევაში კი, როდესაც ყველა მოლარე დაკავებულია კლიენტი დგება საერთო რიგში. მომსახურება განხორციელდება პრინციპით “პირველი მოვიდა - პირველი მომსახურდა”. მომსახურების დასრულების შემდეგ კლიენტი ტოვებს ბანკს.

სალაროსთან მომსახურების განხორციელება შესაძლებელია ხუთი სხვადასხვა სახით. თითოეული სახის მომსახურების დრო განაწილებულია ექსპონენციალურად. ამასთან ერთად, თითოეული კლიენტის მომსახურება ბანკში ერთი ვიზიტის შემთხვევაში არ საჭიროებს ერთი სახის მომსახურებაზე მეტს.

ბანკის მმართველმა შენიშნა, რომ ბანკში ძალზე დიდი რიგებია. მას სურს ახალი მოლარის დამატების გარეშე შემცირდეს კლიენტების ლოდინის დრო. მმართველის ბრძანებით შემოიდეს ე.წ. „სწრაფი რიგი“, რომლის თანახმად ბანკში შემოსული კლიენტი დგება საერთო რიგში. როდესაც რომელიმე მოლარე განთავისუფლდება, კლიენტი, რომელიც რიგში პირველი დგას მიდის ფანჯარასთან სადაც იმყოფება თავისუფალი მოლარე. სისტემის ე.წ. „სწრაფი რიგის“ შემთხვევაში უნდა შემცირდეს ლოდინის დრო იმ შემთხვევასთან შედარებით, როდესაც თითოეულ ფანჯარასთან რიგი ნელ-ნელა მიიწვდა წინ. მონაცემები რიგის შესახებ ტაბულირდება ცხრილის სახით.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი ხუთი ხუთსაათიანი სამუშაო დღის განმავლობაში, რომელიც ე.წ. „სწრაფი რიგის“ შემთხვევაში მოგვცემს ინფორმაციას ბანკში რიგისა და კლიენტების ლოდინის საშუალო დროის შესახებ. იმ შემთხვევაში, როდესაც ადგილი აქვს ერთდროულად ორ მოვლენას – „კლიენტის შემოსვლა“ და „მომსახურების დასრულება“, მაშინ პრიორიტეტი უკანასკნელს ენიჭება. დროის ერთულია 0, 1 წმ.

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* **CPSS WORLD SIMULATION** *

* **FUNCTION DEFINITIONS**

XPDIS FUNCTION RN1,C24 ; ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
 $0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915$
 $.7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52$
 $.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3$
 $.998,6.2/.999,7/.9998,8$

MEAN FUNCTION RN1,C24 ; სერვისის დროის განაწილების ფუნქცია
 $.1,450/.29,750/.61,1000/.85,1500/1,3000$

* **STORAGE CAPACITY DEFINITIONS**
MOLARE STORAGE 8 ; ერთდროულად მუშაობს 8 მოლარე

* **TABLE DEFINITIONS**
LENTH TABLE P2, 0, 5, W14 ; LENTH წონითი ცხრილის განსაზღვრა

* **MODEL SEGMENT 1**

GENERATE 180, FNXPDIS,, , 1	;	კლიენტების შემოსვლა
ASSIGN 1, FN\$NEAN, XPDIS	;	P1 = სერვისის ერთნაირი დრო
QUEUE ONE	;	რიგში ჩადგომა
ENTER MOLARE	;	თავისუფალი მოლარის დაკავება
DEPART ONE	;	რიგის დატოვება
ADVANCE P1	;	ოპერაციის შესრულების დრო
LEAVE MOLARE	;	მოლარის განთავისუფლება
TERMINATE	;	ბანკის დატოვება

MODEL SEGMENT 2

WATCH GENERATE ,,, 1, , 2, F	;	წამმზომის ცვლილება
WATCH MARK 1	;	P1 = აბსოლუტური დრო
WATCH ASSIGN 2, Q\$ONE	;	P2 = მიმდინარე რიგის სიგრძე
WATCH TEST NE MP1, 0	;	ლოდინი ვიდრე, არ შეიცვლება წამმზომის აბსოლუტური დრო
WATCH TABULATE LENTH, MP1	;	აბსოლუტური დროის ტაბულირება
TRANSFER , WATCH	;	გადასვლა წამმზომის აბსოლუტური დროის შესაცვლელად

MODEL SEGMENT 3

GENERATE 18000	;	მოდელირების დრო
TERMINATE 1	;	დასასრული

* **CONTROL**

a) START 1	;	მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR	;	გასუფთავება

d) MOLARE	STORAGE	7	; ერთდროულად მუშაობს 7 მოლარე ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება ; გასუფთავება
g) MOLARE	STORAGE	9	; ერთდროულად მუშაობს 9 მოლარე ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება ; გასუფთავება

(ქალა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #19 საწარმოო საამქროს მოდელი

საწარმოო საამქროში არსებობს ექვსი სხვადასხვა სახის მექანიზმების ჯგუფი. თითოეული ჯგუფი შედგება მოცემული ტიპის მექანიზმების განსაზღვრული რიცხვისაგან (ცხრილი 19.1). მაგალითად, პირველი ჯგუფი შედგება 14 ჩამოსასხმელი ბლოკისაგან. მექანიზმების თითოეული ჯგუფი ერთმანეთის იდენტურია. ამგვარად, არა აქვს მნიშვნელობა თუ რომელი ბლოკი გამოიყენება ჩამოსხმის ოპერაციის შესასრულებლად ან დაღარვისათვის რომელი სადარავი (საფრეზავი) ჩარხი გამოიყენება და ა.შ.

ცხრილი 19.1

მექანიზმების ჯგუფების შემადგენლობა საწარმოო საამქროს მაგალითში

ჯგუფის ნომერი	მექანიზმები ჯგუფში	რაოდენობა, ცალი
ტიპი 1	ტიპი 2	ტიპი 3
1	ჩამოსასხმელი ბლოკები	14
2	სახარატე ჩარხები	5
3	სარანდი ჩარხები	4
4	საბურდი ჩარხები	8
5	საფრეზავი (სადარავი) ჩარხები	16
6	სახები ჩარხები	4

საწარმოო საამქროში ასრულებენ სამი სხვადასხვა სახის სამუშაოს. სამუშაოს თითოეული ტიპი მოითხოვს, რომ ოპერაციები მოცემული თანამიმდევრობით შესრულდეს განსაზღვრული ტიპის მექანიზმების მონაწილეობით. სამუშაოს ტიპი და საერთო რაოდენობა, აგრეთვე ოპერაციათა ეტაპების (ფაზების) გავლის შესაბამისი თანამიმდევრობა ნაჩვენებია 19.2 ცხრილში.

**გავლის თანამიმდევრობა და დამუშავების საშუალო დროები
დუტალის სამი ტიპისათვის**

დეტა-ლის ტიპი	გასავლელი მექანიზმების საერთო რაოდენობა, ცალი	მექანიზმების გავლის თანამიმდევრობა	დამუშავების საშუალო დრო, წთ
1	4	ჩამოსასხმელი ბლოკი ჩარხი: სარანდი სახარატე სახეხი	125 35 20 60
2	3	ჩარხი: საფრეზავი (საღარავი) საბურდი სახარატე	105 90 65
3	5	ჩამოსასხმელი ბლოკი ჩარხი: საფრეზავი (საღარავი) საბურდი სარანდი სახეხი	235 250 50 30 25

მაგალითად, პირველი ტიპის სამუშაომ უნდა გაიაროს დამუშავების 4 ეტაპი. დასამუშავებელი მექანიზმები ჩამოთვლილია იმ თანამიმდევრობით, რომელშიც უნდა გაიაროს დამუშავება. ესენია:

ჩამოსასხმელი ბლოკი, სარანდი, სახარატე და სახეხი ჩარხები. ცხრილში აგრეთვე ნაჩვენებია თითოეულ ოპერაციაზე თითოეული ტიპის სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო საშუალო დრო. მაგალითად, I ტიპის სამუშაოსათვის ჩამოსხმის ოპერაცია იკავებს საშუალოდ 125 წთ-ს. თითოეული სამუშაოს შესრულების დრო განაწილებულია ექსპონენციალურად. მექანიზმების თითოეული ჯგუფის მომსახურება სამუშაოს ტიპისაგან დამოკიდებულებით წარმოებს პრინციპით – „პირველი მოვიდა – პირველი მომსახურდა“.

საამქროში სამუშაოები შედის პუასონის განაწილებით საშუალო მნიშვნელობით 50 სამუშაო 8 საათიანი სამუშაო დღის განმავლობაში. სამუშაოების 24% მიეკუთვნება I ტიპს; 44% – II ტიპს, ხოლო დარჩენილი სამუშაოები III – ტიპს. სამუშაოს შესვლის ტიპი არ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა სახის სამუშაო იქნა შესული მის წინ.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი 5 კვირის განმავლობაში (8 საათიანი სამუშაო დღით), რომელიც თითოეული სამუშაო დღის ბოლოს განსაზღვრავს:

- 1) საამქროში სამუშაოების შესრულების დროის განაწილებას, როგორც სამუშაოს ტიპის ფუნქციას;
- 2) საამქროში შესრულებული სამუშაოების საერთო რიცხვს.

GPSS-is elementebi	interpretacia
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	დეტალი: P1 – პირველი პარამეტრი იდებს მნიშვნელობას 1, 2 და 3. დეტალებს გააჩნიათ შესაბამისი ტიპი 1, 2, 3. P2 – მეორე პარამეტრი მიუთითებს მექანიზმების ჯგუფის საერთო რიცხვს ტრანზაქტ-წამმზომი
ფუნქციები: GRUPS JTYPE XPDIS	ფუნქცია, რომელიც აღწერს მექანიზმების საერთო რიცხვს ფუნქცია, რომელიც აღწერს საერთო ნაკადში შერეული დეტალების ტიპის განაწილებას ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
შენარჩუნებულ მნიშვნელობათა მატრიცები: 1 2	გავლის თანამიმდევრობის მატრიცა დამუშავების საშუალო დროის მატრიცა
მრავალარხიანი მოწყობილობები: 1, 2, 3, 4, 5, 6	მრავალარხიანი მოწყობილობა, რომელიც ახდენს შესაბამისად 1-დან 6-მდე მექანიზმების ჯგუფის იმიტაციას
ცხრილები: 1, 2, 3 TJOBS	ცხრილები, რომლებშიც შეიტანება საამქროში I, II და III ტიპის დეტალების ყოფნის დროები ცხრილი, რომელიც თითოეული სამუშაო დღის ბოლოს აღწერს საამქროში დეტალების საერთო რიცხვს
ცვლადები: COUNT	ცვლადი, რომლის სიდიდე საამქროში დეტალების საერთო რიცხვის ტოლია

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* * * * * * * * * * * * * * * * *
*** CPSS WORLD SIMULATION ***
* * * * * * * * * * * * * * * * *

* FUNCTION DEFINITIONS

GRUPS FUNCTION P1, D3 ; თითოეული სამუშაოს ტიპის ფუნქცია
1, 4 / 2, 3 / 3, 5

JTYPE FUNCTION RN1, D3 ; სამუშაოთა ტიპის განაწილების ფუნქცია
.24, 1 / .68, 2 / 1, 3

XPDIS FUNCTION RN1, C24 ; ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915
.7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52
.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3
.998,6.2/.999,7/.9998,8

* **MATRIX SAVEVALUE DECLARATIONS/INITIALIZATIONS**

1 MATRIX X, 3, 5

INITIAL MX1 (1, 1), 6/MX1 (1, 2), 2/ MX1 (1, 3), 3/ MX1 (1,4), 1
 INITIAL MX1 (2, 1), 2/MX 1(2, 2), 4/ MX1 (2, 3), 5
 INITIAL MX1 (3, 1), 6/MX 1(3, 2), 3/ MX1 (3, 3), 4/ MX1 (3, 4), 5
 INITIAL MX1 (3, 5), 1

2 MATRIX X, 3, 5

INITIAL MX2 (1, 1), 600/MX2 (1, 2), 200/ MX2 (1, 3), 350/ MX2 (1,4), 1250
 INITIAL MX2 (2, 1), 650/MX 2(2, 2), 900/ MX2 (2, 3), 1050
 INITIAL MX2 (3, 1), 250/MX 2(3, 2), 300/ MX2 (3, 3), 500/ MX2 (3, 4), 2500
 INITIAL MX2 (3, 5), 2350

* **STORAGE CAPACITY DEFINITIONS**

STORAGE S1, 14/ S2, 5/ S3, 4 ; I, II და III ჯგუფის შემთხვევებში 14, 5
 და 3 მექანიზმით უზრუნველყოფა
STORAGE S4, 8/ S5, 16/ S6, 4 ; IV, V და VI ჯგუფის შემთხვევებში 8,
 16 და 4 მექანიზმით უზრუნველყოფა

* **TABLE DEFINITIONS**

TABLE M1, 2400, 2400, 10
TABLE M1, 2400, 2400, 10
TABLE M1, 2400, 2400, 10
TJOBS TABLE V\$COUNT, 10, 10, 5

* **VARIABLE DEFINITIONS**

COUNT VARIABLE W\$AAA+W\$BBB+W\$CCC ; სამქროში შესრულებული
 სამუშაოების (დეტალების) საერთო
 რიცხვი

* **MODEL SEGMENT 1**

GENERATE 96, FN\$XPDIS ; საამქროში სამუშაოების შესვლა
ASSIGN 1, FN\$JTYPE ; P1 = სამუშაოს ტიპს
AAA ASSIGN 2, FN\$GRUPS ; P2 = გასავლელი სამუშაოს რიცხვი
NEXT ENTER MX1 (P1, P2) ; შემდეგი ჯგუფის (სამუშაოს) მექანიზმის
 დაკავება
BBB ADVANCE MX2 (P1, P2), FN\$XPDIS ; ჯგუფში მექანიზმების
 მომსახურების დრო
LEAVE MX1P1, P2 ; შესაბამისი ჯგუფის მექანიზმის განთავისუფლება
ASSIGN 2-, 1 ; თითოეული მექანიზმის შესრულების შემდეგ
 მისი რიცხვი შემცირდება 1-ით
 (ვიდრე მექანიზმის რაოდენობა არ
 გახდება 0-ის ტოლი)
CCC TEST GE P2, 0, NEXT ; სამუშაო დასრულებულია? თუ არა,
 გადასვლა მომდევნო სამუშაოზე
TABULATE P1 ; კი. საამქროში გატარებული დროის ტაბულირება
TERMINATE ; საამქროს დატოვება

*

MODEL SEGMENT 2

GENERATE **4800** ; მოდელირების დრო
TABULATE **TJOBS** ; საამქროში სამუშაოების რიცხვის ტაბულირება
TERMINATE **1** ; დასასრული

*

CONTROL

START **5** ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება

Iaboratoriul i samuSao #20 аэтиогасамарто სადგურის მოდელი

ავტოგასამართ სადგურში ავტომობილების შემოსვლა განაწილებულია უწყვეტი ფუნქციით. ავტომობილი მომსახურებაზე ჩერდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურების მომლოდინე ავტომობილების რიცხვი ნაკლებია ან ტოლი მოსამსახურებელი ავტომობილების რიცხვზე (ეს ნიშნავს, რომ ავტომობილი ჩერდება თუ მდღოლი ხედავს, რომ ავტოგასამართ სადგურზე ლოდინის მდგომარეობაში იმყოფება არა უმეტეს ერთი ავტომობილისა). ავტომობილები, რომლებიც არ ჩერდებიან, მიემართებიან სხვა ავტოგასამართ სადგურზე და ამით ამცირებენ აღნიშნული ავტოგასამართი სადგურის მოგებას.

ავტოგასამართი სადგური ლია 7-დან 19 საათამდე. 19 საათზე რთავენ სინათლეს, რაც ნიშნავს, რომ 19 სთ-ის შემდეგ შემოსული ავტომობილები არ მომსახურდება. მიუხედავად ამისა, 19 საათამდე რიგში მოხვედრილი ავტომობილი აუცილებლად უნდა იქნას მომსახურებული.

დათვლილია, რომ მოგება ერთი მომსახურებული ავტომობილიდან ოპერატორების ხელფასის და სხვა მუდმივი დანახარჯების ჩათვლით შეადგენს საშუალოდ ერთ დოლარს. თითოეულ ავტოგასამართ სადგურზე მუშაობს ერთი ოპერატორი. ოპერატორების ანაზღაურება საათში შეადგენს 2,5 დოლარს და იგი ეძლევათ მხოლოდ სრული 12 საათიანი სამუშაო დღის შედეგად, იმ შემთხვევაშიც თუ 19 სთ-ის შემდეგ ისინი ყოვნდებიან რათა დაასრულონ მომლოდინე ავტომობილების მომსახურება. სხვა მუდმივი დანახარჯები დღეში შეადგენს 75 დოლარს. ავტოგასამართი სადგურის მფლობელმა უნდა განსაზღვროს თუ რამდენი მოსამსახურე დაიჭირავოს რათა მოახდინოს დღიური მოგების მაქსიმიზირება.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი 5 სამუშაო დღის განმავლობაში, რომელიც მოახდენს ავტოგასამართი სადგურის იმიტაციას და მოუტანს მას მაქსიმალურ მოგებას. ამასთან ერთად, უნდა განვიხილოთ მოდელში ის, რომ მოვლენებს შორის დროითი კვანძის წარმოქმნის შემთხვევაში – ავტომობილის მომსახურების დასრულებასა და სხვა ავტომობილის მოსვლას შორის – მომსახურების დასრულება უნდა დამუშავდეს პირველ რიგში.

დაბოლოს, თუ წარმოიქმნება დროითი კვანძი ისეთ მოვლენებს შორის, როგორიცაა ავტოგასამართ სადგურზე ავტომობილის შემოსვლა და დღის ბოლოს მისი დაკეტვა, პრიორიტეტი ენიჭება იმ გარემოებას, რომ ეს ავტომობილი უნდა იქნას მომსახურებული. დროის ერთეულია 1 წმ.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით მე-20 ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

GPSS-is elements	interpretacion
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	ავტომობილი: P1 – ავტომობილის მომსახურებისათვის საჭირო დრო წამტხომი
ფუნქციები: IAT STIME	ავტომობილების შემოსვლების დროებს შორის განაწილების აღმწერი ფუნქცია ავტომობილების მომსახურების დროის განაწილების აღმწერი ფუნქცია
ლოგიკური გადამრთველები: LOCK	ლოგიკური გადამრთველი ავტოგასამართი სადგურის „დიაა“ - „დაკეტილია“ მდგომარეობის იმიტაციისათვის
რიგები: 1	რიგი, რომელშიც ავტომობილები ელოდება მომსახურებას
შენარჩუნებული სიდიდეები: 1	ყოველდღიური ნავაჭრის აღმნესხველი შენარჩუნებული სიდიდე
მრავალარხიანი მოწყობილობები: 1	მრავალარხიანი მოწყობილობა, რომლის სრული ტევადობა ავტოგასამართ სადგურში მომუშავეთა რიცხვის ტოლია.
ცვლადები: NET	ცვლადი, რომლის სიდიდეც დანახარჯების დათვლის შემდეგ მიღებული დღიური მოგების ტოლია

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* CPSS WORLD SIMULATION *
* * * * * * * * * * * * * * *

RMULT 111 ; საწყისი მნიშვნელობების მინიჭება

* FUNCTION DEFINITIONS

IAT FUNCTION RN1, C7 ; ავტომობილების მოსვლის დროებს
0, 0/.25, 100/.48, 200/.69, 300/.81, 400/.9, 500/1, 600 შორის განაწილების აღმწერი ფუნქცია

STIME FUNCTION RN1, C7 ; ავტომობილის მომსახურების დროის
0, 100/.06, 200/.21, 300/.48, 400/.77, 500/.93, 600/1, 700 განაწილების აღმწერი ფუნქცია

* STORAGE CAPACITY DEFINITIONS

1 STORAGE S1 ; ავტოგასამართ სადგურზე
ოპერატორების რიცხვი

* DEFINE VARIABLES

NET VARIABLE SC1-75-30 * R1 ; არითმეტიკული ცვლადის განსაზღვრა

* MODEL SEGMENT 1

GENERATE	FN\$IAT, , , 1	; ავტომობილების მოსვლა
GATE LR	LOCK	; ლიადა ავტოგასამართი სადგური?
ASSIGN	1, FN\$STIME	; P1= ავტომობილების სერვისის დრო
TEST LEE	Q1, S1, BYBYE	; თუ ლოდინის დრო <= სევისის დროზე? თუ არა, მაშინ გადადი BYBYE ჭდებე
GOINQUEUE	1	; კი. რიგში ჩადგომა
ENTER	1	; მოსამსახურის დაკავება
DEPART	1	; რიგიდან წასვლა
PRIORITY	2	; პრიორიტეტი აქვს მომსახურების დასრულებას
ADVANCE	P1	; სერვისის დრო
DONE LEAVE	1	; მოსამსახურის განთავისუფლება
BYBYE TERMINATE		; ავტოგასამართი სადგურის დატოვება

* MODEL SEGMENT 2

GENERATE	43200	; მოდელირების დრო
LOGIC S	LOCK	; სიგნალის დაყენება „დაკეტილია“
TEST E	N\$GOIN, N\$DONE	; ავტომობილის შესვლა = ავტოგასამართი სადგურის დაკეტვას
SAVEVALUE	1, V\$NET	; დღიური მოგების ჩაწერა
TERMINATE	1	; დასასრული

* CONTROL AND STORAGE CAPACITY RE-DEFINITIONS

I გარიანტი

- a) START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება
- b) RMULT 333 ; საწყისი მნიშვნელობების მინიჭება
START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება
- c) RMULT 555 ; საწყისი მნიშვნელობების მინიჭება
START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება
- d) RMULT 777 ; საწყისი მნიშვნელობების მინიჭება
START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება
- e) RMULT 999 ; საწყისი მნიშვნელობების მინიჭება
START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება

II ვარიანტი

ა) **RMULT** 111 ; საწყისი მნიშვნელობების მინიჭება
 2 **STORAGE** S1 ; ავტოგასამართ სადგურზე ოპერატორების რიცხვი
 START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება
 •
 •
 •

გ) **RMULT** 999 ; საწყისი მნიშვნელობების მინიჭება
 START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება

III ვარიანტი

ა) **RMULT** 111 ; საწყისი მნიშვნელობების მინიჭება
 3 **STORAGE** S1 ; ავტოგასამართ სადგურზე ოპერატორების რიცხვი
 START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება
 •
 •
 •

გ) **RMULT** 999 ; საწყისი მნიშვნელობების მინიჭება
 START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #21 ავტობუსის გაჩერების მოდელი

ავტობუსი განრიგის მიხედვით გაჩერებაზე უნდა მოვიდეს კოველ 30 წთ-ში, თუმცა მისი დაგვიანება დასაშვებია $1,5 \pm 1,5$ წთ-ით. ავტობუსის დაგვიანება არავითარ შემთხვევაში არ არის დამოკიდებული წინა ავტობუსის დაგვიანებისაგან და არ ახდენს გავლენას მომდევნო ავტობუსის დაგვიანებაზე. ავტობუსის გაჩერებაზე მგზავრების მისვლა ექვემდებარება პუასონის განაწილების კანონს ინტენსიურობით 12 მგზავრი ყოველი 30 წთ-ის განმავლობაში. ავტობუსს, რომლის მგზავრთტევადობა შეადგენს 50 მგზავრს, მოსვლის მომენტში გადაყავს 35 ± 15 მგზავრი. მას შემდეგ, რაც 3-დან 7-მდე მგზავრი ჩადის ავტობუსიდან (თანაბარალბათური განაწილება), ავტობუსში ამოდის იმდენი მომლოდინე მგზავრი, რამდენიც შესაძლებელია. ის, ვინც ვერ მოახერხა დაჯდომა, მას შემდეგ რაც ავტობუსი შეივსო, მიდის და უკან აღარ ბრუნდება.

მგზავრის გადმოსხედომისათვის საჭიროა 4 ± 3 წმ, ხოლო ჩასხდომისათვის – 8 ± 4 წმ. მგზავრები ჩადიან და ამოდიან ერმანეთის მიყოლებით. ავტობუსის მომლოდინე მგზავრები არ იწყებენ ჩასხდომას იქამდე, ვიდრე ავტობუსიდან არ მოხდება გადმოსხედომის ყველა მსურველის ჩამოსვლა. ჩასხდომა წარმოებს წესის შესაბამისად „პირველი მოვიდა – პირველი მომსახურდა“. გაჩერებაზე მოსულ ყველა პოტენციურ მგზავრს ჩასხდომის დროს უფლება აქვს ავტობუსში ავიდეს იმ პირობით, რომ მათვის არის ადგილები. „ავტობუსმა დაასრულა ჩასხდომა“ და „მოვიდა კიდევ ერთი მგზავრი“ მოვლენათა შორის დროებითი კვანძის შემთხვევაში მოსული მგზავრი ჯდება ავტობუსში (იმ პირობით, თუ მისთვის რა თქმა უნდა არის ადგილი).

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც მოახდენს მოვლენათა იმიტაციას ავტობუსის გაჩერებაზე. გამოვიყენოთ მოდელი შემდგომი ინფორმაციის შესაგროვებ-ლად.

1. შევაგროვოთ რიგის სტატისტიკა, რომელშიც იმყოფება ავტობუსის მომლოდინე მგზავრები რიგში ლოდინის დროის განაწილების ჩათვლით.
2. ვიპოვოთ შემთხვევითი ცვლადის განაწილება „ერთ მოსულ ავტობუსზე მოუმსახურებელ მგზავრთა რიცხვი“.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით 21-ე ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

GPSS-is elements	interpretation
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	მგზავრი ავტობუსი: P1 —თავდაპირველად გადმოსხდომის მსურველ მგზავრთა რიცხვი; შემდგომ ავტობუსში არსებული მგზავრების რიცხვი, რომლებიც აუცილებლად ექვემდებარება გადმოსხდომას
ფუნქციები: XPDIS ONBUS OFF	განაწილების ექსპონენციალური ფუნქცია გაჩერებაზე მისვლის მომენტში ავტობუსში მყოფ მგზავრთა რიცხვის განაწილების ფუნქცია ავტობუსიდან გადმომსხდომი მგზავრების რიცხვის განაწილების ფუნქცია
ლოგიკური ლოგიკური გადამრთველები: BUS	ლოგიკური გადამრთველი: მდგომარეობაში „ჩამოშვება“ მიუთითებს შემდეგ პირობათა ერთდროულ შესრულებაზე: 1) ავტობუსი იმყოფება გაჩერებაზე 2) შემდეგ მგზავრს შეუძლია ქცადოს განახორციელოს ჩასხდომა
რიგები: LINE	ავტობუსის მომლოდინეთა რიგი
შენარჩუნებული სიდიდეები: MAD NOWON	იმ ადამიანთა რიცხვის განსაზღვრის მრიცხველი, რომელთაც ვერ შეძლეს გაჩერებაზე მყოფ ავტობუსში ჩასხდომა გაჩერებაზე მისულ ავტობუსში მყოფ მგზავრთა რიცხვის განსაზღვრის მრიცხველი
ცხრილები: INQUE MAD	რიგში ყოფნის დროის განაწილების შეფასების ცხრილი „მოუმსახურებელი ადამიანები ერთ ავტობუსზე“ შემთხვევითი ცვლადის განაწილების შეფასების ცხრილი

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * CPSS WORLD SIMULATION *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

* FUNCTION DEFINITIONS

XPDIS FUNCTION RN1, C24 ; ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
 $0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915$
 $.7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52$
 $.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3$
 $.998,6.2/.999,7/.9998,8$

ONBUS FUNCTION RN1, C2 ; ავტობუსში მგზავრთა ჩასხდომის ფუნქცია
0, 20 / 1, 51

OFF FUNCTION RN1, C2 ; ავტობუსიდან მგზავრთა გადმოსხდომის ფუნქცია
0, 3 / 1, 8

* TABLE DEFINITIONS

INQUE	QTABLE	LINE, 300, 300, 7	; ავტობუსის გაჩრებაზე მგზავრის მიერ დახარჯული დრო
MAD	TABLE	X\$MAD, 0, 1, 10	; მოუმსახურებელ მგზავრთა რაოდენობა

* MODEL SEGMENT 1

GENERATE	150, FN\$XPDIS, , , 1	; ავტობუსის გაჩერებაზე მგზავრთა მოსვლა
QUEUE	LINE	; რიგში ჩადგომა
GATE LS	BUS	; ავტობუსის კარებების გახსნის მოლოდინი
DEPART	LINE	; რიგის დატოვება
TEST L	X\$NOWON, 50, MAD	; არის ავტობუსში ადგილი? თუ არა გადადით MAD ჭდით მითითებულ ბლოკზე
LOGIC R	BUS	; კი. ავტობუსის კარის დაკეტვა
GET ON	ADVANCE 8, 4	; მგზავრობის დრო
	SAVEVALUE NOWON+, 1	; ავტობუსში მყოფ მგზავრთა რიცხვის დათვლა
	LOGIC S BUS	; მომდევნო მგზავრისათვის კარის გაღება
	TERMINATE	; მგზავრის ავტობუსში ჩაჯდომა
MAD	SAVEVALUE MAD+, 1	; მოუმსახურებელ მგზავრთა რიცხვის გაზრდა
	TERMINATE	; მოუმსახურებელი მგზავრი ტოვებს გაჩერებას

* MODEL SEGMENT 2

GENERATE	1800	; ავტობუსის მოსვლა
ADVANCE	90, 90	; ავტობუსის მოცდენის დრო
SAVEVALUE	NOWON, FN\$ONBUS	; NOWON = ავტობუსში მყოფ მგზავრთა რიცხვს
NEXT	ASSIGN 1, FN\$OFF	; P1 = ჩამოსვლის მსურველთა რიცხვს
	ADVANCE 4, 3	; ჩასულ მგზავრთა მომსახურების დრო
	SAVEVALUE NOWON-, 1	; ავტობუსში დარჩენილ მგზავრთა რიცხვი
	LOOP 1, NEXT	; მომდევნო მგზავრის ჩასვლა
	LOGIC S BUS	; ავტობუსის კარის გახსნა
	TEST E Q\$LINE, 0	; ავტობუსიდან ჩამსვლელ მგზავრთა რიგი
	TEST E W\$GETON, 0	; ბოლო მგზავრის ამოსვლაში დარწმუნება
	TABULATE MAD	; მოუმსახურებელ მგზავრთა რიცხვის ტაბულირება
	SAVEVALUE MAD, 0	; მოუმსახურებელ მგზავრთა რიცხვი ნულის ტოლია განულება
	LOGIC R BUS	; ავტობუსის კარის დაკეტვა
	TERMINATE 1	; ავტობუსის წასვლა
*	CONTROL	
	START 25	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშება
	CREAR	; გასუფთავება

Iaboratoriul i samuSao #22

ამოცანა ბიბლიოთეკის შესახებ

განვიხილოთ ბიბლიოთეკა მასში თვისუფლად შეღწევის გარეშე. ასეთ ბიბლიოთეკაში წიგნის მიღების ნებისმიერმა მსურველმა მაგიდასთან მჯდომ ბიბლიოთეკარს უნდა წარუდგინოს მოთხოვნის ფორმა. ამის შემდეგ ბიბლიოთეკარი მიემართება წიგნსაცავში, ეძებს სასურველ წიგნს და მასთან ერთად ბრუნდება მაგიდასთან. შემდეგ წარმოებს გაცემის პროცედურა, რის შემდეგაც მკითხველი ტოვებს ბიბლიოთეკას.

თუ მომსახურებას ელოდება რამდენიმე ადამიანი, ბიბლიოთეკარი სშირად ახდენს დროის ეკონომიას, რომელიც საჭიროა გაცემის მაგიდიდან წიგნსაცავამდე განვლილი მანძილის დასაფარად, ერთბაშად რამდენიმე მკითხველისგან ახდენს რა მოთხოვნის ფორმების აღებას და ყოველივე ამით იმცირებს დატვირთვას. ვინაიდან წიგნების ის რაოდენობა, რომელთა ერთდროულად წამოდებაც შეუძლია ბიბლიოთეკარს შეზღუდულია, ბიბლიოთეკარის მიერ ერთდროულად წიგნების მოთხოვნის ფორმების რაოდენობაც, თავისთავად შეზღუდული იქნება.

ბიბლიოთეკაში წიგნების გაცემის პროცედურის იმიტაცია განახორციელეთ შემდეგი პირობების გათვალისწინებით (დროის ერთეულია 1 წმ.):

1. წიგნების მიღების მსურველი პირები მაგიდასთან მიდიან პუასონის კანონის თანახმად საშუალო ინტენსიურობით – 30 ადამიანი საათში;
2. თითოეულს სურს მიიღოს მხოლოდ ერთი წიგნი. უფრო მეტიც, საჭირო წიგნი ყოველთვის ადგილზე იმყოფება;
3. გაცემის მაგიდასთან მომუშავე ბიბლიოთეკართა რიცხვი ცვალებადი უნდა იყოს (ანუ ისინი უნდა ენაცვლებოდნენ ერთმანეთს);
4. როგორც კი ბიბლიოთეკარი თავისუფლდება, მას შეუძლია ერთდროულად აიღოს მოთხოვნის ფორმები არა უმეტეს ოთხი ადამიანისაგან (თუკი ადამიანების ასეთი რიცხვი ელოდება მომსახურებას);
5. მოდელში მიღებულია შემდეგი დროებითი მახასიათებლები:
 - ა) მოთხოვნის ფორმების გადაცემაზე დახარჯული დრო არაარსებითია;
 - ბ) გაცემის მაგიდიდან წიგნსაცავამდე ერთი მიმართულებით გავლაზე საჭირო დრო უდრის $1\pm0,5$ წთ-ს;
 - გ) ერთი, ორი, სამი ან ოთხი წიგნის მოძიებაზე აუცილებელი დრო განაწილებულია ნორმალური კანონის თანახმად შესაბამისად საშუალოდ 3, 6, 9 და 12 წთ-ით და საშუალოდან 20%-ის ტოლი სტანდარტული გადახ-რით;
 - დ) წიგნსაცავიდან ბიბლიოთეკარის დაბრუნების შემდეგ გაცემის პროცედურის დასრულებამდე საჭირო დრო ერთ ადამიანზე შეადგენს 2 ± 1 წთ-ს.

6. მოთხოვნის ფორმებს იღებენ შემოსვლის რიგის მიხედვით. წიგნსაცავიდან ბიბლიოთეკარის დაბრუნების შემდეგ გაცემის პროცედურის დასრულება ხორციელდება იმავე პრინციპით;
7. თუკი თავისუფალია ორი ან მეტი ბიბლიოთეკარი და მომსახურებას ელის ორი ან მეტი მკითხველი, ბიბლიოთეკარები ერთმანეთში სამუშაოს არ იყოფენ თანაბრად. ამის ნაცვლად ბიბლიოთეკარი იღებს იმდენ ფორმას რამდენსაც შეძლებს (მაგრამ არა უმეტეს ოთხისა); ამის შემდეგ, თუკი კიდევ რჩება მკითხველი, მომდევნო ბიბლიოთეკარი ასევე იღებს იმდენ ფორმას რამდენსაც შეძლებს და ა.შ.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც განსაზღვრავს შემდეგი შემთხვევითი სიდიდეების განაწილებას:

1. გაცემის მაგიდასთან თითოეული მკითხველის მიერ გატარებულ დროს;
2. ბიბლიოთეკარის მიერ წაღებული ფორმების რაოდენობას;
3. ბიბლიოთეკარების დატვირთვას.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით 22-ე ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

ცხრილი 22

GPSS-ის ელემენტები	i n t e r p r e t a c i a
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	მკითხველი იმყოფება გაცემის მაგიდასთან: P1 – აღნიშნული მკითხველის მომსახურე ბიბლიოთეკარის განმსაზღვრელი ნომერი გაცემის მაგიდასთან მომუშავე ბიბლიოთეკარი: P1 – აღნიშნული ბიბლიოთეკარის განმსაზღვრელი ნომერი; P2 – თავდაპირველად აღნიშნული ბიბლიოთეკარის მიერ აღებული ფორმების რაოდენობა; შემდეგ მკითხველთა რიცხვი, რომელთათვისაც აუცილებელია გაცემის პროცედურის დასრულება
ფუნქციები: SNORM XPDIS	ნორმირებული ნორმალური განაწილების ფუნქცია ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
ლოგიკური გადამრთველები: 1, 2, 3 და ა.შ SLIP	დაკაგშირებულია 1-ელ, მე-2, 3 და ა.შ. ბიბლიოთეკართან; თითოეული ბიბლიოთეკარი მისი მკითხველის ინფორმაციისათვის იყენებს თავის ლოგიკურ გადამრთველს იმის თაობაზე, რომ მისი წიგნი ნაპოვნია. თითოეული მკითხველი შესაბამისად ამოწმებს თავისი ბიბლიოთეკარის ლოგიკურ გადამრთველს იმისათვის, რომ განსაზღვროს მზად არის თუ არა მისი წიგნი. გამოიყენება ბიბლიოთეკარის მიერ ინფორმაციისათვის იმის თაობაზე, რომ იგი მზად არის დაიწყოს ფორმების შეგროვება; ამ მიზნისათვის ყველა ბიბლიოთეკარი იყენებს ერთსა და იმავე ლოგიკურ გადამრთველს
შენარჩუნებული სიდიდეები: CLERK COUNT	ბიბლიოთეკარის განმასხვავებელ ნომერსა და მკითხველებს შორის კავშირის არხის სახით გამოყენებული სრულსიტყვიანი შენარჩუნებული სიდიდე, რომელთა სამკითხველო ფორმებიც წაიღო აღნიშნულმა ბიბლიოთეკარმა ფორმების წაღების ეტაპზე ბიბლიოთეკარის მიერ წაღებული ფორმების დასათვლელად გამოყენებული სრულსიტყვიანი შენარჩუნებული სიდიდე
მრავალარხიანი მოწყობილობები: BUSY	გამოიყენება ბიბლიოთეკარის დატვირთულობის გამოსათვლელად

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* ***** * CPSS WORLD SIMULATION *

* EQUIVALENCE DEFINITIONS

SLIP EQU 10, L ; ბიბლიოთეკარის მიერ ფორმების
შეგროვების ფუნქცია

* FUNCTION DEFINITIONS

SNORM FUNCTION RN1, C25 ; ნორმალური განაწილების ფუნქცია
0,-5/0.00003,-4/.00135,-3/.00621,-2.5/.02275,-2/.06681,-1.5
.11507,-1.2/.15866,-1/.21186,-.8/.27425,-.6/.34458,-.4/.42074,-.2
.5,.0/.57926,.2/.65542,.4/.72575,.6/.78814,.8/.84134,1/.88493,1.2
.93319,1.5/.97725,2/.99379,2.5/.99865,3/.99997,4/1,5

XPDIS FUNCTION RN1,C24 ; ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915
.7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52
.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3
.998,6.2/.999,7/.9998,8

* STORAGE CAPACITY DEFINITIONS

BUSY STORAGE 3 ; ბიბლიოთეკარების რაოდენობა

* TABLE DEFINITIONS

DELAY TABLE M1, 360, 60, 26 ; გაცემის მაგიდასთან მკითხველების მიერ
გატარებული დროის განსაზღვრის ცხრილი
SLIPS TABLE X\$COUNT, 1, 1, 5 ; ბიბლიოთეკარის მიერ აღებული
ფორმების რაოდენობის ცხრილი

* VARIABLE DEFINITIONS

DOUBL BVARIABLE X\$COUNT 'E' 4 + W\$WAIT 'E' 0
GNORM FVARIABLE (FN\$SNORM/5 + 1) * 180 * P2

* MODEL SEGMENT 1

GENERATE 120, FN\$XPDIS,, , 1 ; გაცემის მაგიდასთან
მკითხველების მისვლა
WAIT ADVANCE ; თავისუფალი ბლოკი
GATE LS SLIP ; ლოდინი, ვიდრე ბიბლიოთეკარი
ASSIGN 1, X\$CLERK ; გახსნის წიგნსაცავის კარს
SAVEVALUE COUNT+, 1 ; P1 = ბიბლიოთეკარის ნომერს
TEST E BV\$DOUBL, 1, BYPAS ; ბიბლიოთეკარის მიერ
ფორმების დათვლა
; აიდო ბიბლიოთეკარმა ყველა
ფორმა? თუ არა გადადი სხვა
ბლოკზე

LOGIC R	SLIP	; კი. SLIP წიგნსაცავის კარის დახურვა
BYPAS GATE LS	P1	; ლოდინი, ვიდრე ბიბლიოთეკარი გახსნის წიგნსაცავის კარს
LOGIC R	P1	; წიგნსაცავის კარის დახურვა
TABULATE	DELAY	; გაცემის მაგიდასთან მკითხველების მიერ გატარებული დროის ტაბულირება
TERMINATE	1	; მკითხველის მიერ ბიბლიოთეკის დატოვება

* **MODEL SEGMENT 2**

BLOK A	GENERATE	, , , 3	; 3 ბიბლიოთეკარის მომსახურება
	ASSIGN	1, N\$BLOK A	; P1 = ბიბლიოთეკარის ნომერს
BLOK B	TEST G	W\$WAIT, 0	; ლოდინი, ვიდრე მოვა მკითხველი
	ENTER	BUSY	; ბიბლიოთეკარის დაკავება
	SAVEVALUE	COUNT, 0	; აღებული ფორმების რიცხვი ნულის ტოლია
	SAVEVALUE	CLERK, P1	; ბიბლიოთეკარის ნომრის დაკავშირება მომსახურებულ მკითხველთან
	LOGIC S	SLIP	; SLIP წიგნსაცავის კარის გახსნა
BUFFER			
	ASSIGN	2, X\$COUNT	; გადასინჯვის განახლება
	TABULATE	SLIPS	იმისათვის, რომ გავუშვათ მკითხველები
	ADVANCE	60, 30	; P2 = აღებული ფორმების რიცხვს
	ADVANCE	V\$GNORM	; აღებული ფორმების რიცხვის ტაბულირება
	ADVANCE	60, 30	; წიგნსაცავში წასვლაზე დახარჯული დრო
BLOK C	ADVANCE	120, 60	; წიგნების მოძებნაზე დახარჯული დრო
	LOGIC S	P1	; მომდევნო მკითხველზე გაცემის დრო
	BUFFER		; წიგნსაცავის კარის გახსნა
	LOOP	2, BLOK C	; გადასინჯვის განახლება იმისათვის, რომ გავუშვათ მკითხველები მათთვის მოძიებული წიგნებით
	LEAVE	BUSY	; მომდევნო მკითხველისათვის წიგნის გაცემა (თუ ასეთი არსებობს)
	TRANSFER	, BLOK B	; ბიბლიოთეკარის განთავისუფლება
			; მომსახურების შემდეგი ციკლის დასაწყისზე გადასვლა

*

CONTROL

- a) **START 100** ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება
- b) **BUSY STORAGE 4** ; ერთდროულად მუშაობს 4 ბიბლიოთეკარი
 START 100 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება
- c) **BUSY STORAGE 5** ; ერთდროულად მუშაობს 5 ბიბლიოთეკარი
 START 100 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება

(ქალა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #23
ამოცანა სათადარიგო დეტალების შესახებ

ჩარხში გამოიყენებენ დეტალს, რომელიც დროდადრო გამოდის მწყობრიდან. როგორც კი გამოყენებულ დეტალთან მიმართებაში ადგილი აქვს მტყუნებას, ჩარხი აუცილებლად უნდა იქნას გამორთული. მტყუნებულ დეტალს ხსნიან და მის ნაცვლად იმავე წუთში ან როგორც კი იქმნება ამის შესაძლებლობა აყენებენ ახალ სათადარიგო დეტალს და ჩარხი კვლავ მოყავთ მუშა მდგომარეობაში.

უწესივრო დეტალებს არემონტებენ და რემონტის შემდეგ მათ კვლავ იყენებენ.

დეტალის მუშაობის დრო განაწილებულია ნორმალური კანონის თანახმად საშუალო კვადრატული გადახრით 350 სთ და სტანდარტული გადახრით 70 სთ. ჩარხიდან მტყუნებული დეტალის მოხსნა იკავებს 4 სთ-ს. უწესივრო დეტალის რემონტის დრო განაწილებულია ნორმალური კანონის თანახმად შესაბამისად 8 და 0, 5 სთ-ს ტოლი საშუალო და სტანდარტული გადახრით.

აღნიშნული ჩარხის მუშაობის თვალყურისმდევნები ოპერატორი უშუალოდ აგებს პასუხს უწესივრო დეტალის მოხსნასა და მის ნაცვლად შესაცვლელი დეტალის დაყენებაზე. მტყუნებული დეტალების რემონტით დაკავებულია მექანიკოსი. მექანიკოსის მოვალეობაში შედის ასევე სხვა წყაროებიდან მასთან მოხვედრილი ცალკეული დეტალების რემონტიც. ეს სხვა დეტალები შემოდის პუასონის კანონის თანახმად შემოსვლებს შორის 9 სთ-ის ტოლი საშუალო ინტერვალით. მათ რემონტზე საჭირო დრო შეადგენს 8 ± 4 სთ-ს. რემონტის დროს მათ გააჩნიათ გაცილებით უფრო მაღალი პრიორიტეტი, ვიდრე განსახილველ ჩარხში გამოყენებულ უწესივრო დეტალებს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, აღნიშნული დეტალების პრიორიტეტები რემონტის დროს გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე ამ მოვლენას აქვს ადგილი უწესივრო დეტალებთან მიმართებაში; ისინი რემონტზე რიგში დგება რემონტის მომლოდინე უწესივრო დეტალებზე გაცილებით უფრო ადრე.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი სისტემისათვის „ჩარხი-დეტალები“ და იგი გამოიყენეთ ჩარხის გამოყენების კოეფიციენტის საპოვნელად, როგორც სისტემაში არსებული სათადარიგო დეტალების რაოდენობის ფუნქცია. მოდელირების დროა 5 წელიწადი იმის დაშვებით, რომ სამუშაო კვირა შედგება 40 საათისაგან. დროის ერთეულია 1, 1 სთ.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით 23-ე ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

GPSS-is elements	interpretacion
გრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი მოდელის III სეგმენტი	ჩარხის ოპერატორი სხვა დეტალი გრანზაქტ-წამზომი
მოწყობილობები: MAC FIXER	ჩარხი, რომლის დატვირთვაც უნდა განისაზღვროს მექანიკოსი
ფუნქციები: SNORM XPDIS	ნორმირებული ნორმალური განაწილების ფუნქცია ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
შენარჩუნებული სიდიდეები: 1	არსებული წესივრული სათადარიგო ნაწილების რაოდენობის ჩასაწერად გამოყენებული მრიცხველი
ცვლადები: 1 FIX	ჩარხში გამოყენებული დეტალის ნორმალურად განაწილებული მუშაობის დროის აღმწერი ცვლადი ჩარხში გამოყენებული დეტალების ნორმალურად განაწილებული რემონტის დროის აღმწერი ცვლადი

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * CPSS WORLD SIMULATION *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

* NON-STANDARD RANDOM NUMBER SEQUENCE INITIALIZATIONS

RMULT 121,,17 ; საწყისი მნიშვნელობების მინიჭება

* FUNCTION DEFINITIONS

SNORM FUNCTION RN1,C25 ; ნორმალური განაწილების ფუნქცია
0,-5/0.00003,-4/.00135,-3/.00621,-2.5/.02275,-2/.06681,-1.5
.11507,-1.2/.15866,-1/.21186,-.8/.27425,-.6/.34458,-.4/.42074,-.2
.5,.0/.57926,.2/.65542,.4/.72575,.6/.78814,.8/.84134,1/.88493,1.2
.93319,1.5/.97725,2/.99379,2.5/.99865,3/.99997,4/1,5

XPDIS FUNCTION RN1,C24 ; ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915
.7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52
.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3

* VARIABLE DEFINITIONS

1 FVARIABLE 700*FN\$SNORM + 3500 ; ჩარხში გამოყენებული დეტალის
ნორმალურად განაწილებული მუშაობის
დროის აღმწერი ცვლადი
FIX FVARIABLE 5*FN\$SNORM + 80 ; ჩარხში გამოყენებული
დეტალების ნორმალურად განაწილებული
რემონტის დროის აღმწერი ფუნქცია

* MODEL SEGMENT 1

	GENERATE	, , , 1	; პირველი მუშის შემოსვლა
AGAIN	SEIZE	MAC	; ჩარხის დაკავება
	ADVANCE	V1	; დეტალის მუშაობის დრო
	RELEASE	MAC	; ჩარხის განთავისუფლება
	ADVANCE	40	; მტყუნებული დეტალის მოხსნის დრო
	SPLIT	1, FETCH	; სათადარიგო დეტალზე დამხმარის
გაგზავნა	SEIZE	FIXER	; მექანიკოსის დაკავება
	ADVANCE	V\$FIX	; რემონტის დრო
	RELEASE	FIXER	; მექანიკოსის განთავისუფლება
	SAVEVALUE	1+, 1	; წესივრული სათადარიგო დეტალების რიცხვის გაზრდა
	TERMINATE		; დასასრული. რემონტის პროცესს აგრძელებს დამხმარე
FETCH TEST G	X1, 0		; წესივრული სათადარიგო დეტალის ლოდინი (თუ საჭიროა)
	SAVEVALUE	1-, 1	; სათადარიგო დეტალების რიცხვის შემცირება
	ADVANCE	60	; დეტალის დაყენების დრო
	TRANSFER	, AGAIN	; გადასვლა ჩარხის ჩართვაზე

* MODEL SEGMENT 2

GENERATE	90, FN\$XPDIS, , , 1	; სარემონტო საამქროში შედის სხვადასხვა დეტალები
ADVANCE		; ცარიელი ბლოკი
SEIZE	FIXER	; მექანიკოსის დაკავება
ADVANCE	80, 40	; რემონტის დრო
RELEASE	FIXER	; მექანიკოსის განთავისუფლება
TERMINATE		; გარემონტებული დეტალების საამქროდან გატანა

* MODEL SEGMENT 3

GENERATE	104000	; მოდელირების დრო
TERMINATE	1	; დასასრული

* CONTROL AND STORAGE CAPACITY RE-DEFINITIONS

- a) **START** 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება
- b) **RMULT** 121, , 17 ; საწყისი მნიშვნელობების მინიჭება
INITIAL X1, 1 ; ერთი სატადარიგო დეტალის დროს
START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება

გ) **RMULT** 121, , 17 ; საწყისი მნიშვნელობების მინიჭება
INITIAL X1, 2 ; ორი სათადარიგო დეტალის დროს
START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება

(ქალა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #24

ამოცანა სათადარიგო დეტალების შესახებ
სიითი ატრიბუტული ფუნქციის გამოყენებით

ჩვენს მიერ აწ უკვე განვლილ მოდელირების 23-ე ამოცანაში განხილულ იქნა ჩარხი, რომელიც გამოყენებდა დეტალს, რომელიც თავის მხრივ ექვემდებარებოდა პერიოდულ დაზიანებებს. მოცემული დეტალი აღვნიშნოთ **A** სიმბოლოთი. ახლა კი დავუშვათ, რომ ამავე ჩარხში იყენებენ კიდევ ერთ დეტალს, რომელსაც ჩვენ აღვნიშნავთ **B** სიმბოლოთი. როგორც **A** ასევე **B** დეტალი ექვემდებარება პერიოდულ დაზიანებებს. როგორც კი ჩარხში გამოყენებას დაქვემდებარებულ **A** ან **B** დეტალებში ადგილი აქვს მტყუნებას, ჩარხი ითიშება. შემდეგ, მტყუნებულ დეტალს ხსნიან და მის ნაცვლად აყენებენ გამართულ სათადარიგო დეტალს (თუ იგი გააჩნიათ ან როგორც კი ჩნდება ამისი შესაძლებლობა) და ჩარხი კვლავ მოყავთ მუშა მდგომარეობაში. როგორც **A** ასევე **B** დეტალი შეიძლება შერემონტდეს და ხელახლა იქნას გამოყენებული.

ჩარხის მუშაობის დროს თითოეული დაყენებული დეტალის მწყობრიდან გამოსვლამდე დარჩენილი დრო მცირდება. დავუშვათ, მაგალითად, რომ ჩარხი ჩართულია მომენტში როდესაც **A** და **B** დაყენებულ დეტალებს მწყობრიდან გამოსვლამდე დარჩათ მუშაობის შესაბამისად 330 და 415 სთ. მაშინ 330 სთ-ის გასვლის შემდეგ **A** დეტალის მტყუნების გამო მექანიზმი გამოირთვება, **B** დეტალს მისი მწყობრიდან გამოსვლამდე დარჩება მუშაობის მხოლოდ 85 სთ.

В დეტალის მუშაობის დრო განაწილებულია ნორმალური კანონის თანახმად შესაბამისად 450 და 90 სთ-ის ტოლი საშუალო და სტანდარტული გადახრებით. მტყუნებული **В** დეტალის მექანიზმიდან (ჩარხიდან) დემონტაჟი იკავებს 4 სთ-ს, ხოლო ამავე ტიპის მისი შემცვლელი დეტალის მონტაჟი კი – 6 სთ-ს.

B ტიპის დეტალების დამატებითი თვისებების გარდა, რომელთა დროსაც ჩარხი იმყოფება მუშა მდგომარეობაში, დასმული საკითხები ჩვენს მიერ 23-ე ამოცანაში აღწერილი პირობების იდენტური გახლავთ, კერძოდ: 1) **A** ტიპის დეტალებს გააჩნიათ 23-ე ამოცანაში აღწერილი თვისებები და 2) მუშაობს მხოლოდ ერთი მექანიკოსი.

მექანიკოსი არემონტებს **A** და **B** დეტალებს მათი შემოსვლის რიგის მიხედვით. გარდა ამისა, იგი აგრძელებს იმ სხვა დეტალების რემონტს, რომელთაც რემონტის დროს გააჩნიათ გაცილებით უფრო მაღალი პრიორიტეტი ვიდრე **A** და **B** დეტალებს.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი სისტემისათვის „ჩარხი-დეტალები“ და შემდეგ მიღებული მოდელი გამოიყენეთ ჩარხის დატვირთულობის კოეფიციენტის, როგორც სისტემაში არსებული **A** და **B** სათადარიგო დეტალების რაოდენობის ფუნქციის საპოვნელად. მოდელირების დროა 5 წელიწადი იმის დაშვებით, რომ სამუშაო კვირა შედგება 40 საათისაგან. დროის ერთეულია 0, 1 სთ.

თითოეული შემთხვევისათვის თვალყური მივადევნოთ ექსპერიმენტის პირობას ისე, რომ რემონტის პუნქტში მტყუნებულ და სხვა დეტალებს შორის დუბლირებულ იქნას ურთიერთქმედება.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით 24-ე ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

ცხრილი

24

GPSS-is elements	interpretacion
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი მოდელის III სეგმენტი	ჩარხის ოპერატორი: P1 - ჩადგმული A დეტალის მუშაობის დარჩენილი დრო; P2 - ჩადგმული B დეტალის მუშაობის დარჩენილი დრო; P3 - პირველიდან და მეორედან იმ პარამეტრის ნომერი, რომელსაც გააჩნია უკლაზე მცირე სიდიდე სხვა დეტალი ტრანზაქტ-წამმზომი
მოწყობილობები: MAC FIXER	ჩარხი, რომლის დატვირთვაც უქვემდებარება განსაზღვრას მექანიკოსი
ფუნქციები: BFIX FLIP POINT	აღწერს დეტალის რემონტის დროის განაწილებას ფუნქცია, რომლის მნიშვნელობადაც გვევლინება იმ პარამეტრის (პირველი ან მეორე) ნომერი, რომლის ნომერიც არ არის ჩაწერილი მესამე პარამეტრში სიითი ატიბუტული ფუნქცია, რომლის მნიშვნელობადაც ფუნქციის არგუმენტის მნიშვნელობისგან დამოკიდებულებით გვევლინება A ან B დეტალის რემონტის დროის განაწილებიდან ამონარჩევი ნორმირებული ნორმალური განაწილების ფუნქცია ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
შენარჩუნებული სიდიდეები: 1, 2	შესაბამისად და არსებული სათადარიგო დეტალების რაოდენობის ჩასაწერად გამოყენებული მრიცხველი
ცვლადები: 1, 2 AFIX	შესაბამისად და დეტალების ნორმალურად განაწილებული მუშაობის დროის აღმწერი ცვლადები დეტალის ნორმალურად განაწილებული რემონტის დროის აღმწერი ცვლადი

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * CPSS WORLD SIMULATION *
*
* RANDOM NUMBER SEQUENCE INITIALIZATIONS
RMULT 121, , 17 ; გენერატორის საწყისი პარამეტრების განსაზღვრა
* FUNCTION DEFINITIONS
BFIX FUNCTION RN 2, C5 ; B დეტალის რემონტის დროის განაწილების
0, 50 / . 22, 60 / . 57, 70 / . 83, 80 / 1, 90 ფუნქცია

FLIP FUNCTION P3, L2 ; პარამეტრის ნომრის მნიშვნელობის ფუნქცია
1, 2 / 2, 1

POINT FUNCTION P3, M2 ; სიითი ატრიბუტული ფუნქცია
1, V\$AFIX / 2, FN\$BFIK

* **FUNCTION DEFINITIONS**

SNORM FUNCTION RN1, C25 ; ნორმალური განაწილების ფუნქცია
0, -5/0.00003, -4/.00135, -3/.00621, -2.5/.02275, -2/.06681, -1.5
.11507, -1.2/.15866, -1/.21186, -.8/.27425, -.6/.34458, -.4/.42074, -.2
.5,.0/.57926,.2/.65542,.4/.72575,.6/.78814,.8/.84134,1/.88493,1.2
.93319,1.5/.97725,2/.99379,2.5/.99865,3/.99997,4/1,5

XPDIS FUNCTION RN1,C24 ; ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915
.7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52
.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3

* **VARIABLE DEFINITIONS**

1 **FVARIABLE 700*FN\$SNORM+3500** ; A დეტალის ნორმალურად
განაწილებული მუშაობის დროის
აღმწერი ფუნქცია

2 **FVARIABLE 900*FN\$SNORM+4500** ; B დეტალის ნორმალურად
განაწილებული მუშაობის დროის
აღმწერი ფუნქცია

AFIX FVARIABLE 5*FN\$SNORM+80 ; A დეტალის ნორმალურად
განაწილებული რემონტის დროის
აღმწერი ცვლადი

* **MODEL SEGMENT 1**

GENERATE ,,,1 ; პირველი მუშის შემოსვლა

ASSIGN 1, V1 ; P1 = A ტიპის დეტალის მუშაობის დრო

ASSIGN 2, V2 ; P2 = B ტიპის დეტალის მუშაობის დრო

AGAIN SELECT MIN 3,1,2, ,P ; P3 = მუშაობის მინ. დროის შემცველი
პარამეტრის ნომერი

SEIZE MAC ; ჩარხის ჩართვა

ADVANCE P*3 ; ჩარხის მომსახურების დრო

RELEASE MAC ; ჩარხის გამორთვა

ASSIGN FN\$FLIP-, P*3 ; მწყობრიდან გამოუსვლელი დატალისათვის
მუშაობის დარჩენილი დროის შეცვლა

ADVANCE 40 ; მტკუნებული დეტალის მოხსნის დრო

SPLIT 1, FETCH ; დამხმარის სათადარიგო დეტალზე გაგზავნა

SEIZE FIXER ; მექანიკოსის დასაქმება

ADVANCE FN\$POINT ; რემონტის დრო

RELEASE FIXER ; მექანიკოსის განთავისუფლება

SAVEVALUE P3+, 1 ; სათადარიგო დეტალების რიცხვის შეცვლა

TERMINATE ; დასასრული. რემონტის პროცესს
აგრძელებს დამხმარე

FETCH TEST G X*3, 0 ; წესიგრული სათადარიგო დეტალის ლოდინი

SAVEVALUE	P3-, 1	; წესივრული სათადარიგო დეტალების რიცხვის შეცვლა
ADVANCE	60	; დეტალის ჩაყენების დრო
ASSIGN	P3, V*3	; P3 სიდიდის მეშვეობით P1 ან P2 დეტალის მუშაობის დროის შეტანა
TRANSFER	, AGAIN	; ჩარხის ჩართვაზე გადასვლა
* MODEL SEGMENT 2		
GENERATE	90, FN\$XPDIS,, , 1	; რემონტზე სხვა დეტალების შესვლა
ADVANCE		; ცარიელი ბლოკი
SEIZE	FIXER	; მექანიკოსოს დასაქმება
ADVANCE	80, 40	; რემონტის დრო
RELEASE	FIXER	; მექანიკოსის განთავისუფლება
TERMINATE		; გარემონ-ლი დეტალების სამქროდან გატანა
* MODEL SEGMENT 3		
GENERATE	104000	; მოდელირების დრო
TERMINATE	1	; დასასრული
* CONTROL AND STORAGE CAPACITY RE-DEFINITIONS		
a) START	1	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR	; გასუფთავება
b) RMULT	121, , 17	; საწყისი მნიშვნელობების განსაზღვრა
	INITIAL	; ინიციალიზაცია
	START	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR	; გასუფთავება
c) RMULT	121, , 17	; საწყისი მნიშვნელობების განსაზღვრა
	INITIAL	; ინიციალიზაცია
	START	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR	; გასუფთავება
d) RMULT	121, , 17	; საწყისი მნიშვნელობების განსაზღვრა
	INITIAL	; ინიციალიზაცია
	START	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR	; გასუფთავება
e) RMULT	121, , 17	; საწყისი მნიშვნელობების განსაზღვრა
	INITIAL	; ინიციალიზაცია
	START	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR	; გასუფთავება
f) RMULT	121, , 17	; საწყისი მნიშვნელობების განსაზღვრა
	INITIAL	; ინიციალიზაცია
	START	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR	; გასუფთავება
g) RMULT	121, , 17	; საწყისი მნიშვნელობების განსაზღვრა
	INITIAL	; ინიციალიზაცია
	START	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR	; გასუფთავება
h) RMULT	121, , 17	; საწყისი მნიშვნელობების განსაზღვრა
	INITIAL	; ინიციალიზაცია
	START	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR	; გასუფთავება
i) RMULT	121, , 17	; საწყისი მნიშვნელობების განსაზღვრა
	INITIAL	; ინიციალიზაცია
	START	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR	; გასუფთავება

၄)	RMULT	121, , 17	; საწყისი მნიშვნელობების განსაზღვრა
	INITIAL	X1, 2	; ინიციალიზაცია
	START	1	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR		; გასუფთავება
၅)	RMULT	121, , 17	; საწყისი მნიშვნელობების განსაზღვრა
	INITIAL	X1, 2 /X2, 1	; ინიციალიზაცია
	START	1	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR		; გასუფთავება
၆)	RMULT	121, , 17	; საწყისი მნიშვნელობების განსაზღვრა
	INITIAL	X1, 2/X2, 2	; ინიციალიზაცია
	START	1	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR		; გასუფთავება

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #25
**ავტოგასამართი სადგურის მოდელი სისტემის
სხვადასხვა კონფიგურაციის პარალელური მოდელირებისას**

მე-20 მაგალითის ამოცანისათვის შევადგინოთ სხვა მოდელი რომელიც მოახდენს სხვადასხვა ვარიანტების იმიტაციას პარალელური და არა თანამიმდევრული სახით. იგი უნდა შესრულდეს რაც შეიძლება კომპაქტურად, სრულად გამოვიყენებოთ რა ირიბი განსაზღვრისა და ირიბი მიმართვის შესაძლებლობებს. განსხვავებული ვარიანტები შესწავლილ უნდა იქნას მე-20 მაგალითში გამოყენებული პირობების იდენტური ესპერიმენტის პირობების დროს.

პარალელური მოდელირების დროს ტრანზაქტების მიერ განვლილი ბლოკების რაოდენობა შევადაროთ თანამიმდევრული მიდგომის დროს განვლილი ბლოკების რიცხვს.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც განსაზღვრავს პროცესორის დროის ეკონომიას პარალელური მიდგომის დროს. დროის ერთეულია 0, 1 წმ.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით 25-ე ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

ცხრილი 25

GPSS-ის ელემენტები	interpretacia
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი	ავტომობილი: P1 —აღნიშნული ავტომობილის მომსახურებისათვის საჭირო დრო P2 —სიდიდე, რომელიც მიუთითებს, თუ გასამართი სადგურის კონფიგურაციათაგან რომელს იყენებს მოცემული ავტომობილი: ერთი, ორი ან სამი მოსამსახურით; 1-ის, 2-ის და 3-ის თანაბარი P2 სიდიდეები, ზუსტად შეესაბამება აღნიშნულ შემთხვევებს
მოდელის II სეგმენტი	წამმზომი
ფუნქციები: IAT STIME	შემოსვლის დროებს შორის განაწილების აღმწერი ფუნქცია მომსახურების დროის განაწილების აღმწერი ფუნქცია
ლოგიკური გადამრთველები: LOCK	ავტოგასამართ სადგურზე „დიაა“ - „დაპეტილია“ მდგომარეობის მაიმიტირებელი ლოგიკური გადამრთველი
რიგები: 1, 2, 3	რიგები, რომლებშიც ავტომობილები ელოდება მომსახურებას სადგურებზე შესაბამისად ერთი, ორი და სამი მოსამსახურით
მრავალარხიანი მოწყობილობები: 1, 2 3	მრავალარხიანი მოწყობილობები, რომელთა ტევადობა ტოლია 1-ის 2-ის და 3-ის, რა შეესაბამება შემთხვევებს ავტოგასამართ სადგურში ერთი, ორი და სამი მოსამსახურით
ცვლადები: NET	ცვლადი, რომლის სიდიდეც დანახარჯების გამოკლების შემდეგ მიღებული დღიური მოგების ტოლია; ირიბი მიმართვის მეშვეობით აღნიშნული სამი კონფიგურაციიდან ყველასათვის გამოიყენება ერთი ცვლადი

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* ***** * CPSS WORLD SIMULATION *
* RANDOM NUMBER SEQUENCE INITIALIZATIONS

RMULT 111 ; გენერატორის საწყისი პარამეტრების დადგენა

* **FUNCTION DEFINITIONS**

IAT FUNCTION RN1, C7 ; შემოსვლის დროებს შორის
0, 0/.25, 100/.48, 200/.69, 300/.81, 400/.9, 500/1, 600
განაწილების აღმწერი ფუნქცია

STIME FUNCTION RN1, C7 ; მომსახურების დროის განაწილების აღმწერი
0, 100/.06, 200/.21, 300/.48, 400/.77, 500/.93, 600/1, 700 ფუნქცია

* **STORAGE CAPACITY DEFINITIONS**

STORAGE S1, 1 / S2, 2 / S3, 3 ; სადგომების რაოდენობა

* **VARIABLE DEFINITIONS**
NNET VARIABLE SC*1-75-30* R*1 ; დღიური მოგების აღმწერი ფუნქცია

* **MODEL SEGMENT 1**

GENERATE FN\$LAT,,,1 ; პირველი ავტომობილის შემოსვლა
GATE LR LOCK ; სადგური ღიაა
ASSIGN 1, FN\$STIME ; P1 = მომსახურების დრო
SPLIT E 2, NEXT, 2 ; მეორე პარამეტრში პირველი
ავტომობილის ორი ასლის შემოღება
NEXT TEST LE Q*2, S*2, BYBYE ; თითოეული ავტომობილი ამოწმებს
პირობას, დარჩება თუ არა
ავტოგასამართ სადგურში

GOIN# QUEUE P2 ; რიგში ჩადგომა
ENTER P2 ; იპერატორის დაკავება
DEPART P2 ; რიგიდან გამოსვლა
PRIORITY 2 ; უპირატესობა გააჩნია ავტომობილის
წასვლას

ADVANCE P1 ; მომსაურების დრო
DONE LEAVE P2 ; იპერატორის განთავისუფლება
BYBYE TERMINATE ; იპერატორის განთავისუფლება

* **MODEL SEGMENT 2**

GENERATE	43200	; მოდელირების დრო
LOGIC S	LOCK	; დაყენებულია ნიშანი „დაკეტილია“
TEST E	N\$GOIN, N\$DONE	; თით. სადგურზე ბოლო ავტომობილის მომსახურების დასრულების დალოდება
SPLIT	2, AHEAD, 1	; ერთ პარამეტრში მფლობელის ორი ასლის განთავსება
AHEAD SAVEVALUE P1, V\$NET		; თითოეული სადგურის მიერ მიღებული მოგება
TERMINATE 1		; ავტოგასამართი სადგურიდან წასვლა

* **CONTROL**

- ა) **START** **3** ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება
- ბ) **RMULT** **333** ; საწყისი პარამეტრების დადგენა
 START **3** ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება
- გ) **RMULT** **555** ; საწყისი პარამეტრების დადგენა
 START **3** ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება
- დ) **RMULT** **777** ; საწყისი პარამეტრების დადგენა
 START **3** ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება
- ქ) **RMULT** **999** ; საწყისი პარამეტრების დადგენა
 START **3** ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
 CLEAR ; გასუფთავება

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #26

ბანკში მომსახურების სისტემების ალტერნატიული ვარიანტების შედარება ერთი საერთო რიგით მომხმარებლის ჯაჭვის გამოყენებით

მოცემულ შემთხვევაში ვაჩვენოთ თუ როგორ შეიძლება განვახორციელოთ მე-12 ამოცანის მოდიფიცირება (ბანკში მომსახურების სისტემების ალტერნატიული ვარიანტების შედარება ერთი საერთო რიგით) იმგვარად, რომ ყველა, მოლარის მომლოდინე ტრანზაქტები – კლიენტები აღმოჩნდნენ მომხმარებლის ჯაჭვში. მოვახდინოთ მოდიფიცირებული მოდელის გაშვება იმავე პირობების დროს, რომლებშიც ფუნქციონირებდა მე-12 ამოცანის მოდელი.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც მომხმარებლის ჯაჭვის გამოყენებით ან მისი გამოყენების გარეშე მოახდენს პროცესორის მუშაობის დროის დანახარჯების შედარებას 5 ხუთსათიანი სამუშაო დღის განმავლობაში. დროის ერთეულია 0, 1 წმ.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით 26-ე ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

ცხრილი 26

GPSS-ის ელემენტები	i n t e r p r e t a c i a
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	მომსვლელები: P1 – მომსვლელის მომსახურებისათვის საჭირო დრო; წამმზომი
ფუნქციები: XPDIS MEAN	ფუნქცია ამონარჩევისათვის ერთის ტოლი საშუალოს მქონე ექსპონენციალური განაწილებიდან სხვადასხვა ოპერაციების შესრულებისათვის აუცილებელი მომსახურების საშუალო დროის აღმწერი ფუნქცია
რიგები: ONE	მომსახურების დაწყების მოლოდინის დროს სტატისტიკური მონაცემების შესაგროვებლად გამოყენებული რიგი.
მრავალარხიანი მოწყობილობები: MOLARE	ბანკში რვა მოლარის იმიტაციისათვის გამოყენებული მრავალარხიანი მოწყობილობა
მომხმარებლის ჯაჭვები: LINE	მომხმარებლის ჯაჭვები, რომელშიც ტრანზაქტი-მომხმარებლები ელოდება მოლარის განთავისუფლებას

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* *****
* CPSS WORLD SIMULATION *
* *****

* FUNCTION DEFINITIONS

XPDIS FUNCTION RN1, C24 ;ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915
.7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52
.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3
.998,6.2/.999,7/.9998,8
MEAN FUNCTION RN1, D5 ; სერვისის დროის განაწილების
ფუნქცია
.1, 450/.29, 750/.61, 1000/.85, 1500/1, 3000

* STORAGE CAPACITY DEFINITIONS

MOLARE STORAGE 8 ; ერთდროულად მუშაობს 8 მოლარე

* MODEL SEGMENT 1

GENERATE	180, FNXPDIS, , , 1	; კლიენტების შემოსვლა
ASSIGN	1, FN\$MEAN, XPDIS	; P1 = სერვისის ერთნაირი დრო
PRIORITY	1	; პრიორიტეტი ენიჭება მომსახურების დასრულების მომდევნო მოვლენას
QUEUE	ONE	; რიგში ჩადგომა
GATE SNF	TELRS, QUEUP	; არის თავისუფალი მოლარე?
GRAB	ENTER MOLARE	; მოლარის დაკავება
	DEPART ONE	; რიგის დატოვება
	ADVANCE P1	; ოპერაციის შესრულების დრო
	LEAVE MOLARE	; მოლარის განთავისუფლება
	UNLINK LINE, GRAB, 1	; მომდევნო კლიენტის მომსახურებაზე გაგზავნა (თუ ასეთი არსებობს)
	TERMINATE	; ბანკის დატოვება
QUEUP	LINK LINE, F1F0	; არა. მომხმარებლის რიგის ჯაჭვში ჩადგომა

* MODEL SEGMENT 2

GENERATE 180000 ; მოდელირების დრო
TERMINATE 1 ; დასასრული

* CONTROL

- a) START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება
- b) MOLARE STORAGE 7 ; ერთდროულად მუშაობს 7 მოლარე
START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება

გ) MOLARE STORAGE 9 ; ერთდროულად მუშაობს 9 მოლარე
START 1 ; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება

(ქალა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #27

ბანკში მომსახურების სისტემების ალტერნატიული
ვარიანტების შედარება მომხმარებლის ჯაჭვის გამოყენებით

განსახილველ შემთხვევაში გაჩვენოთ თუ როგორ შეიძლება განვახორციელოთ მე-13 ამოცანის მოდიფიცირება (ბანკში მომსახურების სისტემების ალტერნატიული ვარიანტების შედარება **SELECT** ბლოკის გამოყენებით) იმგვარად, რომ ყველა, მოლარის მომლოდინე, ტრანზაქტები – კლიენტები აღმოჩნდნენ მომხმარებლის ჯაჭვში. ამასთან ერთად, მოდელში რამდენიმე რიგის შემთხვევაში მოლარეების იმიტაცია წარმოებს პარალელურად მომუშავე ხელსაწყოების მეშვეობით.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც განსაზღვრავს მომხმარებლის ჯაჭვის გამოყენებით პროცესორის მუშაობის დროის დანახარჯებს. მოდელირების დროა 5 ხუთსაათიანი სამუშაო დღე. დროის ერთეულია 0, 1 წმ.

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით 27-ე ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

ცხრილი 27

GPSS-ის ელემენტები	interpretacia
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი	მომსვლელები: P1 –მომსვლელის მომსახურებისათვის საჭირო დრო; წამმზომი P2 –მომხმარებლის ჯაჭვის ნომერი, რომელშიც მომსვლელი შესაძლოა დროებით იქნას განთავსებული და მოლარის ნომერი, რომელთანაც ხვდება მომსვლელი
მოწყობილობები 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 და 8	ბანკში რვა მოლარის იმიტაციისათვის გამოყენებული მოწყობილობები
რიგები: 10	ბანკში მოსულ ყველა მომსვლელთა ლოდინის საერთო სტატისტიკურ მონაცემთა შესაგროვებლად გამოყენებული რიგი
მომხმარებლის ჯაჭვები: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 და 8	მომხმარებლის ჯაჭვები, რომლებშიც განთავსებულია შესაბამისად 1-დან 8-მდე მოლარის განთავისუფლების მომლოდინე ტრანზაქტები – მომსვლელები

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* *****
* CPSS WORLD SIMULATION *
* *****

* **FUNCTION DEFINITIONS**

XPDIS FUNCTION RN1,C24 ;ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915
.7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52
.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3
.998,6.2/.999,7/.9998,8

MEAN FUNCTION RN1,D5 ;სერვისის დროის განაწილების ფუნქცია
.1, 450 / .29, 750 / .61, 1000 / .85, 1500 / 1, 3000

* **MODEL SEGMENT 1**

	GENERATE	180, FNXPDIS, , , 2	; კლიენტების შემოსვლა
	ASSIGN	1, FN\$MEAN, XPDIS	; P1= სერვისის ერთნაირი დრო
	PRIORITY	1	; პრიორიტეტი ენიჭება მომსახურების დასრულების მომდევნო მოვლენას
LINE	QUEUE	10	; საერთო რიგში ჩადგომა
	SELECTE	2, 1, 8, 0, F, QUEUP	; მოლარე თავისუფალია?
GRAB	SEIZE	P2	; კი. მოლარის დაკავება
	DEPART	10	; საერთო რიგის დატოვება
	ADVANCE	P1	; ოპერაციის შესრულების დრო
	RELEASE	P2	; მოლარის განთავისუფლება
	UNLINK	P2, GRAB, 1	; მომდევნო კლიენტის მომსახურებაზე გაგზავნა (თუ ასეთი არსებობს)
	TERMINATE		; ბანკის დატოვება
QUEUP	SELECT MIN	2, 1, 8, , CH	; არა. მოკლე რიგში ჩადგომა
	LINK	P2, F1F0	; ყველაზე მოკლე რიგის ბოლოში ჩადგომა

* **MODEL SEGMENT 2**

GENERATE	180000	; მოდელირების დრო
TERMINATE	1	; დასასრული

* **CONTROL**

START	1	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR		; გასუფთავება

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #28

ავტოფარეხის მოდელი

ქალაქში არის ავტოფარეხი, რომელშიც აწარმოებენ ქალაქის ერთ-ერთი ორგანიზაციის კუთვნილ ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა მიმდინარე მოვლა-პატრონობასა (წარმოებს მათი სათანადო ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება) და რემონტს. სატრანსპორტო საშუალებებში შედის როგორც მსუბუქი, ასევე დიდი სატვირთო ავტომობილები. ქალაქი არ არის დიდი, ამიტომ ფარეხი (გარაჟი) აღჭურვილია მხოლოდ ერთი სათვალიერებელი ორმოთი და მასში მუშაობს მხოლოდ ერთი ტექნიკოს-მექანიკოსი. ეს ნიშნავს, რომ ერთ-დროულად შესაძლებელია წარმოებდეს მხოლოდ ერთი ავტომობილის მომსახურება.

ქალაქის ორგანიზაციის კუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები პროფილაქტიკური დათვალიერების მიზნით ვალდებული არიან რეგულარულად მივიდნენ ფარეხში.

ტექდათვალიერების გრაფიკის მიხედვით ყოველდღიურად მისული ავტომობილების რიცხვი განაწილებულია თანაბარალბათურად 2-დან 4-მდე. თითოეული ავტომობილის მომსახურებაზე საჭირო დრო ასევე განაწილებულია თანაბარალბათურად ინტერვალით 1, 5 – 2, 5 სთ-მდე. მოცემული დღისათვის მომსახურებისათვის განკუთვნილ ავტომობილებს ყოველი სამუშაო დღის დაწყებამდე ტოვებენ ფარეხში. სამუშაო დღის ხანგრძლივობა შეადგენს 8 სთ-ს.

ცალკეული, გამონაკლისი შემთხვევებისათვის პროფილაქტიკის მიზნით შეიძლება შეწყდეს დათვალიერების რეგულარული სამუშაოები და სათვალიერებელი ორმო გამოყენებულ იქნას გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი მიზნებისათვის. კერძოდ, ქალაქის მუნიციპალიტეტი ცდილობს პოლიციის ავტომანქანების მთელი მოძრავი შემადგენლობა (პარკი) შეინარჩუნოს სათანადო, ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში, იყენებს რა ზემოხსენებული საწარმოს ფარეხს. პოლიციის მანქანები კი როგორც წესი, დღე-დამის ნებისმიერ მონაკვეთში უნდა იმყოფებოდეს სრულ მზადყოფნაში. როგორც კი რომელიმე პოლიციის მანქანა აღმოჩნდება ტექნიკურად გაუმართავ მდგომარეობაში, იგი იმ წუთშივე, ურიგოდ, გრაფიკის გარეშე მიყავთ სარემონტოდ ფარეხში. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც პროფილაქტიკური მიზნით განსაზღვრულ დათვალიერებას გადის სხვა ავტომობილი, შემოსული, დაზიანებული პოლიციის მანქანა ურიგოდ იკავებს სათვალიერებელ ორმოს, ხოლო მისი რემონტი სრულდება შეუფერხებლად. მიუხედავად ზემოთქმულისა, პოლიციის მანქანას რომელიც საჭიროებს არაგეგმიან ტექდათვალიერებას ან რემონტს, არ შეუძლია ჩაანაცვლოს არაგეგმიან რემონტზე მყოფი სხვა პოლიციის მანქანა.

არაგეგმიან რემონტზე პოლიციის მანქანების შემოსვლებს შორის დროის განაწილება წარმოადგენს პუასონის განაწილებას 48 საათის თანაბარი საშუალო ინტერვალით. თუ მათი შემოსვლის მომენტში ფარეხი დაკეტილია, მათ უნდა დაიცადონ დილის 8 საათამდე, ვიდრე

არ დაიწყება მორიგი სამუშაო დღე. მათი მომსახურების დრო განაწილებულია ექსპონენციალურად საშუალო გადახრით 2,5 სთ.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც მოახდენს ფარების საქმიანობის იმიტაციას. მიღებული მოდელის მიხედვით „შეაფასეთ „არაგეგმიან რემონტზე მყოფი პოლიციის მანქანების რიცხვი“ – შემთხვევითი ცვლადის განაწილება. სიმარტივისათვის დაგუშვაო, რომ ტექნიკოს-მექანიკოსი შეუსვენებლად მუშაობს დღეში 8 საათის განმავლობაში და არ ითვალისწინებს გამოსასვლელ დღეებს. მოდელი-რების დროა 25 დღე. დროის ერთეულია 1 წთ.

პროგრამის მოდელის შედგენამდე გაეცანით 28-ე ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

ცხრილი 28

GPSS-i s el ementebi	i n t e r p r e t a c i a
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი მოდელის III სეგმენტი მოდელის IV სეგმენტი მოდელის V სეგმენტი	გეგმიანი პროფილაქტიკური დათვალიერებისათვის განკუთვნილი ავტომობილი პოლიციის მანქანა, რომელსაც ესაჭიროება არაგეგმიანი (გეგმისგარეშე) რემონტი მენეჯერი, რომელიც ყოველ დილით აღებს ფარებს და კეტავს მას 8 საათიანი სამუშაო დღის შემდეგ ტექნიკურად გაუმართავ მდგომარეობაში მყოფი პოლიციის მანქანების რიცხვის განაწილების შესაფასებლად რიგის შემცველობაზე თვალყურისძევნელი დამკვირვებელი: P1 – პარამეტრი, რომელშიც შეიტანება დროის აღნიშვნები; P2 – პარამეტრი, რომელშიც შეიტანება რიგის სიგრძე შეალენდური გაცემის უზრუნველყოფი ტრანზაქტი
მოწყობილობები: BAY	სათვალიერებელი ორმო, რომელზედაც სრულდება პროფილაქტიკური დათვალიერება და რემონტი
ფუნქციები: JOBS XPDIS	აღწერს თანაბარალბათურ განაწილებას 1-დან 3-მდე; მიღებული სიდიდე შეიძლება ინტერპრეტირებულ იქნას როგორც ყოველდღიურად გეგმიან დათვალიერებაზე მოსული ავტომობილების რიცხვზე ერთით ნაკლები რიცხვი ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
რიგები: TRUBL	რიგი, რომელშიც დგას ტექნიკურად გაუმართავი პოლიციის მანქანები
ცხრილები: LENTH	ცხრილი, რომელშიც შეაქვთ დაკვირვებები ტექნიკურად გაუმართავ მდგომარეობაში მყოფ პოლიციის მანქანებზე

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* * * * * * * * * * * * * * * * *
 * CPSS WORLD SIMULATION *
 * * * * * * * * * * * * * * * * *

* FUNCTION DEFINITIONS

XPDIS FUNCTION RN1,C24 ; ექსპონენციალური განაწილების ფუნქცია
 0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915
 .7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52
 .94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3
 .998,6.2/.999,7/.9998,8
JOBS FUNCTION RN1,C2 ; თანაბარალბათური განაწილების ფუნქცია
 0,1/1,4

* TABLE DEFINITIONS

LENTH TABLE P2, 0, 1, W6 ; ტექნიკურად გაუმართავ
მდგომარეობაში მყოფი პოლიციის
მანქანების განსაზღვრის ცხრილი

* MODEL SEGMENT 1 (SCHEDULED MAINTENANCE SEGMENT)

GENERATE 1440 , , 1 , , 2	; ავტომობილების შემოსვლა
SPLIT FN\$JOBS, NEXT 1	; P1 = სერვისის ერთნაირი დრო
NEXT 1 SEIZE BAY	; სათვალიერებელი ორმოს დაკავება
ADVANCE 120, 30	; მომსახურების დრო
RELEASE BAY	; ორმოს განთავისუფლება
TERMINATE	; ავტოფარეხის დატოვება

* MODEL SEGMENT 2 (UNSCHEDULED REPAIR OF POLICE CARS)

GENERATE 2880, FN\$XPDIS , , , 2	; არაგეგმიანი პოლიციის მანქანის შემოსვლა
QUEUE TRUBL	; რიგში ჩადგომა
PREEMPT BAY	; რიგგარეშე მანქანის მიერ ორმოს დაკავება
ADVANCE 150, FN\$XPDIS	; მომსახურების დრო
RETURN BAY	; ორმოს განთავისუფლება
DEPART TRUBL	; რიგიდან წასვლა
TERMINATE	; პოლიციის მანქანა ტოვებს ავტოფარეხს

* MODEL SEGMENT 3 (CLOSE-UP AND OPEN-UP SEGMENT)

GENERATE 1440 , , , 481 , , 3	; მენეჯერის მოსვლა
PREEMPT BAY, PR	; ორმოს დაკავება
ADVANCE 960	; მომსახურების დრო
RETURN BAY	; ორმოს განთავისუფლება
TERMINATE	; გასხნა-დახურვის სამუშაო დასრულებულია

*

**MODEL SEGMENT 4
(DATA GATHERING FOR „OUT OF SERVICE“ POLICE CARS)**

WATCH	GENERATE	, , , 1, 1 , 2, F	; სეგმენტში შესვლა
	MARK	1	; P1 = აბსოლუტური დრო
	ASSIGN	2, Q\$TRUBL	; P2 = მოცემულ მომენტში არამომუშავეთა რიცხვი
	TEST NE	MP 1, 0	; დროის ცვლილების ლოდინი
	TABULATE	LENGTH, MP1	; დაკვირვების შედეგის ჩაწერა
	TRANSFER	, WATCH	; შემდეგ დაკვირვებაზე გადასვლა

*

MODEL SEGMENT 5 (TIMER SEGMENT)

GENERATE	7200 , , 6241	; გენერირების დრო
TERMINATE	1	; დასასრული

*

CONTROL

START	5, ,1, 1	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR		; გასუფთავება

Iaboratoriul i samuSao #29

ქსელური გრაფიკების მიხედვით სამუშაო ძალის რაოდენობის გავლენა სამუშაოთა შესრულების დროზე

დასმულ ამოცანაში 29-ე ნახაზზე ნაჩვენები ქსელი წარმოადგენს პროექტების თანამიმდევრობას, რომელთა შესრულებაც აუცილებელია სამუშაოთა მთელი კომპლექსის დასრულებისათვის (თითოეულ ამ პროექტს პირობითად ვუწოდოთ ქვეპროექტი). თითოეული კონკრეტული ქვეპროექტის აღსანიშნავად გამოყენებულია ისრით შეერთებულ წრეთა (კვანძების) წყვილი. მაგალითად, კვანძი 1 შეერთებულია კვანძ 2-თან, აღნიშნავს რა ე.წ. 1-2 ქვეპროექტს.

თითოეულ ისარს გააჩნია წარწერა, რომელიც აღნიშნავს თუ რამდენი ადამიანი და დროის ერთეულის რა რაოდენობაა საჭირო შესაბამისი პროექტის განსახორციელებლად. ასე, მაგალითად, 1-2 ქვეპროექტის განსახორციელებლად საჭიროა 14 ადამიანი და 14 ± 6 დროის ერთეული.


29-ე ნახაზზე წარმოდგენილი ქსელი ასევე მიზნად ისახავს განსხვავებული პროექტების მიღევნის წესთან დაკავშირებულ შეზღუდვებს, მიანიშნებს რა ამით, თუ რომელი პროექტები უნდა იქნას დასრულებული იქამდე, ვიდრე სხვა პროექტები იქნება ხორცშესხმული.

მაგალითად, 2-4 და 3-4 ქვეპროექტის სავალდებულოა დასრულდეს იქამდე, ვიდრე 4-7 ქვეპროექტის განსახორციელებას მიეცემა მსვლელობა. ანალოგიურად, 5-7 ქვეპროექტი არ იქნება დაწყებული, ვიდრე არ დასრულდება ქვეპროექტი 2-5 და არ იქნება დასრულებული მე-4 კვანძში შემავალი პროექტები. (უნდა აღინიშნოს, რომ მე-4 კვანძიდან წამოსული პუნქტირის ხაზი და კვანძი 5 წარმოადგენს ფიქტიურ პროექტს, რომელიც არ საჭიროებს არც ადამიანურ რესურსებს და არც დროს. ფიქტიურობა 5-7 ქვეპროექტის დაწყებასთან მიმართებაში უბრალოდ უსვამს ხაზს დროით შეზღუდვას).

29-ე ნახაზზე წარმოდგენილი პროექტების ანალოგიურ პროექტებში მნიშვნელოვანია გავარკვით თუ რამდენი დრო დასჭირდება სამუშაოთა მთელი კომპლექსის დასრულებას; კერძო, შეფასებული უნდა იქნას „სამუშაოთა კომპლექსის შესრულების დრო“ – შემთხვევითი ცვლადის განაწილება. სავსებით ნათელია, რომ აღნიშნული განაწილება დამოკიდებულია პროექტების დასრულების და მოცემულ ურთიერთობათა წინმსწრები მოვლენების დროთა განაწილებაზე. ვივარაუდოთ, რომ მთელი კომპლექსის ქვეშ სამუშაოთა წარმართვაში მონაწილეობას ღებულობს მუშაოთა ფიქსირებული რაოდენობა, მაშინ კომპლექსის დასრულების დრო ასევე დამოკიდებული იქნება არსებულ სამუშაო ძალაზე. თუკი განვიხილავთ ამოცანის ეკონომიკურ ასპექტს, სამუშაოთა კომპლექსის შესრულების დროსა და მთლიანი სამუშაო ძალის გამოყენების ხარისხს შორის შესაძლოა არსებობდეს დირებულებითი დამოკიდებულება.

შეადგინეთ 29-ე ნახაზზე წარმოდგენილი სამუშაოთა კომპლექსის **GPS** მოდელი. იგი გამოიყენეთ „შესრულების დრო“ – შემთხვევითი ცვლადის, როგორც სამუშაოთა მთელი კომპლექსის შესასრულებლად

გამოყოფილ მუშათა რიცხვის ფუნქციის ქცევის გამოკვლევისათვის. ასევე შეაფასეთ სამუშაოთა ძალის არსებობის თითოეული დონისათვის „დაკავებულ მუშათა რიცხვი“ – შემთხვევითი სიდიდის განაწილება.



ნახ. 29. სამუშაოთა შესრულების სტრუქტურული სქემა

მოდელის პროგრამის შედგენამდე გაეცანით 29-ე ცხრილში მოცემულ ელემენტებს.

ცხრილი 29

GPSS-is elements	i n t e r p r e t a c i a
ტრანზაქტები: მოდელის I სეგმენტი მოდელის II სეგმენტი	პროცესის მენეჯერი ტრანზაქტი-დამკვირვებელი: P1 - დრო, რომელშიც განხორციელდა დაკვირვების ბოლო ჩანაწერი INUSE ცხრილში
ლოგიკური გადამრთველები: NEXT 1	ლოგიკური გადამრთველი, რომელიც არ იძლევა საშუალებას განხორციელდეს სამუშაოთა მოელი კომპლექსის ხელახლი გაშვება იქამდე, ვიდრე არ დასრულდება მიმდინარე იტერაცია
მრავალარხიანი მოწყობილობები: MEN	სამუშაო ძალის შეზღუდვის იმიტაციისათვის გამოყენებული მრავალარხიანი მოწყობილობა
ცხრილები: INUSE RTIME	შეწონილი ცხრილი, რომელშიც შეაქვთ დასაქმებულ მუშათა რაოდენობა ცხრილი, რომელშიც შეაქვთ სამუშაოთა მოელი კომპლექსის შესრულების მოელი დრო

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* **** * * * * * * * * * * * * * * *
 * CPSS WORLD SIMULATION *
 * * * * * * * * * * * * * * * * *

* **STORAGE CAPACITY DEFINITIONS**

MEN STORAGE 5 ; ერთდოროულად 5 მუშის დასაქმება

* **TABLE DEFINITIONS**

INUSE	TABLE	S\$MEN, 0, 1, W20	; მუშების დასაქმების ცხრილი
RTIME	TABLE	M1, 25, 25, 20	; პროექტის დასრულების დროის ცხრილი

* **MODEL SEGMENT 1**

	GENERATE		; პროექტების შემოსვლა
	GATE LR NEXT1		; ლოდინი ვიდრე დასრულდება იტერაციის პროცესი
	LOGIC S NEXT1		; მომდევნო ტრანსლაციის დასრულება
NODE1	SPLIT	1, SUB13	; 1-3 ქვეპროექტის გაყოფა
SUB12	ENTER	MEN, 4	; 1-2 ქვეპროექტის დაკვეთა
	ADVANCE	14, 6	; ქვეპროექტის შესრულების დრო
	LEAVE	MEN, 4	; 4 მუშის მიერ ქვეპროექტის შესრულება
NODE2	SPLIT	1, SUB24	; 2-4 ქვეპროექტის გაყოფა
SUB25	ENTER	MEN, 5	; 2-5 ქვეპროექტის დაკვეთა
	ADVANCE	18, 4	; ქვეპროექტის შესრულების დრო
	LEAVE	MEN, 5	; 5 მუშის მიერ ქვეპროექტის შესრულება
NODE5	ASSEMBLE	2 ; 2-5	და 4-5 ქვეპროექტების დასრულებისათვის ლოდინი
SUB57	ENTER	MEN, 2	; 5-7 ქვეპროექტის დაკვეთა
	ADVANCE	8, 3	; ქვეპროექტის შესრულების დრო
	LEAVE	MEN, 2	; 2 მუშის მიერ ქვეპროექტის შესრულება
	TRANSFER	, NODE7	; გადასვლა 5-7 ქვეპროექტის დასრულებაზე
SUB24	ENTER	MEN, 3	; 2-4 ქვეპროექტის დაკვეთა
	ADVANCE	10, 3	; ქვეპროექტის შესრულების დრო
	LEAVE	MEN, 3	; 3 მუშის მიერ ქვეპროექტის შესრულება
NODE4	ASSEMBLE	2 ; 2-4	და 3-4 ქვეპროექტების დასრულებისათვის ლოდინი
	SPLIT	1, NODE5	; გადასვლა 4 ქვეპროექტების დასრულებაზე
SUB47	ENTER	MEN, 4	; 4-7 ქვეპროექტის დაკვეთა
	ADVANCE	15, 5	; ქვეპროექტის შესრულების დრო
	LEAVE	MEN, 4	; 4 მუშის მიერ ქვეპროექტის შესრულება
NODE7	ASSEMBLE	3 ; TABULATE RTIME	; საბოლოო ქვეროექტების დასრულებისათვის ლოდინი ; პროექტის დროის ჩანაწერების ტაბულირება ცხრილში
	LOGIC R NEXT1		; შედეგი იტერაციისათვისათვის გახსნა
	TERMINATE	1	; აქტიური იტერაცია დასრულებულია

SUB13	ENTER	MEN, 3	; 1-3 ქვეპროცესტის დაკვეთა
	ADVANCE	20, 9	; ქვეპროცესტის შესრულების დრო
	LEAVE	MEN, 3	; 3 მუშის მიერ ქვეპროცესტის შესრულება
NODE 3	SPLIT	1, SUB34	; 3-4 ქვეპროცესტის გაყოფა
SUB36	ENTER	MEN	; 3-6 ქვეპროცესტის დაკვეთა
	ADVANCE	25, 7	; ქვეპროცესტის შესრულების დრო
	LEAVE	MEN	; 1 მუშის მიერ ქვეპროცესტის შესრულება
NODE6	ENTER	MEN, 4	; 6-7 ქვეპროცესტის დაკვეთა
	ADVANCE	10, 3	; ქვეპროცესტის შესრულების დრო
	LEAVE	MEN, 4	; 4 მუშის მიერ ქვეპროცესტის შესრულება
	TRANSFER	, NODE7	; გადასვლა 6-7 ქვეპროცესტის დასრულებაზე
SUB34	ENTER	MEN, 2	; 3-4 ქვეპროცესტის დაკვეთა
	ADVANCE	22, 5	; ქვეპროცესტის შესრულების დრო
	LEAVE	MEN, 2	; 2 მუშის მიერ ქვეპროცესტის შესრულება
	TRANSFER	, NODE4	; გადასვლა 3-4 ქვეპროცესტის დასრულებაზე

* MODEL SEGMENT 2

GRIND	GENERATE	, , , 1, 1, , F	; მაღალი პრიორიტეტი ენიჭება პროცესტს
	MARK	1	; P1 = აბსოლუტური დრო
	TEST	NE MP1, 0	; ლოდინი, გიდრე დრო შეიცვლება
	TABULATE	INUSE, MP1	; მუშების მიმდინარე ჩანაწერების ნომრების ტაბულირება
	TRANSFER	, GRIND	; გადასვლა აბსოლუტური დროის განახლებაზე

* CONTROL

a)	START	250	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR		; გასუფთავება
b) MEN	STORAGE	6	; ერთდროულად 6 მუშის დასაქმება
	START	250	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR		; გასუფთავება
c) MEN	STORAGE	7	; ერთდროულად 7 მუშის დასაქმება
	START	250	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR		; გასუფთავება
d) MEN	STORAGE	8	; ერთდროულად 8 მუშის დასაქმება
	START	250	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR		; გასუფთავება
e) MEN	STORAGE	9	; ერთდროულად 9 მუშის დასაქმება
	START	250	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR		; გასუფთავება

3) MEN	STORAGE	10	; ერთდროულად 10 მუშის დასაქმება
	START	250	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR		; გასუფთავება
6) MEN	STORAGE	11	; ერთდროულად 11 მუშის დასაქმება
	START	250	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR		; გასუფთავება
9) MEN	STORAGE	12	; ერთდროულად 12 მუშის დასაქმება
	START	250	; მოდელის პროგრამის შესრულებაზე გაშვება
	CLEAR		; გასუფთავება

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #30

ბუფერის მქონე კავშირის კვანძი

ბუფერის მქონე კავშირის კვანძიდან კავშირის არხით წარმოებს შეტყობინებათა გადაცემა. გადაცემისას წარმოიშობა შეფერხებები, რომელთა მოქმედების შედეგად გადაცემა წყდება და შეტყობინება იკარგება. ამის შემდეგ გადაიცემა მორიგი შეტყობინება. გარდა ამისა, ზოგიერთი ბუფერში მყოფი და მიმდინარე გადასაცემი შეტყობინებები შეიძლება წაიშალოს. მაგალითად, შეცდომების აღმოჩენის შედეგად და ა. შ. ამასთან ერთად, შეფერხებები წარმოიშვება ორჯერ $T_1 = 4, 5$ და $T_2 = 9$ დროის მომენტებში.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც დროის ნებისმიერ მომენტში განსაზღვრავს რიგში ან ერთარხიან მოწყობილობაში მომსახურებაზე მყოფი ტრანზაქტების ნომრების. (ამასთან, აუცილებელია წაიშალოს მეოთხე და მეხუთე ნომრების მქონე ტრანზაქტები).

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

```

* ***** * * * * *
*      * CPSS WORLD SIMULATION  *
* ***** * * * * *

*      bul is cvl adisa da rigis si grZis gansazRvra
Tev      EQU      3
Kont 1   BVARIABLE (Q$Sigrdze < Tev) ; რიგის სიგრძის შემოწმება

*      i mi tac i sa da Setyobi nebaTa gadacem i segment i

      GENERATE 2,,7 ; შეტყობინებათა წყარო
      TEST E    BV$Kont1, 1, Wde1 ; არის ადგილი რიგში?
      QUEUE     Sigrdze ; რიგში ჩადგომა

*      rigSi Camdgari tranzaqt ebis nomrebi s aRri cxva

      ASSIGN     1, Tev ; პარამეტრის ციკლში ჩაწერა
      Wde2      TEST E    X*1, 0, Wde3 ; არის თავისუფალი ადგილი?
                  SAVEVALUE P1, XN1 ; დიახ, ჩაიწეროს ტრანზაქტის ნომერი
                  TRANSFER   ,Wde4 ; ციკლიდან გამოსვლა
      Wde3      LOOP      1, Wde2 ; გამეორება ან ციკლის დასასრული
      Wde4      SEIZE     Chadgoma ; არხის დაკავება
                  DEPART    Sigrdze ; რიგის დატოვება

*      rigis damt ovebel i tranzaqt ebis nomrebi s aRri cxva

      ASSIGN     1,Tev ; პარამეტრის ციკლში ჩაწერა
      Wde5      TEST E    X*1, XN1, Wde6 ; არის ტრანზაქტის ეს ნომერი?
                  SAVEVALUE P1,0 ; დიახ, მაშინ მოიხსნას აღრიცხვიდან
                  TRANSFER   ,Wde7 ; ციკლიდან გამოსვლა
      Wde6      LOOP      1, Wde 5 ; გამეორება ან ციკლის დასასრული

```

* **momsaxurebaze myofi tranzaqtis nomris aRri cxva**

Wde7	SAVEVALUE (Tev + 1), XN1 ADVANCE 4.5 RELEASE Chadgoma SAVEVALUE (Tev + 1),0	; ჩაიწეროს ტრანზაქტის ნომერი ; გადაცემის იმიტაციის დრო ; არხის განთავისუფლება ; მომსახურებული ტრანზაქტის ნომრის წაშლა
Wde1	TERMINATE TERMINATE	; გადაცემული შეტყობინებები ; დაკარგული შეტყობინებები

* **SeferxebaTa imitaciis segmenti**

	GENERATE 4.5,,2	; შეფერხებების წყარო
--	-----------------	----------------------

* **tranzaqtebis waSl a**

Wde8	ASSIGN 1, Tev TEST E X*1, 4, Wde9 DISPLACE X*1, Wde10 SAVEVALUE P1, 0 TRANSFER , Wde11 LOOP 1, Wde 8	; ციკლის პარამეტრში ჩაწერა ; არის ნომერი 4 ტრანზაქტი? ; დიახ, მაშინ რიგიდან წაშლა ; აღრიცხვიდან მოხსნა ; ციკლიდან გამოსვლა ; ციკლის დასაწყისი ან დასასრული
Wde9	TEST E X4, 5, Wde11 DISPLACE X4, Wde12 SAVEVALUE (Tev + 1), 0	; არის ნომერი 5 ტრანზაქტი? ; დიახ, მაშინ წაშლა eam -დან ; აღრიცხვიდან მოხსნა ; შეფერხებათა ტრანზაქტ-იმიტატორების გამოტანა
Wde11	TERMINATE	; რიგის დატოვება ; დაკარგული შეტყობინებები
Wde10	DEPART Sigrdze	; არხის განთავისუფლება
Wde12	TERMINATE RELEASE Chadgoma TERMINATE	; დაკარგული შეტყობინებები

* **model irebis drois gansazRvrvis segmenti**

	GENERATE 20 TERMINATE 1	; მოდელირების დრო ; დასასრული
--	----------------------------	----------------------------------

* **CONTROL**

	START 1 CLEAR	; პროგრამის მოდელის შესრულებაზე გაშვება ; გასუფთავება
--	------------------	--

Iaboratoriul i samuSao #31

სამი არხის მქონე კავშირის კვანძი

სამი არხის მქონე კავშირის კვანძში შეტყობინებათა გადასაცემად შედის განაცხადები ინტერვალებით, რომელიც განაწილებულია ექსპონენციალური კანონით საშუალო მნიშვნელობით 120 წმ. შეტყობინებათა გადაცემა აგრეთვე განაწინებულია ექსპონენციალურად საშუალო მნიშვნელობით 300 წმ. თუ კავშირის სამივე არხი დაკავებულია, მაშინ 0, 15 ალბათობით შემდგომში აღარ წარმოიშვება ამ შეტყობინებათა გადაცემის განმეორებადობა და ისინი დაიკარგება. 0, 85 ალბათობით კვლავ ადგილი ექნება აღნიშნულ შეტყობინებათა გადაცემის მოსინჯვის მცდელობას. ამასთან ერთად, 0, 35 და 0, 65 ალბათობებით დროის ინტერვალების შემდეგ ადგილი აქვს ზემოქსენებულ განმეორებადობებს, რომლებიც განაწილებულია შემთხვევითი სიდიდეების განაწილების ექსპონენციალური კანონით, შესაბამისად 370 წმ და 425 წმ საშუალო მნიშვნელობებით.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც განსაზღვრავს განაცხადების ფარდობით რაოდენობას, რომელთა მიხედვით მოხდა შეტყობინებათა გადაცემა მეორე და შემდეგი მცდელობებისას.

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

```
* ***** * * * * *
* CPSS WORLD SIMULATION *
* ***** * * * * *
```

***** **STORAGE CAPACITY DEFINITIONS**

Kvandzi	STORAGE 3	; ერთდროულად 3 კვანძის დაკავება
* kavSi ri s kvanZi s muSaobi s imitaci i s segmenti		
Wde6	GENERATE 1,1	; განაცხადების წყარო
Wde1	ASSIGN BOTH,,Wde2	; პირველი მოსინჯვა
	ENTER Kvandzi	; არ არის შევსებული mam?
	ADVANCE (Exponential (45, 0, 300))	; შეტყობინებათა გადაცემის დრო
	LEAVE Kvandzi	; არხის დატოვება
	TEST E P1, 1,Wde5	; პირველი მოსინჯვაა?
Wde5	TERMINATE	; პირველი ცდით გადაცემული შეტყობინებები
		; არაპირველი ცდით გადაცემული შეტყობინებები
Wde2	TRANSFER . 15, ,Wde 3	; 0, 15 განაცხადი არ მეორდება
	INDEX 1, 1	; მოსინჯვების რიგების დაფიქსირება
	TRANSFER . 35, ,Wde 4	; განმეორებითი განაცხადების ნაკადი
	ADVANCE (Exponential (54, 0, 425))	; მორიგი მცდელობის დრო
Wde4	TRANSFER ,Wde 1	; გადასვლა ისევ კავშირის კვანძზე
	ADVANCE (Exponential (54, 0, 370))	; მორიგი მცდელობის დრო
Wde3	TRANSFER ,Wde 1	; ისევ კავშირის კვანძზე
	TERMINATE	; დაკარგული შეტყობინებები

* **model irebis drois gansazRvris segmenti**

GENERATE 4320 ; მოდელირების დრო
TERMINATE 1 ; დასასრული

* **CONTROL**

START 5 000 ; პროგრამის მოდელის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #32

მრავალარხიანი მასობრივი მომსახურების სისტემა

მრავალარხიანი მასობრივი მომსახურების სისტემის შესასვლელზე მომსახურების სამი არხით შედის განაცხადების ექსპონენციალური ნაკადი სამოდელო დროის შესვლის საშუალო ინტერვალით 140 ერთეული. თითოეული განაცხადი, რომლის ალბათობა 0, 2-ის ტოლია მიეკუთვნება ხუთი სახეობიდან ერთ-ერთს: 1, 2, 3, 4 ან 5. თითოეული ტიპის განაცხადის მომსახურების საშუალო დრო შესაბამისად შეადგენს სამოდელო დროის 90, 100, 110, 120 და 130 ერთეულს. რაც ნაკლებია განაცხადების მომსახურების საშუალო დრო, მით მაღალია მისი პრიორიტეტი.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი, რომელიც შეაფასებს თითოეული სახის განაცხადის ლოდინის დროის საშუალო მნიშვნელობებს. აგრეთვე, რიგში ლოდინის საერთო დროისა და სისტემაში ყოფნის საშუალო დროის განაწილებებს.

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

```
*
* ***** * * * * *
*   CPSS WORLD SIMULATION   *
* ***** * * * * *
```

* **sawyis mni Svnel obaTa gansazRvra**

Saxeoba	FUNCTION RN21, D5	; განაცხადების სახეობა
. 2, 1 / . 4, 2 / . 6, 3 / . 8, 4 / 1, 5		

Mean	FUNCTION P\$GanS, L5	; მომსახურების საშუალო დრო
1, 90 / 2, 100 / 3, 110 / 4, 120 / 5, 130		

GanacPr	VARIABLE 6 - P\$GanS	; განაცხადის პრიორიტეტი
----------------	-----------------------------	-------------------------

Win	STORAGE 3	; mam -ის ტევადობა
------------	------------------	---------------------------

VTime	QTABLE Rigi, 50, 50, 10	; ცხრილის განსაზღვრა
--------------	--------------------------------	----------------------

TTime	TABLE M1, 100, 100, 15	; ცხრილის განსაზღვრა
--------------	-------------------------------	----------------------

* **ganacxadebi s Semosvl i sa da mom saxurebi s segment i**

GENERATE (Exponential (32, 0, 140))	; განაცხადების წყარო
ASSIGN GanS, FN\$Saxeoba	; განაცხადის სახეობის განსაზღვრა
PRIORITY V\$GanacPr	; განაცხადის პრიორიტეტის განსაზღვრა
QUEUE Rigi	; საერთო რიგში ჩადგომა
QUEUE P\$GanS	; რიგში ჩადგომა განაცხადების მიხედვით
ENTER Win	; mam -ის არხის დაკავება
DEPART P\$GanS	; რიგის დატოვება განაცხადების მიხედვით

DEPART	Rigi	; საერთო რიგის დატოვება
ADVANCE	(Exponential (45, 0, FN\$Mean))	; მომსახურება
LEAVE	Win	; mam -ის არხის განთავისუფლება
TABULATE	TTime	; ცხრილში მოთავსება
TERMINATE		; მომსახურებული განაცხადები

* **model i rebis drois gansazRvris segmenti**

GENERATE	4320	; მოდელირების დრო
TERMINATE	1	; დასასრული

* **CONTROL**

START	1	; პროგრამის მოდელის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR		; გასუფთავება

Iaboratoriul i samuSao #33

თანამგზავრული კავშირის კვანძების შესახებ

მონაცემთა გადაცემის სისტემაში შეტყობინებათა პაკეტების გაცვლა კავშირის ორ კვანძს შორის ხორციელდება დუპლექსური არხის მიხედვით. აბონენტებისაგან პაკეტი შედის I კავშირის კვანძზე $T_1 \pm T_2$ წმ დროის ინტერვალით და II კავშირის კვანძზე $T_3 \pm T_4$ წმ დროის ინტერვალით. პაკეტის გადაცემის დრო დაქვემდებურებულია ექსპონენციალურ კანონს T_5 მლწმ დროის საშუალო მნიშვნელობით. კავშირის კვანძებს გააჩნიათ დამგროვებლები, რომელთაც შეუძლიათ ორი (გადაცემულის ჩათვლით) პაკეტის შენახვა. პაკეტის შესვლისას კავშირის კვანძების დამგროვებლის დაკავების მომენტში კავშირის კვანძებს საშუალება ეძლევათ გავიდნენ თანამგზავრის ნახევარდუპლექსის კავშირის ხაზზე, რომელიც ახორციელებს მონაცემთა პაკეტების გადაცემას, რომელიც განაწილებულია ექსპონენციალური კანონით T_6 მლწმ დროის საშუალო მნიშვნელობით. თანამგზავრული კავშირის ხაზის დაკავების პაკეტი მიიღებს უარს და მონაცემები იკარგება.

შეადგინეთ მონაცემთა გადაცემის სისტემის **GPSS** მოდელი, რომელიც განსაზღვრავს 1 წთ-ის განმავლობაში თანამგზავრული კავშირის ხაზის გამოძახებათა სიხშირის ფუნქციონირების და მისი დატვირთვის, აგრეთვე, პაკეტების დაკარგვის ალბათობას.

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

*
* * * CPSS WORLD SIMULATION * * * * * * * * *
* *

I kvanZi s muSaobi s i mi taci i s segment i

Wde1	GENERATE 10, 30 ; I კვანძზე არსებული პაკეტების წყარო
	ASSIGN 2, 1 ; კოდი 1 – I კვანძის ნიშან-თვისება
	TEST L Q\$KvandziQ1, 1, Wde3 ; არის ადგილი დამგროვებელში?
	QUEUE KvandziQ1 ; I კვანძში რიგში ჩადგომა
	SEIZE Kvandzi1 ; I კვანძში არხის დაკავება
	DEPART KvandziQ1 ; I კვანძში რიგის დატოვება
	ADVANCE (Exponential (313, 0, 10)) ; I კვანძიდან შეტყობინებების გადაცემა
	RELEASE Kvandzi1 ; I კვანძში არხის განთავისუფლება
	TERMINATE ; I კვანძიდან გადაცემული პაკეტები

II kvanZi s muSaobi s i mi tac i s segment i

Wde 1	GENERATE 9, 4	; II კვანძზე არსებული პაკეტების წყარო
	ASSIGN 2, 2	; კოდი 2 – II კვანძის ნიშან-თვის ება
	TEST L Q\$KvandziQ2, 1, Wde 3 ; არის ადგილი დამგროვებელში?	
	QUEUE KvandziQ2	; II კვანძში რიგში ჩადგომა
	SEIZE Kvandzi2	; II კვანძში არხის დაკავება
	DEPART KvandziQ2	; II კვანძში რიგის დატოვება

ADVANCE (Exponential (313, 0, 10)) ; II კვანძიდან შეტყობინებების
გადაცემა
RELEASE Kvandzi2 ; II კვანძში არხის განთავისუფლება
TERMINATE ; II კვანძიდან გადაცემული პაკეტები

* **Tanamgzavrul i kavSi ri s imi taci i s segmenti**

Wde3	GATE NU Tanamgz, Wde4 ; თავისუფალია თანამგზავრული კავშირი? SEIZE Tanamgz ; თანამგზავრული კავშირის დაკავება ADVANCE (Exponential (201, 0, 12)) ; შეტყობინებათა პაკეტის გადაცემა RELEASE Tanamgz ; თანამგზავრული კავშირის არხის განთავისუფლება
Wde5	TRANSFER ,(Wde5 + P2) ; I კვანძიდან გადაცემული პაკეტები TERMINATE ; II კვანძიდან გადაცემული პაკეტები TERMINATE ; დაკარგული პაკეტები
Wde4	TERMINATE ; დასასრული

* **model i rebi s drois gansazRvri s segmenti**

GENERATE 60 000 ; მოდელირების დრო
SAVEVALUE VDakarg, (N\$Wde4 / (N\$Wde1 + N\$Wde2)) ; დანაკარგები
TERMINATE 1 ; დასასრული

Iaboratoriul i samuSao #34

შეტყობინებათა კომუტაციის
გამოთვლითი კომპლექსის ფუნქციონირება

შეტყობინებათა კომუტაციის გამოთვლით კომპლექსი (Skgm) შეტყობინებები შედის ოთხი აბონენტიდან და შემდეგ გადაიცემა მონაცემთა გადაცემის ორი არხის მიხედვით სისტრაფით 1 000 ბიტ/წმ. თითოეული აბონენტის შეტყობინებებს შორის ინტერვალები განაწილებულია ექსპონენციალური კანონით $\lambda = 1 / \text{წმ}$ ინტენსიურობით. შეტყობინებები თანაბარალბათურად შეიძლება მიეკუთვნებოდეს ერთ-ერთ კატეგორიას: ბრძანებები (შეტყობინებები) ან არაფორმალური ინფორმაცია. ბრძანებები ფლობენ აბსოლუტურ პრიორიტეტებს. I კატეგორიის შეტყობინებების მანძილები განაწილებულია თანაბარალბათურად ინტერვალში [1 400, 6 000] ბაიტი. II კატეგორიის კი – შემთხვევითი სიდიდეების განაწილების ნორმალური კანონით, პარამეტრებით $m = 2 \cdot 10^3$ და $\sigma = 3 \cdot 10^2$ ბაიტი. Skgm-ში დამუშავების მომლოდინე შეტყობინებათა შესანახად განკუთვნილია L მგბაიტი ტევადობის მქონე დამგროვებელი.

შეადგინეთ GPSS მოდელი, რომელიც გამოიკვლევს დამგროვებლის ტევადობის დამოკიდებულებას შეტყობინებათა შესვლის ინტენსიურობაზე 1 სთ-ის განმავლობაში Skgm-ს ფუნქციონირებისას, რომელიც უზრუნველყოფს I კატეგორიის შეტყობინებათა გადაცემის ალბათობას არა უმცირეს 0, 9, ხოლო II კატეგორიის შეტყობინებათა გადაცემის ალბათობას – არა უმცირეს 0, 6-ით.

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* CPSS WORLD SIMULATION *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

* sawyi si monacemebi s gansazRvra

ModDro	EQU	3600	; მოდელირების დრო, სამოდელო დროის 1 ერთ.=1 წმ-ს
Albatoba	EQU	500	; ათასეულ წილებში გამოსახული ბრძანებათა შემოსვლის ალბათობა
T1	EQU	7	; შეტყობინებათა შემოსვლის საშუალო ინტერვალი
DamTev	EQU	100000	; დამგროვებლის ტევადობა, ბაიტი
Sichqare	EQU	1000	; შეტყობინებათა გადაცემის სიჩქარე, ბიტ/წმ
MinMandz1	EQU	1400	; I კატეგორიის შეტყობ. გადაცემის მინ. მანძილი
MaxMandz1	EQU	6000	; I კატეგორიის შეტყობ. გადაცემის მაქს. მანძილი
SashMandz2	EQU	2000	; II კატეგორიის შეტყობ. გადაცემის საშუალო მანძილი
SkgMandz2	EQU	300	; II კატეგორიის მანძილის საშუალო კვადრატული გადახრა

* gamoTvl i s ari Tmet i kul gamosaxul ebaTa aRwera
* I kategori i s Setyobi nebaTa manZi l ebi

Mandz1 VARIABLE MinMandz1 + ((Maxmandz1 - Minmandz1) # (RN1 / 1000))

* **II kategorii is Setyobi nebaTa manZi I ebi**

Mandz2	VARIABLE	Normal (144, SashMandz2, SkgMandz2)
GDro	VARIABLE	(8 # P2) / Sichqare ; შეტყობინების გადაცემის დრო
TTev	VARIABLE	DamgrTev - Q\$damgr ; შეტყობინებათა გადაცემისა და დაკარგვის ალბათობების დამგროვებლის მიმდინარე ტევადობა
BGAlb	VARIABLE	N\$Ter1 / N\$Wde2 ; ბრძანებათა გადაცემის ალბათობა
VNfI	VARIABLE	N\$Ter2 / N\$Wde3 ; II კატეგორიის შეტყობინება
BDAlb	VARIABLE	N\$Ter3 / N\$Wde2 ; ბრძანებათა დაკარგვის ალბათობა
VPNfI	VARIABLE	N\$Ter4 / N\$Wde3 ; II კატეგორიის შეტყობინება

* **brZanebaTa nakadi s anu I kategorii is Setyobi nebaTa i mitaci is segmenti**

GENERATE (Exponential(11, 0, T1))

Wde2	TRANSFER Alb, Wde3, Wde2	; შეტყობინების კატეგორია
	ASSIGN 1, 1	; კოდი 1 - - ბრძანება
	ASSIGN 2, V\$ Mandz1	; I კატეგორიის შეტყობინების მანძილი
	ASSIGN 3, V\$GDro	; I კატეგორიის შეტყობინების გადაცემის დროის ანგარიში
	PRIORITY 10	; ბრძანებას - მაღალი პრიორიტეტი
	TRANSFER , Wde1	; გადასაცემად გაგზავნა

* **II kategorii is Setyobi nebaTa nakadi s imitaci is segmenti**

Wde3	ASSIGN 1, 2	; კოდი 2- II კატეგორიის შეტყობინება
	ASSIGN 2, V\$Mandz2	; II კატეგორიის შეტყობინების მანძილის ანგარიში
	ASSIGN 3, V\$GDro	; II კატეგორიის შეტყობინების გადაცემის დროის ანგარიში
	PRIORITY 0	; II კატეგორიის შეტყობინებებს – დაბალი პრიორიტეტი

* **damgrovebl i sa da I arxis muSaobis imitaci is segmenti**

Wde1	TEST LE P2, V\$TTev, Wde5	; შემოწმება: არის თუ არა ადგილი დამგროვებელში? თუ არა, მაშინ, შეტყობინება იკარგება
	QUEUE Damgr, P2	; დამგროვებელში შეტყობინების მოთავსება
	GATE NI Arxi1, Wde7	; შემოწმება: დაკავებულია I არხი?
Wde6	PREEMPT Arxi1, PR	; თუ არა, დავიკავოთ I არხი,
	TEST E P1, 1, Wde8	; თუ I კატეგორიის შეტყობინებაა,
	DEPART Damgr, P2	; გავანთავისუფლოთ დამგროვებელი
Wde8	ADVANCE P3	; შევყოვნდეთ შეტყობინების გადაცემის დროს
	RETURN Arxi1	; გავანთავისუფლოთ I არხი
	TEST E P1, 2, Wde9	; თუ II კატეგორიის შეტყობინებაა,
	DEPART Damgr, P2	; გავანთავისუფლოთ დამგროვებელი

Wde9	UNLINK	Sia, Wde6, 1	; გამოვიტანოთ შეტყობინება დამგროვებლიდან
	TRANSFER	, Wde10	; გაგზავნილ შეტყობინებათა მრიცხველთან დაბრუნება

* **II arxis muSaobis imitaciis segmenti**

Wde7	GATE NI	Arxi2, Wde12	; შემოწმება: დაკავებულია II არხი?
Wde14	PREEMPT	Arxi2, PR	; თუ არა, დავიკავოთ II არხი,
	TEST E	P1, 1, Wde11	; თუ I კატეგორიის შეტყობინებაა,
	DEPART	Damgr, P2	; გავანთავისუფლოთ დამგროვებელი
Wde11	ADVANCE	P3	; შეტყობინების გადაცემის დროს
	RETURN	Arxi2	; გავანთავისუფლოთ II არხი
	TEST E	P1, 2, Wde13	; თუ II კატეგორიის შეტყობინებაა,
	DEPART	Damgr, P2	; გავანთავისუფლოთ დამგროვებელი
Wde13	UNLINK	Sia, Wde14, 1	; გამოვიტანოთ შეტყობინება დამგროვებლიდან
	TRANSFER	, Wde10	; გაგზავნილ შეტყობინება. მრიცხველთან დაბრუნება
Wde12	LINK	Sia, PR	; შეტყობინების დამგროვებელში მოთავსება

* **gadacemul da dakargul Setyobi nebaTa angari Si s segmenti**

Wde10	TEST E	P1, 1, Ter2	
Ter1	TERMINATE	; I კატეგორიის გადაცემულ შეტყობინებათა ანგარიში	
Ter2	TERMINATE	; II კატეგორიის გადაცემულ შეტყობინებათა ანგარიში	
Wde5	TEST E	P1, 1, Ter4	
Ter3	TERMINATE	; I კატეგორიის დაკარგულ შეტყობინებათა ანგარიში	
Ter4	TERMINATE	; II კატეგორიის დაკარგულ შეტყობინებათა ანგარიში	

* **model irebis droisa da Sedegebis angari Si s gansazRvris segmenti**

GENERATE	ModDro	; მოდელირების დრო
SAVEVALUE	BGAlb, V\$BGAlb	; ბრძანებათა გადაცემის ალბათობა
SAVEVALUE	VNfl, V\$VNfl	; II კატეგორიის შეტყობინება
SAVEVALUE	VBDAlb, V\$BDAlb	; ბრძანებათა დაკარგვის ალბათობა
SAVEVALUE	VPNfl, V\$VPNfl	; II კატეგორიის შეტყობინება
TERMINATE	1	; დასასრული

* **CONTROL**

START	1	; პროგრამის მოდელის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR		; გასუფთავება

(ქულა)

(ხელმოწერა)

Iaboratoriul i samuSao #35
ამოცანა შეტყობინებათა გადაცემის კავშირის შესახებ

შეტყობინებათა გადაცემის კავშირის მიმართულება შედგება ორი არხისაგან (ძირითადი და სარეზერვო) და **tev** ტევადობის საერთო დამგროვებლისაგან. შეტყობინებები შედის ორი ნაკადის სახით დროის ინტერვალის საშუალო მნიშვნელობით $T_1 = 3$ წთ და $T_2 = 4$ წთ. ნორმალური მუშაობის დროს შეტყობინებათა გადაცემა ძირითადი არხის მიხედვით დროის განმავლობაში განაწილებულია ექსპონენციალური კანონით საშუალო მნიშვნელობით $T_3 = 2$ წთ. დროის რაღაც გარკვეული ინტერვალის განმავლობაში ძირითად არხში მიმდინარეობს შეფერხება, რომელიც განაწილებულია ექსპონენციალური კანონით $T_4 = 15$ წთ დროის საშუალო მნიშვნელობით. შეტყობინების გადაცემის დროს თუ ადგილი გააჩნია შეფერხებას, მაშინ $T_5 = 1$ წთ-ის შემდეგ გაიშვება სარეზერვო არხი, რომელიც გადასცემს შეწყვეტილ შეტყობინებას თავიდან გარკვეული დროის განმავლობაში, რომლიც განაწილებულია ექსპონენციალური კანონით საშუალო მნიშვნელობით $T_6 = 3$ წთ. არხის აღდგენის დრო დაქვემდებარებულია შემთხვევითი სიდიდეების განაწილების ექსპონენციალურ კანონს საშუალო მნიშვნელობით $T_7 = 8$ წთ. ძირითადი არხის აღდგენის შემდეგ სარეზერვო არხი გამოირთვება და ძირითადი არხი განაგრძობს მომდევნო შეტყობინების დამუშავებას.

შეადგინეთ **GPSS** მოდელი 1 სთ-ის განმავლობაში კავშირის მიმართულების ფუნქციონირების დროს და განსაზღვრეთ:

1. დამგროვებლის **Tev** რაციონალური ტევადობა;
2. **ZirArx** ძირითადი და **SarArx** სარეზერვო კავშირის არხების დატვირთვა;
3. **UMAlb** ძირითადი კავშირის არხის უმტყუნო მუშაობის ალბათობა;
4. შეტყობინებათა გადაცემის მტყუნების **VDam** ალბათობა დამგროვებლის ბოლომდე შევსების შედეგად;
5. შესაბამისად I და II ნაკადების შეტყობინებათა გადაცემის ალბათობა;
6. მთლიანად კავშირის შეტყობინებათა გადაცემის **Albat** ალბათობა;
7. მთლიანად კავშირის შეტყობინებათა გადაცემის **MAlbat** მტყუნების ალბათობა.

მოდელის პროგრამას აქვს შემდეგი სახე:

* CPSS WORLD SIMULATION *

* **sawyisi monacemebis gansazRvra**

Tev	EQU 5	; დამგროვებლის ტევადობა
ModDro	EQU 3600	; მოდელირების დრო
T1	EQU 180	; I ნაკადის შეტყობინებათა შემოსვლის საშ. ინტერვალი
T2	EQU 240	; II ნაკადის შეტყობინებათა შემოსვლის საშ. ინტერვალი
T3	EQU 120	; გადაცემის საშუალო დრო ZirArx მიხედვით
T4	EQU 900	; ZirArx მწყობრიდან გამოსვლის დროის საშ. ინტერვალი
T5	EQU 60	; SarArx ჩართვის დრო
T6	EQU 180	; გადაცემის საშუალო დრო SarArx მიხედვით
T7	EQU 480	; ZirArx აღდგენის საშუალო დრო

* **ari Tmetikul gamosaxul ebaTa aRwera**

Alb1	I ნაკადის შეტყობინებათა გადაცემის ალბათობა VARIABLE (N\$Term1 + N\$Term3) / N\$Sety1
Alb2	II ნაკადის შეტყობინებათა გადაცემის ალბათობა VARIABLE (N\$Term12 + N\$Term4) / N\$Sety2
Alb	I და II ნაკადების შეტყობინებათა გადაცემის ალბათობა VARIABLE (V\$Alb1 + V\$Alb2) / 2
MAlb	I და II ნაკადების შეტყობინებათა გადაცემაში მტყუნების ალბათობა VARIABLE 1 - X\$Alb
UMAlb	უმტყუნებო მუშაობის ალბათობა VARIABLE (AC1 - X\$MAlb) / AC1

* **I nakadis Setyobi nebaTa imitaciis segmenti**
GENERATE (Exponential (12, 0, T1)) ; I ნაკადის შეტყობინებათა გენერატორი

Shet1 ASSIGN 1, 1 ; კოდი 1 P1-ში—I ნაკადის შეტყობინება
TRANSFER , Dam ; SarArx –ში გაგზავნა

* **II nakadis Setyobi nebaTa imitaciis segmenti**

GENERATE (Exponential (15, 0, T2)) ; II ნაკადის შეტყობინებათა გენერატორი

Shet2 ASSIGN 1, 2 ; კოდი 2 P1-ში—II ნაკადის შეტყობინება

* **damgrovebl is da ZirArx muSaobis imitaciis segmenti**

Dam	GATE FV ZirArx, SArx	; მისაწვდომია ZirArx? თუ არა SarArx-ზე
	GATE NU ZirArx, Sia	; თავისუფალია ZirArx?
Cha3	SEIZE ZirArx	; ZirArx-ის დაკავება
	ADVANCE (Exponential (11, 0, T3))	; მომსახურება

	RELEASE	ZirArx	; ZirArx-ის განთავისუფლება
	UNLINK	Dam, Cha3, 1	; ZirArx-ზე დამგროვებლიდან ერთი ტრანზაქტის გაყვანა
	TEST E	P1, 1, Term2	; გადაცემულია ZirArx-ით I ან II ნაკადის შეტყობინება?
Term1	TERMINATE		; ZirArx-ით I ნაკადის გადაცემულ შეტყ-ბათა ანგარიში
Term2	TERMINATE		; ZirArx-ით II ნაკადის გადაცემულ შეტყობინებათა ანგარიში

*

TTev momxmarebl i s sia

Sia	TEST L	CH\$Dam, Tev, Term7	; არის ადგილი დამგროვებელში?
	LINK	Dam, FIFO	; შეტყობინების დამგროვებელში მოთავსება
Term7	TEST E	P1, 1, Term6	; დაკარგულია I ან II ნაკადის შეტყობინება?
Term5	TERMINATE		; I ნაკადის დაკარგულ შეტყობინებათა ანგარიში
Term6	TERMINATE		; II ნაკადის დაკარგულ შეტყობინებათა ანგარიში

*

SarArx muSaobi s i mi tac i s segment i

SArx	GATE NU	SarArx, Sia	; თავისუფალია SarArx-ი? შეტყობინება დამგროვებელში
	ADVANCE	T5	; SarArx-ის ჩართვა
Cha1	SEIZE	SarArx	; SarArx-ის დაკავება
	ADVANCE	(Exponential(12, 0, T6))	; SarArx-ით გადაცემა
	RELEASE	SarArx	; SarArx-ის განთავისუფლება
	GATE FNV	ZirArx, Cha2	; მისაწვდომია ZirArx?
	UNLINK	Dam, Cha1,1	; თუ არა შეტყობინება გადაიცეს დამგროვებლიდან SarArx-ზე
Cha2	TEST E	P1, 1, Term4	; გადაცემულია SarArx-ით I ან II ნაკადის შეტყობინება?
Term3	TERMINATE		; I ნაკადის გადაცემულ შეტყ-ბათა ანგარიში
Term4	TERMINATE		; II ნაკადის გადაცემულ შეტყ-ბათა ანგარიში

*

ZirArx-i s mwyobri dan gamosvl i s i mi tac i s segment i

	GENERATE	, , , 1	
Term8	ADVANCE	(Exponential (12, 0, T4))	; მტკუნებამდე დროის ანგარიში
	FUNAVAIL	ZirArx	; ZirArx-ის მწყობრიდან გამოსვლა
	ASSIGN	1, (Exponential (12, 0, T7))	; ZirArx-ის აღდგენის დრო
	ADVANCE	P1	; ZirArx-ის აღდგენის იმიტაცია
	SAVEVALUE	MDro+, P1	; ZirArx-ის აღდგენის დროის აღრიცხვა
	FAVAIL	ZirArx	; ZirArx-ის აღდგენის დასრულება
	TRANSFER	,Term8	; გადასვლა Term8-ზე

*

**model irebis Sedegebis gamoTvl is drois
gansazRvr is segmenti**

GENERATE ModDro
SAVEVALUE Alb1, V\$Alb1 ; I ნაკადის შეტყობინების
გადაცემის ალბათობა
SAVEVALUE Alb2, V\$Alb2 ; II ნაკადის შეტყობინების
გადაცემის ალბათობა
SAVEVALUE Alb, V\$Alb ; შეტყობინებათა გადაცემის
ალბათობა
SAVEVALUE MAlb, V\$MAlb ; შეტყობინებათა გადაცემაში
მტყუნების ალბათობა
SAVEVALUE UMAlb, V\$UMAlb ; ZirArx-ის უმტყუნებო მუშაობის
ალბათობა
TERMINATE 1 ; დასასრული

*

CONTROL

START 5 000 ; პროგრამის მოდელის შესრულებაზე გაშვება
CLEAR ; გასუფთავება

s a r C e v i

ლაბორატორიული სამუშაო №1.....	3
სისტემა ერთი მოწყობილობითა და რიგით.....	3
ლაბორატორიული სამუშაო №2	4
მომსახურების სისტემის გაფართოება ერთი მოწყობილობითა და რი- გით	4
ლაბორატორიული სამუშაო №3	6
სისტემაში მომსახურების შეცვლილი დისკიპლინა ერთი მოწყო- ბილობითა და რიგით.....	6
ლაბორატორიული სამუშაო №4	8
მომსახურების სისტემა მოწყობილობით, რიგითა და უკუკავშირით	8
ლაბორატორიული სამუშაო №5	10
ამოცანა საწარმოს მართვის შესახებ	10
ლაბორატორიული სამუშაო №6	12
საწარმოო ხაზის ტექნიკური კონტროლის სადგური.....	12
ლაბორატორიული სამუშაო №7	14
მომსახურების სისტემა მოწყობილობით, რიგითა და უკუკავშირით ფუნქციის გამოყენებით	14
ლაბორატორიული სამუშაო №8	16
პუასონის შესასვლელი ნაკადი და მოწყობილობა ექსპონენციალური განაწილებით.....	16
ლაბორატორიული სამუშაო №9	18
სისტემაში მომსახურების შეცვლილი დისკიპლინა ერთი მოწყო- ბილობითა და რიგით ფუნქციის გამოყენებით.....	18
ლაბორატორიული სამუშაო №10	21
რიგის სიგრძის გავლენა მომსახურების საშუალო ინტენსიურობაზე.....	21
ლაბორატორიული სამუშაო №11.....	23
მარკეტის მუშაობის მოდელი	23
ლაბორატორიული სამუშაო №12	26
ბანკში მომსახურების სისტემების ალტერნატიული ვარიანტების შე- დარება ერთი საერთო რიგით.....	26
ლაბორატორიული სამუშაო №13	29
ბანკში მომსახურების სისტემების ალტერნატიული ვარიანტების შე- დარება SELECT ბლოკის გამოყენებით	29
ლაბორატორიული სამუშაო №14	31
მარკეტის მუშაობის მოდელი ცხრილის გამოყენებით	31
ლაბორატორიული სამუშაო №15	33
ბანკში მომსახურების სისტემების ალტერნატიული ვარიანტების შე- დარება ერთი საერთო რიგით QTABLE რეჟიმის გამოყენებით	33
ლაბორატორიული სამუშაო №16	35
მომსახურების სისტემა მოწყობილობით, რიგითა და უკუკავშირით არითმეტიკული ცვლადების გამოყენებით	35
ლაბორატორიული სამუშაო №17	37
ამოცანა მარაგების მართვის შესახებ	37

ლაბორატორიული სამუშაო №18	41
ბანკში მომსახურების სისტემების ალტერნატიული ვარიანტების შე-	
დარება ერთი საერთო რიგით წონითი ცხრილის გამოყენებით	41
ლაბორატორიული სამუშაო №19	44
საწარმოო სამქროს მოდელი.....	44
ლაბორატორიული სამუშაო №20.....	49
ავტოგასამართი სადგურის მოდელი	49
ლაბორატორიული სამუშაო №21	53
ავტობუსის გაჩერების მოდელი	53
ლაბორატორიული სამუშაო №22	56
ამოცანა ბიბლიოთეკის შესახებ	56
ლაბორატორიული სამუშაო №23	61
ამოცანა სათადარიგო დეტალების შესახებ	61
ლაბორატორიული სამუშაო №24.....	65
ამოცანა სათადარიგო დეტალების შესახებ სიითი ატრიბუტული	
ფუნქციის გამოყენებით	65
ლაბორატორიული სამუშაო №25	70
ავტოგასამართი სადგურის მოდელი სისტემის სხვადასხვა კონფიგუ-	
რაციის პარალელური მოდელირებისას	70
ლაბორატორიული სამუშაო №26.....	73
ბანკში მომსახურების სისტემების ალტერნატიული ვარიანტების შე-	
დარება ერთი საერთო რიგით მომხმარებლის ჯაჭვის გამოყენებით	73
ლაბორატორიული სამუშაო №27	76
ბანკში მომსახურების სისტემების ალტერნატიული ვარიანტების შე-	
დარება მომხმარებლის ჯაჭვის გამოყენებით	76
ლაბორატორიული სამუშაო №28.....	78
ავტოფარეხის მოდელი	78
ლაბორატორიული სამუშაო №29	82
ქსელური გრაფიკების მიხედვით სამუშაო ძალის რაოდენობის გავლე-	
ნა სამუშაოთა შესრულების დროზე	82
ლაბორატორიული სამუშაო №30	87
ბუფერის მქონე კავშირის კვანძი	87
ლაბორატორიული სამუშაო №31	89
სამი არხის მქონე კავშირის კვანძი	78
ლაბორატორიული სამუშაო №32	91
მრავალარხიანი მასობრივი მომსახურების სისტემა	91
ლაბორატორიული სამუშაო №33	93
თანამგზავრული კავშირის კვანძების შესახებ	93
ლაბორატორიული სამუშაო №34	95
შეტყობინებათა კომუტაციის გამოთვლითი კომპლექსის ფუნქციო-	
რება.....	95
ლაბორატორიული სამუშაო №35	98
ამოცანა შეტყობინებათა გადაცემის კავშირის შესახებ	98
ლიტერატურა	105

l i t e r a t u r a

1. Шрайбер Т. Дж.. Моделирование на GPSS. М., Машиностроение. 1980, 591 с.
2. Боев В.Д. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ - инструментальные средства GPSS World. Учебное пособие, Санкт-Петербург „БХВ-Петербург“, 2004, 368 с.

სტუდენტი _____

ფაკულტეტი _____

კვარტი _____

სასწავლო წელი _____

wamyvani profesori:

შუასემესტრული შეფასებები:

I სემესტრი

(ქალა)

(ხელმოწერა)

II სემესტრი

(ქალა)

(ხელმოწერა)